

AFFINEUR D'EAU



Electrolux 17L

PURIFY

Faites des économies
d'eau et de sel...



**NOUVELLE
GÉNÉRATION**

- Bac à sel
- Nouvelle bouteille
polypropylène

Une eau de qualité
pour vous et votre foyer



Route de Pusignan
ZA de la Petite Gare
69330 JONS

Tél. : 04 72 05 55 05
Fax : 04 78 04 69 11

www.ctmbire.com

Spécifications techniques



Electrolux 17L PURIFY



ADOUCCISSEURS

Capacité d'échange en F° m3 / kg de sel	110 / 1.4
	165 / 2.1
	196 / 3.2

CARACTÉRISTIQUES

Dureté de l'eau en F°	99
Décibel	20 db
Réduction maximale de fer (mg/L)	5
Type de résines (à haut pouvoir d'échange mono sphérique)	Roman Charbon actif 3 L
Poids en résine (kg)	10
Quantité de résine (litres)	17
Dimension du réservoir de résine (cm)	25,4 x 53,3
Capacité de stockage de sel (kg)	70 (traité anticorrosion et antibactérien)
Eau utilisée par régénération (litres)	80
Temps de régénération (min)	90 mn
Consommation de sel par régénération (kg)	1,2
Pression d'eau maxi (bars)	8
Pression d'eau mini (bars)	2
Température d'eau mini / maxi	1 - 38° C
Débit nominal en m3 / h	2
Contrôle électronique	Oui
Mémoire de programmation	Oui
Dimension du tuyau d'arrivée de sel	26/34
Dimension de connexion By-pass (pouces)	1
Bac sec	Oui avec revêtement antibactérien
Mode vacances	Oui
Indicateur LED du niveau de sel	Oui
Autonettoyante, filtration intégrée (20 microns)	Oui
Crépine haut débit	Oui
Eau douce 24h / 24h	Calcul de la consommation instantanée par jour
Calcul du nombre de régénération	Oui
Calcul du nombre de jour de fonctionnement de l'appareil	Oui
Option résine nitrates	Oui



MODÈLE

ELECTROLUX	Purify
Type	Volumétrie électronique automatique

ESTHÉTIQUE

Forme	Carré
Couleur	Beige

DIMENSIONS

Hauteur (cm)	119,4
Largeur (cm)	32,4
Profondeur (cm)	43,2

ALIMENTATION

Tension / Fréquence	220 V / 24 V - 50 Hz
By-pass incorporé	Oui
Dimension du tuyau raccordement	26/34

GARANTIE

Pièces, main d'œuvre et déplacement	12 ans
-------------------------------------	--------