



Anker SOLIX V1

Smart EV Charger

Chargez et économisez sans effort



Recharge optimisée par l'IA pour des économies maximisées¹



Premier contrôle tactile interactif avec démarrage de la recharge en 1 seconde



Contrôle simple via l'application



Fiabilité et sécurité extrêmes

1. Anker SOLIX Smart Meter or Shelly Meter required.

Téléphone : (FR) +33 (800) 000 2522
Email : support@anker.com

Remarque : les spécifications et les détails du produit sont susceptibles d'être modifiés sans préavis. Consultez le site officiel d'Anker SOLIX pour obtenir des informations actuelles et précises.



LinkedIn






Site web

| Anker SOLIX V1 Smart EV Charger

Version prise			Version câble	
Product Type				
	Input and Output Parameters			
Puissance nominale	7,4 kW	22 kW	7,4 kW	22 kW
Tension nominale	230 V ±20 % (IP+N+PE)	400 V ±20 % (3P+N+PE)	230 V ±20 % (IP+N+PE)	400 V ±20 % (3P+N+PE)
Courant nominal	32 A	32 A	32 A	32 A
Fréquence nominale	50Hz			
Connexion au véhicule	Prise type 2 avec obturateur		Connecteur Type 2	
Protection du câble	Cable E-Lock via App		/	
Longueur du câble	/		5 m	
Section	3 x 6 mm²	5 x 6 mm²	3 x 6 mm²	5 x 6 mm²
Types de réseau	TN, TT			
Interface utilisateur et communications				
Protocole	OCPP 1.6J			
Communication	Wi-Fi, Ethernet, Bluetooth, RS485			
Informations sur l'état du chargeur	LED RVB et application			
Authentification	RFID, App, Bluetooth			
Mode de fonctionnement	Démarrage automatique, recharge programmée, recharge intelligente			
Mode de chargement	Mode solaire uniquement, mode solaire et réseau			
Mode d'équilibrage de charge	Compatible avec le compteur intelligent Anker SOLIX Smart Meter ou un compteur Shelly			
Protection				
Détection de courant résiduel	DC 6 mA			
RCD	DDR externe de type A (30 mA) requis, conformément à la réglementation locale.			
Résistance au feu	UL94			
Protection contre les surintensités	Oui			
Protection contre la surchauffe	Oui			
Caractéristiques générales				
Températures supportées	-30 °C à 50 °C			
Environnement d'utilisation	Intérieur/Extérieur			
Humidité relative	5 % - 95 % HR (sans condensation)			
Altitude de fonctionnement	2 000 m			
Dimensions (L × H × P)	211 mm × 360 mm × 125 mm		211 mm × 360 mm × 120 mm	
Poids	2,43 kg	2,68 kg	4,65 kg	4,95 kg
Options de montage	Murs en ciment/bois			
Indice IP	IP55		IP65	
Indice de protection mécanique	IK10			
Bruit	30 dB			
Autoconsommation en mode veille	<6,5 W			
Garantie	Garantie limitée de 3 ans			
Durée de vie du produit	8 ans			

| What's in the Box

Cable Version		Socket Version					
 Corps du chargeur Câble de recharge de type 2		 Corps du chargeur		 Wire Box	 Étui pour chargeur EV	 Documents  1x carte RFID	 Anker SOLIX Smart Meter (Optional)