

CHAMBRES DE FERMENTATION A GRILLES OU A BACS

Modèles	B1-68	B2-68	B2-68W	B4-68WS	B1-86	B2-86	B2-86W	B4-86WS
Débattement porte (mm)	860	860	860	860	1060	1060	1060	1060
Dim hors tout L x prof (mm)	920 x1000	920 x1800	1520 x1200	1720 x 1800	1120 x 800	1120 x 1400	1920 x 1000	2120 x1400
Dim utiles L x prof (mm)	700 x 920	700 x 1720	1360 x 980	1440 x 1640	960 x 660	900 x 1320	1760 x 780	1840 x 1240
Puissance frigo (W à -10°C)	1 011	1 988	1 988	2 469	1 011	1 988	1 988	2 469
Puissance élec. (kW)	1	1,5	1,5	3	1	1,5	1,5	3
Tension (V)	230	230	230	230	230	230	230	230

Modèles	B1-89	B2-89	B3-89	B4-89	B2-89W	B3-89W	B4-89W
Débattement porte (mm)	1060	1060	1060	1060	1060	1060	1060
Dim hors tout L x prof (mm)	1120 x 1200	1120 x 2200	1120 x 3000	1120 x 4004	1920 x 1200	2720 x 1200	3520 x 1200
Dim utiles L x prof (mm)	900 x 1120	900 x 2120	900 x 2920	900 x 3920	1760 x 980	2560 x 980	3360 x 980
Puissance frigo (W à -10°C)	1 292	1 988	2 469	3 911	1 988	2 469	3 911
Puissance élec. (kW)	1	1,5	1,5	3	1,5	1,5	3
Tension (V)	230	230	230	400	230	230	400

Modèles	B1-812	B2-812	B3-812	B4-812	B2-812W	B3-812W	B4-812W
Débattement porte (mm)	1090	1090	1090	1090	1090	1090	1090
Dim hors tout L x prof (mm)	1120 x 1402	1120 x 2800	1120 x 4000	1120 x 5200	1920 x 1600	2720 x 1600	3520 x 1600
Dim utiles L x prof (mm)	900 x 1320	900 x 1720	900 x 3920	900 x 5120	1760 x 1380	2560 x 1380	3360 x 1380
Puissance frigo (W à -10°C)	1 292	1 988	2 469	3 911	1 988	2 469	3 911
Puissance élec. (kW)	1,5	1,5	3	3	1,5	3	3
Tension (V)	230	230	400	400	230	400	400

CHAMBRE DE
FERMENTATION



CHAMBRE DE FERMENTATION

TECHNOLOGIE

Régulation par **écran tactile**

Contrôle à distance

Maîtrise de la ventilation et du flux d'air grâce au **gainage en V**

Adaptable à **tous types de chariots** et à la masse de pâte

Triple régulation pousse contrôlée et fermentation douce

CONFORT

Contrôle de la régulation à **hauteur de tête**

Fermeture **automatique** de porte

Facilité d'utilisation grâce à la platine de commande **intuitive** et **simplifiée**

ROBUSTESSE

Habillage **simili-inox**

Revêtements **haute qualité**

Protection intérieure et extérieure pour **guidage chariots**

PERFORMANCE

Longévité avec un rendement moteur optimisé

Maîtrise et homogénéité de la température

Groupe moteur **renforcé**



Ecran tactile



Gainage en V



Fermeture automatique