

SURGÉLATEURS CONSERVATEURS

TYPE C87 ET P87

POUR 1 PLAQUE 600 x 800
OU 2 PLAQUES 400 x 600 EN PROFONDEUR

DESRIPTIF

3 types de meubles modulables et entièrement démontables avec compartiments 600 x 800 :

Conservateur C87 : de 2 à 10 portes
Température - 20 °C
Capacité de 38 à 220 plaques 400 x 600
1 groupe

Surgélateur conservateur P87-PP : de 2 à 8 portes
Températures - 40 °C / - 20 °C
1 compartiment surgélation pour 14 plaques 400 x 600
Capacité de surgélation de 15 kg/cycle horaire
1 ou 2 groupes

Surgélateur conservateur P87-GP : de 3 à 9 portes
Températures - 40 °C / - 20 °C
1 compartiment surgélation pour 30 plaques 400 x 600
Capacité de surgélation de 30 kg/cycle horaire
1 ou 2 groupes

Capacités données avec espace entre glissières de 62.5 mm
Glissières réglables tous les 12.5 mm

Intérieur inox et extérieur blanc

Angles arrondis à l'intérieur

Isolation en polyuréthane injecté - Épaisseur : 120 mm

Sur pieds de 150 mm, pour hygiène et facilité de nettoyage

Compartiment de surgélation avec temporisation

Hauteur utile par porte de conservation : 750 mm

Alimentation électrique du tableau :
230 V Mono, 50 Hz
Fiche 2 pôles + terre, 16 A

Alimentation électrique du groupe :
400 V Tri + N, 50 Hz
Sans fiche

Alimentation électrique du C87 2P :
230 V Mono, 50 Hz
Fiche 2 pôles + terre, 16 A

Pour P87 à 2 groupes :



L'équipement à double commande et double circuit frigorifique indépendants est une sécurité de fonctionnement et permet de maintenir la température de conservation durant la phase de surgélation



*P87-PP
5 portes conservation
+ 1 porte surgélation*



*P87-GP
6 portes conservation
+ 1 porte surgélation*



CONSERVATEUR C87 / - 20 °C

Modèle à 1 groupe	Nombre de portes	Paires de glissières	Contenance en plaques 400 x 600 Espacement 62.5 mm	Largeur en mm	Puissance en kW	Intensité en A	Alimentation	Poids en kg
C87 2P	2 conservation	19	38	1 110	1.2	5.5	240 V mono	400
C87 4P	4 conservation	43	86	1 980	1.7	7.6	240 V - 400 V	600
C87 6P	6 conservation	67	134	2 850	4.3	6.9		800
C87 8P	8 conservation	86	172	3 720				1 000
C87 10P	10 conservation	110	220	4 590	7.3	10.7		1 200

SURGÉLATEUR CONSERVATEUR P87-PP / - 40 °C ET - 20 °C

CAPACITÉ HORAIRE DE SURGÉLATION : 15 KG

Modèle	Nombre de portes	Modèles avec 1 groupe			Modèles avec 2 groupes			Largeur en mm	Poids en kg
		Contenance en plaques 400 x 600	Puissance en kW	Intensité en A	Contenance en plaques 400 x 600	Puissance en kW	Intensité en A		
P87-PP 1+1	1 conservation 1 surgélation	24 conservation 14 surgélation	2.1	3.5	-	-	-	1 110	400
P87-PP 3+1	3 conservation 1 surgélation	72 conservation 14 surgélation	3.1	4.9	62 conservation 14 surgélation	1.7 2.1	7.6 3.5	1 980	500 à 600
P87-PP 5+1	5 conservation 1 surgélation	120 conservation 14 surgélation	4.3	6.9	110 conservation 14 surgélation	3.1 2.1	4.9 3.5	2 850	700 à 800
P87-PP 7+1	7 conservation 1 surgélation	168 conservation 14 surgélation			158 conservation 14 surgélation	4.3 2.1	6.9 3.5	3 720	900 à 1 000

SURGÉLATEUR CONSERVATEUR P87-GP / - 40 °C ET - 20 °C

CAPACITÉ HORAIRE DE SURGÉLATION : 30 KG

Modèle	Nombre de portes	Modèles avec 1 groupe			Modèles avec 2 groupes			Largeur en mm	Poids en kg
		Contenance en plaques 400 x 600	Puissance en kW	Intensité en A	Contenance en plaques 400 x 600	Puissance en kW	Intensité en A		
P87-GP 2+1	2 conservation 1 surgélation	48 conservation 30 surgélation	3.1	4.9	38 conservation 30 surgélation	1.2 4.3	5.5 6.9	1 980	450 à 500
P87-GP 4+1	4 conservation 1 surgélation	96 conservation 30 surgélation	4.3	6.9	86 conservation 30 surgélation	3.1 4.3	4.9 6.9	2 850	650 à 700
P87-GP 6+1	6 conservation 1 surgélation	144 conservation 30 surgélation			134 conservation 30 surgélation			3 720	850 à 900
P87-GP 8+1	8 conservation 1 surgélation	192 conservation 30 surgélation	7.2	10.7	182 conservation 30 surgélation	4.3 4.3	6.9 6.9	4 590	1 050 à 1 100

EN OPTION

Meuble en froid positif ventilé

Extérieur inox

Groupe à distance

Agrandissement d'un P87 ou C87 déjà existant

