

CELLULES ET CHAMBRES DE SURGÉLATION

SURGÉLATEURS CONSERVATEURS P67 ET P88

Cellules de surgélation, conservation
et refroidissement rapide pour plaques 400 x 600

Température - 40 °C en surgélation
puis retour à - 20 °C en conservation

2 modèles entièrement démontables :

P67 - Compartiment de contenance 400 x 600 : 10 plaques

P88 - Compartiment de contenance 600 x 800 : 20 plaques

Capacités données avec espace entre glissières de 62.5 mm
Espaces réglables tous les 12.5 mm

10 paires de glissières fournies
Plaques 400 x 600 non fournies

Bac de récupération avec résistance inclus
Intérieur inox et extérieur laqué blanc
Isolation en polyuréthane injecté - Épaisseur : 80 mm
1 porte pleine - Ferrage à droite
Sur roulettes
Groupe inclus



Alimentation électrique P67
230 V Mono, 50 Hz
Fiche 2 pôles + terre, 16 A

Alimentation électrique P88
400 V Tri + N, 50 Hz
Fiche 4 pôles + terre, 16 A

Réf.	Larg. x Prof. intérieures en mm	Contenance en plaques 400 x 600	Nombre de paires de glissières fournies	Capacité horaire de surgélation en kg	Larg. x Prof. x Haut. extérieures en mm	Hauteur intérieure utile en mm	Puissance en kW	Intensité en A	Alimentation électrique	Poids en kg
P67	400 x 600	10	10	12	700 x 750 x 1 925	500	1.5	7.6	240 V mono	150
P88	600 x 800	20	10	20	875 x 950 x 1 975	600	3.3	5	400 V tri	235

CHAMBRES DE SURGÉLATION INOX

CS1 pour 1 chariot de plaques 400 x 600

CS2 pour 2 chariots de plaques 400 x 600
ou 1 chariot de plaques 600 x 800

CS4 pour 4 chariots de plaques 400 x 600
ou 2 chariots de grilles 600 x 800

Température - 40°C
Tableau électronique avec minuterie et sonde à piquer

Sol isolant revêtu inox - Épaisseur : 20 mm
Rampe d'accès incorporée
Chariots non fournis
Intérieur et extérieur inox
Isolation en polyuréthane injecté - Épaisseur : 85 mm
En intérieur : angles arrondis et guides de protection

1 porte pleine à 1 battant - ferrage à droite
Passage Larg. 610 mm x Haut. 1 950 mm
Cordon chauffant et protection extérieure

Poignée avec serrure à clef extérieure
Poignée de sécurité à l'intérieur

Haut. extérieure sans groupe (avec détendeurs) : 2 350 mm

Alimentation électrique
du tableau :
230 V Mono, 50 Hz
Fiche 2 pôles + terre, 16 A

Alimentation électrique
du groupe :
400 V Tri + N, 50 Hz
Sans fiche



CS2

CS1

EN OPTION

Échelle 400 x 600 à 20 étages
Échelle 600 x 800 à 20 étages
Échelle non démontable



EP20