

# TPWI HYGIENX



# ADÉMI

   PESAGE

[www.ademi-pesage.fr](http://www.ademi-pesage.fr)

Couverture nationale - 09 78 35 35 78 - [commercial@ademi.fr](mailto:commercial@ademi.fr)

# TPWI HYGIENIX

## TPWI HYGIENIX, LE TRANSPALETTE PESEUR EN ACIER INOX

Transpalette haut de gamme conçue pour l'industrie agro-alimentaire, chimique, pharmaceutique et les milieux de travail humides soumis à des règles d'hygiène sévères. Entièrement en acier INOX, le TPWI HYGIENIX a été mis au point pour permettre de stériliser l'intégralité de chaque élément grâce à l'utilisation de jets d'eau sous haute pression. Fabriqué, calibré et étalonné en Italie par Dini Argeo, en utilisant des poids étalons certifiés.



### CARACTÉRISTIQUES DE PESAGE

- Capacité maximale de levage : 2.000 kg (capacités supérieures disponibles sur demande, jusqu'à 3.000 kg; nécessitent une étude de faisabilité en fonction de l'environnement et du mode d'utilisation)
- Résolution :
  - > usage interne : 0,2 / 0,5 kg
  - > homologué : 0,5 / 1 kg
- Précision (pesage de marchandises sur europalettes avec chargement réparti) :
  - > usage interne : +/- 0,5 kg
  - > homologué : selon certification CE (Directive 2014/31/UE)
- Etalonnage et réglage des paramètres configurables à partir du clavier ou d'un ordinateur.

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Fourches dotées d'un profil surbaissé de seulement 85 mm.
- Dimensions des fourches : 1180 x 550 x 85 mm.
- Protections des fourches démontables pour contrôler et nettoyer la zone interne des fourches.
- Hauteur de levage : 200 mm.
- Poids : environ 135 kg.
- Colonne étanche IP68.
- **Transpalette 100 % en acier INOX AISI 304.**
- Roues directrices et doubles roues arrière en nylon avec revêtement en polyuréthane.
- Roues directrices de 200 mm de diamètre.
- Pompe de levage en acier INOX AISI 304 permettant un abaissement contrôlé des fourches.
- Clavier étanche à membrane, avec 17 touches fonctions/numériques .
- Chargeur de batterie de 230 Vca 50 Hz avec fiche UE de série.
- Prise de recharge de la batterie à double protection contre l'eau et l'humidité.
- Port bidirectionnel RS232/C configurable pour ordinateur, module radio, Wi-Fi ou terminal portable
- Température d'utilisation : -10 °/+40 °

# TPWI HYGIENIX

## TPWI HYGIENIX, LE TRANSPALETTE PESEUR EN ACIER INOX

### *FONCTIONS PRINCIPALES*

- Modes de fonctionnement sélectionnables directement par l'utilisateur à partir d'une touche dédiée\* :
  - Visualisation haute résolution x 10.
  - Pesage de précision avec réétalonnage temporaire par poids étalon (à usage interne de l'usine)
  - Net/brut Conversion lb/kg
  - Facteur de conversion libre (pour systèmes de compte-litres, etc.)
  - Totalisation des poids
  - Formulation
  - Contrôle +/-, avec saisie rapide de la cible et des seuils
  - Pesage en pourcentage
  - Dosage en pourcentage avec cible programmable
  - Compteuse de pièces
  - Hold
  - Alibi memory (en option)



# TPWI HYGIENIX OPTION PÈSE-BAC

**TPWI HYGIENIX OPTION PÈSE-BAC, LE TRANSPALETTE PESEUR EN ACIER INOX**

