

THERMOMÈTRES


DIGIVET, DIGIFLASH, DIGIFIX, DIGIFARM




injection



chirurgie



orthopédie



hospitalisation



capture



protection



hygiène



rurale

génia

DIGIVET

NOUVEAU
DESIGN

EMBOUT
FLEXIBLE



Thermomètre digital pour petits animaux.

- Embout **flexible**, longueur de **5,6 cm**.
- Prise de température en **10 secondes**.
 - Enregistrement de la dernière valeur.
 - Plage de prise de T° : 32 à 49,9 °C / 90 à 109,9 °F.
 - Précision : 0,1 °C / 0,2 °F.
 - Signal sonore en fin de mesure.
- Indicateur de batterie faible.
- Coupure automatique.
- Étanchéité : **IP54**.
- Résistant aux chocs.

Livré dans un étui en polycarbonate transparent.

Code	Longueur	Longueur sonde
227970	12,8 cm	5,6 cm

Surconditionnement : carton de 12 ou 240

DIGIFLASH

EMBOUT
FLEXIBLE



Thermomètre digital pour petits et grands animaux.

- Embout **flexible**, longueur de **7 cm**.
- Prise de température en **10 secondes**.
 - Enregistrement de la dernière valeur.
 - Plage de prise de T° : 32 à 43 °C / 90 à 110 °F.
 - Précision : 0,01 °C / 0,02 °F.
 - Signal sonore en fin de mesure.
- Indicateur de batterie faible.
- Coupure automatique.
- Étanchéité : **IP56**.
- Résistant aux chocs.

Livré dans un étui en polycarbonate transparent.

Code	Longueur	Longueur sonde
227972	15,5 cm	7 cm

Surconditionnement : carton de 12 ou 240

DIGIFIX

EMBOUT
RIGIDE



Thermomètre digital pour petits et grands animaux.

- Embout **rigide** mono bloc fin, longueur **7,5 cm**.
- Prise de température en **10 secondes**.
 - Enregistrement des 5 dernières valeurs.
 - Plage de prise de T° : 32 à 43 °C / 90 à 110 °F.
 - Précision : 0,1 °C / 0,2 °F.
 - Signal sonore en fin de mesure.
- Indicateur de batterie faible.
- Coupure automatique.
- Étanchéité : **IP56**.
- Résistant aux chocs.

Livré dans un étui en polycarbonate transparent.

Code	Longueur	Longueur sonde
227978	15,5 cm	7,5 cm

Surconditionnement : carton de 12 ou 240

DIGIFARM

EMBOUT
RIGIDE



Thermomètre digital pour grands animaux.

- Embout **rigide** monobloc fin, longueur **15,3 cm**.
- Prise de température en **10 secondes**.
 - Enregistrement de la dernière valeur.
 - Plage de prise de T° : 32,00 à 42,99 °C / 89,60 à 109,38 °F.
 - Précision : 0,1 °C / 0,20 °F.
 - Signal sonore en fin de mesure.
- Indicateur de batterie faible.
- Coupure automatique.
- Étanchéité : **IP56**.
- Résistant aux chocs.

Livré dans un étui en polycarbonate transparent.
Pile incluse.

Code	Longueur	Longueur sonde
227982	23 cm	15,3 cm

Surconditionnement : carton de 12 ou 240



HOSPITALISATION