



// Constructeur : **Sami**

# lames à neige

Conçues pour tout types de porteurs, Sami propose une large de gamme de lame à neige selon les besoins et les contraintes des utilisateurs.

Droites, en étrave ou diagonale pour plus d'efficacité, elles peuvent également pousser et ramasser la neige lorsque la quantité ou les contraintes de circulation l'exige.

Espaces vert, agricole ou pour terrain synthétique, Sami à une solution pour toute les surfaces, tout le temps et par tous les temps.

# LAMES À NEIGE

En fonction de l'altitude, des véhicules porteurs ou des contraintes d'aménagement urbain, Sami propose une gamme complète de lames et godets à neige. De 2 m à 3,70 m, montées sur relevage ou chargeur frontal, ces lames peuvent être droites ou articulées en étrave. Les modèles godets, quant à eux, sont conçus pour pousser et évacuer la neige, notamment lors de fortes chutes ou sur les parkings.



## LAMES DROITES

Simple et efficaces, les lames droites Sami s'adaptent aux chargeurs frontaux ou au relevage avant des tracteurs de 40 à 100 CV. Elles offrent une orientation hydraulique de 35° à droite et à gauche, sont équipées de patins de réglage et d'un système d'escamotage pour s'ajuster aux terrains inégaux.

Disponibles en largeur de 2,00 m à 3,00 m, elles peuvent être réduites de 0,25 m ou 0,50 m en retirant les rallonges latérales. Un modèle spécifique pour chariot élévateur est également disponible, avec les mêmes caractéristiques et une fixation pour fourches.



Type de lame	Lames simples droite frontales		Lames pour fourches			Lames droites diagonales	
	Droite	Droite	Droite	Droite	Étrave	Diagonale	Diagonale
Modèle	2500HD	3000HD	2000FL	2500FL	VL1600	DM3300	DM3700
Référence	H-410-000	H-411-000	H-330-000	H-285-000	485.000.HS1	H-476-000	H-475-000
Largeur de travail	2,00 m (+0,5)	3,00 m (+0,5)	2,00 m	2,50 m	1,34/1,69 m	3,27 m	3,67 m
Orientation	35° G/D hydro	35° G/D hydro	35° G/D manu	35° G/D manu	35° G/D hydro	35° G/D hydro	35° G/D hydro
Hauteur	0,63 m	0,63 m	0,52 m	0,52 m	0,73 m	0,88/1,24 m	0,88/1,29 m
Attelage	Euro/SMS/3Pts	Euro/SMS/3Pts	fourches	fourches	Euro/SMS/3Pts	Euro/SMS/3Pts	Euro/SMS/3Pts
Poids	398 kg	426 kg	160 kg	188 kg	180 kg	812 kg	880 kg
Puissance requise	40/100 cv	40/100 cv			30/60 cv	100/200 cv	100/200 cv

## LAMES À NEIGE

### LAMES DROITES "DIAGONALES"

D'une largeur de travail de 3,30 ou 3,70 m, les lames « diagonales » sont conçues pour augmenter l'évacuation de la neige grâce à leur forme asymétrique et arrondie. Le cintrage permet de rabattre la neige vers l'avant tout en provoquant son glissement vers le côté grâce à leur forme en « entonnoir ».

Adaptées aux tracteurs agricoles à partir de 80 CV, les lames DM Sami sont orientables hydrauliquement et escamotables vers l'avant. Un grand nombre d'adaptateurs permettent de les installer sur tous les chargeurs frontaux ou relevages 3 points.



### LAMES À NEIGE ÉTRAVE

Conçues pour une utilisation en cas de fortes chutes de neige ou dans des espaces étroits, les lames étraves possèdent une charnière centrale permettant de pousser la neige de manière centrale ou latérale. Les deux ailes sont orientables hydrauliquement et indépendamment, avec un système d'escamotage en cas de choc.

Adaptées pour des tracteurs de 50 à 180 CV, elles s'installent sur les chargeurs frontaux grâce aux adaptations au choix dans notre gamme (Euro, SMS, Manitou, 3 points, etc.)



### LAMES À NEIGE GODET

Prévues pour pousser et évacuer, les lames « godet » Sami ont la particularité d'avoir une forme de panier qui permet de charger la neige afin de l'évacuer ou de la stocker en tas lors de fortes précipitations.

Idéales en milieu étroit ou sur des parkings, ces lames évitent la perte de place due à l'accumulation de matière. D'une largeur de 1,40 à 2,60 m, le godet possède deux ailes repliables permettant de canaliser la neige et d'augmenter la largeur de 1,00 m selon les modèles.



Lames frontales étraves

Lames godets chargeurs

Modèle	VL1600	VL1800	VM2400	VM2800	VM3200	WSB1400	WSB1800
Référence	485.000.HS1	H-VL18.00.00.00	H-417.000	H-418.000	H-419.000	407.000.75	H-473.000.HS2
Largeur trav.	1,34/1,69 m	1,54/1,95 m	2,00/2,45 m	2,36/2,88 m	2,69/3,28 m	1,65/2,75 m	1,92/3,05 m
Orientation	35° G/D hydro	35° G/D hydro	35° G/D hydro	35° G/D hydro	35° G/D hydro		
Hauteur	0,73 m	0,75 m	0,96 m	0,96 m	0,96 m	0,86 m	0,83 m
Attelage	Euro/SMS/3Pts	Euro/SMS/3Pts	Euro/SMS/3Pts	Euro/SMS/3Pts	Euro/SMS/3Pts	Euro/SMS/etc	Euro/SMS/etc
Poids	180 kg	190 kg	486 kg	536 kg	578 kg	325 kg	437 kg
Puissance	30/60 cv	45/60 cv	80/120 cv	80/150 cv	100/180 cv	40/80 cv	40/100 cv