

■ Palettiseur - PACKOMAT

- Commande bilatérale de série
- Pieds réglables pour stabiliser la machine
- Attache des fûts rapide et sans outils
- Changement de bobine rapide et sans outils
- Attelage 3 points de série
- Vitesse de sortie de la colonne réglable pour s'adapter à toutes les hauteurs de filet
- Orientation latérale manuelle de série. Hydraulique en option



Palettiseur double fût

PACKOMAT



VERSIONS	SIMPLE FÛT (Fournit sans fût)		DOUBLE FÛT (Fournit sans fût)	
	PAL100000	PAL100001	PAL100100	PAL100101
	7600 € HT	7970 € HT	8460 € HT	8830 € HT
Alimentation	PDF tracteur	Moteur électrique 400V	PDF tracteur	Moteur électrique 400V
Vitesse de rotation max. du cardan (tr/min)	360	-	360	-
Longueur (cm)	235			
Largeur (cm)	130		343	
Hauteur de transport (cm)	253			
Hauteur de travail max. (cm)	433			
Pression max. du circuit hydraulique (bar)	220			
Course du vérin de la levée (cm)	170			
Poids châssis seul (kg)	580	590	670	680
ACCESSOIRES	Option orientation hydraulique (uniquement sur modèle double)		PAL110003	580 € HT
	Élargisseur pour palettiseur (transformation machine simple en double)		PAL110002	860 € HT
	Filet pour palettiseur (Hauteur = 60 cm / Longueur = 1800 m)		FIL000110	125 € HT
	Option pour palette		PAL110004	/ € HT

VERSIONS	FÛT ROND	FÛT RECTANGLE
	PAL110000	PAL110001
	920 € HT	
Dimensions (H x Ø cm)	140 x 117	-
Dimensions (H x L x l cm)	-	140 x 120 x 80
Volume (m³)	1,50	1,25
Poids (kg)	130	125



Environ 25 m de filet sont nécessaires pour faire un ballot.