

# SOUS- SOLEUSES HYDROPNEUMATIQUE

## DIR RCH



Machine agricole, idéale pour travailler de vastes terres, sèches ou humides, mous, mixtes ou formés principalement de pierres. Elle peut être utilisée par tracteurs d'une puissance comprise entre 140 et 350 CV en fonction du modèle choisi. Le châssis est ouvert pour éviter des engorgements dûs aux résidus de culture en réduisant ainsi considérablement les temps de travail. Le système de travail hydropneumatique absorbe et amortit les vibrations et les coups, en prévenant la rupture des composants mécaniques les plus sollicités. Ce système permet aussi au tracteur d'avancer en augmentant son inertie et en garantissant constamment la parfaite adhérence des roues au sol; ce qui offre de grands avantages pendant le travail en réduisant l'effort de traction, les temps de travail, les coûts d'entretien et la consommation de carburant. On obtiennent des résultats excellents et productivité accrue du terrain grâce aux dents conçues et dessinées pour garantir une meilleure fissuration et aération du sol.

### FICHE TECHNIQUE

Modello



Puissance



Interligne



Prof. max de travail



Larg. de travail



Encomb. min.



Poids



Fermeture



#### SOUS- SOLEUSES HYDROPNEUMATIQUE - DIR RCH

	(HP)	(CM)	(CM)	(CM)	(CM)	(KG)	(TIPO)
<b>DIR RCH-5M-700</b>	100	50	40	230	230	750	
<b>DIR RCH-7M-700</b>	140	42	40	280	280	1000	
<b>DIR RCH-7/9M-700</b>	140	42	40	370	280	1500	IDRAULICA
<b>DIR RCH-5P-750</b>	140	54,5	55	250	250	1050	
<b>DIR RCH-7P-750</b>	180	41	55	278	278	1450	
<b>DIR RCH-5P-850</b>	160	65	65	295	295	1350	
<b>DIR RCH-7P-850</b>	250	48	65	320	320	1550	
<b>DIR RCH-5P-900</b>	180	65	70	295	295	1400	
<b>DIR RCH-7P-900</b>	300	48	70	320	320	1750	

#### Accessori extra

- Roues de profondeur séries L
- Roues de profondeur série M
- Roues de profondeur série P