

ÉPANDEURS ATTELÉS AUTOCHARGEURS SL

Les épandeurs de la série SL permettent de traiter les voiries de manière autonome grâce à la fonction auto chargeuse et ceci sur une largeur de 1 m (SLS) à 2.30 m pour les SL et SLH.

Adapté pour des tracteurs ou chargeurs de 40 à 200 cv, ils peuvent être équipés d'un régulateur de débit qui garantit la quantité précise et optimale d'épandage. Une grille protège la vis d'épandage et permet l'utilisation du sel aussi bien que le sable ou les graviers.

Disposant de trémies de 200 à 1680 litres avec renforts Hardox*, l'épandage se réalise par l'hydraulique du tracteur.



ÉPANDEUR AUTOCHARGEUR À DISQUE SLD

Modèle le plus complet de notre gamme SAMI, l'épandeur SLD permet d'épandre sur de grandes surfaces en un minimum de temps grâce à sa largeur d'épandage (jusqu'à 10m) et à sa trémie de 1 800 litres. C'est l'outil idéal pour les collectivités ou entrepreneurs équipés de tracteurs agricoles et devant intervenir rapidement.

Il est équipé d'un régulateur de débit autonome par GPS qui garantit la quantité précise et optimale d'épandage selon l'avancement. Une grille protège le disque d'épandage et permet l'utilisation du sel aussi bien que le sable ou les graviers selon les régions ou les utilisations. Autochargeur, sa conception est robuste en acier galvanisé et disque Inox avec des renforts soudés pour le chargement. 2 béquilles assurent un attelage et un stockage facilité.



Épandeur en bande autochargeur			Épandeur pour chargeur frontal		Épandeur autochargeur centrifuge
En bande	En bande	En bande	En bande	En bande	Centrifuge
SL1500	SL2000	SL2300	SLH2000	SLH2300	SLD-18
H-481.000.01	H-482.000.01	H-483.000.01	H-394.000	H-423.000	H-441.000
1,50 m	2,00 m	2,30 m	2,00 m	2,35 m	1/10 m
640 l	850 l	1000 l	1450 l	1680 l	1800 l
Hydro	Hydro	Hydro	Hydro	Hydro	Hydro
Auto chargeur	Auto chargeur	Auto chargeur	Auto chargeur	Auto chargeur	Auto chargeur
Euro/SMS/3Pts	Euro/SMS/3Pts	Euro/SMS/3Pts	Euro/SMS/3Pts	Euro/SMS/3Pts	Euro/SMS/3Pts
300 kg	370 kg	415 kg	485 kg	545 kg	714 kg
50/80 cv	50/100 cv	80/120 cv	100/150 cv	100/180 cv	100/180 cv