

SWIFTHITCH ATTELAGE RAPIDE

CONNECTEZ VOS OUTILS TRÂINÉS À UNE VITESSE IMBATTABLE.

Le nouveau triangle d'attelage rapide Swifthitch est conçu pour connecter la barre d'attelage de vos outils à votre tracteur en quelques secondes, sans sortir de la cabine ! Il offre à l'opérateur une excellente visibilité et un système de verrouillage solide pour davantage de maniabilité et un gain de temps précieux. Le patin du piton est également facilement remplaçable, en cas d'usure ou si vous souhaitez changer de taille - sans qu'aucune soudure ne soit nécessaire.

LE MÉCANISME DE VERROUILLAGE LE PLUS SOLIDE ET LE PLUS SÛR DU MARCHÉ

Le large clapet de verrouillage de 3/4" (19 mm) se referme automatiquement sur le piton au dessus de l'anneau d'attelage, rendant impossible toute déconnexion, même forcée.

Le mécanisme de verrouillage se trouve protégé dans la partie interne des montants latéraux afin d'éviter les dommages ou les décrochages accidentels.

CHAPE D'ATTELAGE ERGONOMIQUE

Grâce à un grand dégagement du bras de liaison, atteler devient un jeu d'enfant !

FACILE À RANGER

Swifthitch n'a pas besoin de béquille pour tenir debout, ce qui le rend facile à entreposer lorsque vous ne l'utilisez pas, il sait se faire oublier !

EXCELLENTE MANOEUVRABILITÉ

Permet un braquage à 90 degrés lorsqu'il est utilisé avec des remorques à timon droit.

EXCELLENTE VISIBILITÉ

Les montants sont ajourés afin d'offrir une excellente visibilité depuis la cabine sur le clapet de sécurité (peint en blanc pour un meilleur contraste). Un pointeur intégré permet un alignement plus facile.

FACILE À UTILISER

La conception unique du clapet en forme de "V" permet de guider facilement le piton sous l'anneau d'attelage, ce qui facilite la connexion lorsqu'elle est légèrement décentrée.

PATIN ET PITON REMPLAÇABLE

Si vous utilisez vos outils fréquemment, vous savez que le patin du piton peut s'user rapidement et doit ensuite être coupé et ressoudé une fois usé. Notre patin d'usure boulonné (avec piton) est remplaçable simplement, ce qui vous évite d'inutiles casses-têtes.



PITON HAUTE RÉSISTANCE

Nos pitons sont fait en acier high tensile pour une meilleur longévité !

SWIFTHITCH HEAVY DUTY (CAT2)

SW HD32 – Piton 32 mm – Capacité 10 T
SW HD40 – Piton 40mm – Capacité 15 T

SWIFTHITCH SUPER DUTY (CAT3)

SW SD32 – Piton 32mm – Capacité 10 T
SW SD40 – Piton 40mm – Capacité 15 T
SW SD50 – Piton 50mm – Capacité 20 T

SPÉCIFICATIONS

CAPACITÉ : De 10 à 20 tonnes selon le modèle
PITON : 32 mm ou 40 mm ou 50 mm selon le modèle
CHAPE DE FIXATION 3PT : CAT2 ou CAT3

PATIN D'USURE : remplaçable, acier Bisalloy
CLAPET DE VERROUILLAGE : 3/4" (19 mm)
FORCE DE TRACTION : 4000 kg ou 5000 kg selon le modèle