



La toiture Genap a été spécialement développée comme couverture réduisant les émissions et est parfaite pour couvrir un silo en béton, en acier ou en bois. Ce produit sur mesure est solide, sans entretien, durable et résistant au lisier et aux autres liquides agressifs. La toiture est fournie avec un calcul statique basé sur l'application souhaitée et les conditions climatiques de votre emplacement.

Trous d'homme

Pour accéder au silo, la toiture peut être équipée de trous d'homme. Avant le montage, nos spécialistes mesurent méticuleusement le silo pour garantir un ajustement parfait. La toiture est soutenue par une colonne centrale en bois dur ou acier inoxydable et tendue par des tendeurs en acier inoxydable. L'intérieur est équipé d'un rabat de condensation afin d'éviter que la condensation ne coule sur la paroi du silo et n'endommage ainsi la paroi. La toiture est équipée de série de deux trous d'homme de 1 x 1 mètre. (exigence de sécurité)

Caractéristiques techniques

- Toiture en film PVC certifié Komo-Kiwa (à partir de 900 g/m²)
- Soucoupe et tendeurs en acier inoxydable, qui peuvent être retenus
- Finition étanche des entrées
- Angle d'inclinaison 17°
- Calcul statique personnalisé
- Certifiée Komo-Kiwa K95985/05 conforme à BRL 2342
- 10 ans de garantie (expirant)
- Période de référence : 10 ans

Options

- Différents types de membranes (certifiées Komo-Kiwa)
- Tube volant galvanisé ou en acier inoxydable
- Passages de tuyaux dans la toiture
- Trous d'homme (1,0 x 1,0 / 1,5 x 1,5 / 1,5 x 2,0 mètres), autres dimensions sur demande
- Fondation préfabriquée en béton avec calcul statique
- Couleurs disponibles : gris et vert
- D'autres angles d'inclinaison (jusqu'à 30°) sont possibles sur demande



- ✓ Convient pour recouvrir les silos en béton, en acier ou en bois
- ✓ Entretien facile
- ✓ Durable

Plus d'informations ?

Allez sur www.genapagro.com/fr ou contactez-nous pour prendre un rendez-vous sans engagement avec notre spécialiste de l'agriculture.



Genap

Goorsestraat 1
7041 GA 's-Heerenberg
Pays-Bas

T +31 (0)314 – 66 16 44
E sales@genap.nl

Suivez-nous:

