

NOUVEAUTÉ



SOLTÉA

**Pour quels
utilisateurs ?**

- **AGRICULTEURS**
- **CUMA**
- **Collectivités**

Adoptez la polyvalence nouvelle génération.

Alliant **conception innovante et design**, la gamme SOLTÉA offre les fonctionnalités indispensables pour répondre aux exigences des utilisateurs d'aujourd'hui.

Née du savoir-faire ROUSSEAU, elle combine **3 atouts majeurs : POLYVALENCE, ROBUSTESSE et ÉCONOMIE.**



ROUSSEAU

INNOVER EN RESTANT FIDÈLE À L'ESSENTIEL

SOLTÉA

- Bras droit ou bras avancé 60 cm (PA) soit 1.14 m entre axe de flèche et axe rotor
- Machine arrière avec pivot 103°
- Montage sur attelage 3-points
- Puissance rotor 50 ch avec prise de force 540 tr/min
- Commande monolevier électrique tous mouvements proportionnels EPS
- Groupe de broyage 1.20 m, entraînement indirect par courroie crantée
- **Système de refroidissement UCRF 10 kw**

INNOVATION GAMME AGRICOLE



GAMME AGRICOLE jusqu'à 300 h/an

- Une conception innovante avec une répartition des charges optimale et un poids allégé pour **résister dans le temps.**
- Un design au capotage intégral offrant une **protection maximale.**
- Un bras renforcé assurant la **robustesse** attendue.
- Un système de refroidissement nouvelle technologie, efficace avec un volume d'huile réduit. **La maintenance est facilitée et son coût moindre.**

SOLTÉA	450 P	450 PA	500 P	500 PA
Portée horizontale max.	4.57 m	4.57 m	5.00 m	5.00 m
Portée verticale max.	5.85 m	5.85 m	6.25 m	6.25 m
Hauteur sur haie max.	3.85 m	3.85 m	4.05 m	4.05 m
Portée talus 45°	4.60 m	4.60 m	5.00 m	5.00 m
Passage sous flèche	1.38 m	1.38 m	1.43 m	1.43 m
Angle de balayage	103°			
Angle de rotation du groupe	220°			
Groupe de broyage	1.20 m acier			
Section de flèche	120 x 120 x 8 mm			
Section de balancier	100 x 100 x 8 mm			
Poids	1055 kg	1070 kg	1075 KG	1090 kg

Puissance tracteur conseillée à partir de 70 ch - Poids minimum tracteur 3 T