

Palette adaptatrice Lean



Description produit

Dessiné pour optimiser et sécuriser le transport en UM, la palette adaptatrice fait le lien entre les flux internes et les flux externes.

Elle permet d'optimiser chaque palette et d'assurer un remplissage optimum des camions. La palette adaptatrice permet la continuité du flux sur plateformes roulantes sans rupture de charge à destination des fournisseurs et/ou clients.

Bénéfices

- Améliore les flux
- Réduit les coûts de manutention
- Permet la réduction des stocks
- Crée des gains d'espace
- Améliore l'ergonomie
- Chargement en camion rapide et sécurisé
- Remplissage des camions optimal



Palette Adaptatrice Lean



Palette Adaptatrice Lean

Dimensions extérieures 1200 x 800 x 120 mm

Poids 32 kg

Capacité de charge 1000 kg

La surface des Palettes Adaptatrices est zinguée en conformité avec la norme EN-ISO2081



Gerbage

Dynamique 1 sur 1

Statique 2 sur 1

A vide 15

Gerbage avec coiffe uniquement

Autres formats disponibles:

- 1200 x 1000 mm (ISO)
- US dimensions (48" x 30" & 48" x 45")

Configurations possibles avec les plateformes Dolly K. Hartwall:

- 4 Dollys 600 x 400 mm
- 1 Dolly 600 x 800 mm et 2 Dollys 600 x 400 mm
- 2 Dollys 600 x 800mm
- 6 Dollys 400 x 400mm

Accessories

- Sangle de sécurité
- Coiffe plastique



Options

- Revêtement antiglisse
- RFID & option de suivi

K.HARTWALL