

CAISSON MOBILE D'ASPIRATION

CLEARBOX



POUSSIÈRES

CAISSON MOBILE D'ASPIRATION **CLEARBOX**

Caractéristiques

- Remplacement des médias filtrants très facile
- Appareil évolutif et configurable
- Forte capacité d'adsorption
- Compteur horaire
- Mesure d'encrassement des filtres
- Réglage du débit de 0 à 100%
- Système Plug & Play

Pour traitement :

- COVs, gaz, odeurs, solvants
- Poussières et fumées
- COVs et poussières simultanément avec extension supplémentaire



DÉBIT MAXIMUM	m ³ /h	2000
RÉGULATION DU DÉBIT	%	0-100
PUISSANCE INSTALLÉE	W	750
ALIMENTATION	V	230
DIMENSIONS (I/L/H)	mm	710 X 710 X 2050
POIDS	kg	70
NIVEAU SONORE	dB	72

Système de filtration

Le Clearbox est un appareil maniable et compact dont le rôle est de capter et traiter efficacement les polluants gazeux, les odeurs, les poussières et les fumées. Il est équipé de 2 ou 3 étages de filtration :

- Préfiltration poussière à saturation G4
- Filtration à saturation F9 ou HEPA H14 pour poussières et fumées
- Filtration au charbon actif pour gaz et COVs




Avantages

- Ventilateur haut rendement
- Silencieux
- Mobile, léger et maniable
- Faible emprise au sol
- Maintenance aisée des filtres
- Débit réglable de 0 à 100%
- Alimentation avec prise électrique standard 230V

























CONFIGURATIONS DISPONIBLES

CAISSON MOBILE D'ASPIRATION

DISPOSITIF DE CAPTATION / ENTRÉE APPAREIL

Configurations disponibles	ATEX Poussières	Réf
1 bras d160mm x 2000mm		100 001 001
1 bras d160mm x 2000mm		100 001 091
2 bras d125mm x 2000mm		100 001 002
2 bras d125mm x 2000mm		100 001 092
Plateau et dossierets pour version Table		100 001 010
Entrée tubée d200mm		100 001 003

CAISSON FILTRANT

Configurations disponibles	Poussières/ fumées	Poussières/ CMR	Classe filtration	ATEX poussières	Etage 1	Etage 3 (option)	Etage 2	Réf
Poussières et fumées	+				G3 Métal		H14	100 000 001
	+				G4		H14	100 000 002
	+				G3 Métal		F9	100 000 003
	+				G4		F9	100 000 004
	+++				G3 Métal	F9	H14	100 000 005
	+++				G4	F9	H14	100 000 006
	+++				G3 Métal		F9	100 000 007
	+++				G4		F9	100 000 008
COVs, Solvants et odeurs	+				G4		Charbon OBCKV	100 000 009
	+				G4		Adsorbant spécifique	100 000 010
	+++				G4	Charbon OBCKV	Charbon OBCKV	100 000 011
	+++				G4	Charbon OBCKV	Adsorbant spécifique	100 000 012
	+++				G4	Adsorbant spécifique	Adsorbant spécifique	100 000 013
Poussières et fumées ET COVs, solvants et odeurs	+				G3 Métal	Charbon OBCKV	H14	100 000 0014
	+				G4	Charbon OBCKV	H14	100 000 0015
	+				G3 Métal	Charbon OBCKV	F9	100 000 0016
	+				G4	Charbon OBCKV	F9	100 000 0017

SORTIES

Grilles diffusantes orientables (4 sorties)	Standard	100 001 004
---	----------	-------------

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

CAISSON MOBILE D'ASPIRATION

CLEARBOX BRS



POUSSIÈRES

CLEARBOX BRS



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES	1 BRAS D 160MM	2 BRAS D 125MM
Débit d'aspiration max.	2000 m3/h	2000 m3/h
Régulation du débit	0-100%	0-100%
Diamètre bras	d160mm	2 x d125mm
Longueur bras	2000mm	2000mm
Puissance installée	750 W	750 W
Alimentation	230 V	230 V
Dimension hors bras	710 x 710 x 2050mm	710 x 710 x 2050mm
Poids	70kg	75kg
Niveau sonore	72 dB (A)	72 dB (A)

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

CAISSON MOBILE D'ASPIRATION

CLEARBOX TB & TSP



CLEARBOX TB





CLEARBOX TSP



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES	ENTRÉE TUBÉE D. 200MM
Débit d'aspiration max.	2500 m3/h
Régulation du débit	0-100%
Puissance installée	750 W
Alimentation	230 V
Dimension hors tout	710 x 710 x 2050 mm
Poids	75kg
Niveau sonore	72 dB (A)

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES	VERSION TABLE
Débit d'aspiration max.	5000 m3/h
Régulation du débit	0-100%
Surface max. plateau	600 x 600
Vitesse d'aspiration max.	4 m/s
Puissance installée	750 W
Alimentation	230 V
Dimension hors tout	710 x 710 x 2050 mm
Poids	75kg
Niveau sonore	72 dB (A)

CLEARBOX TSP



		Largeur (mm)	700	1000	1500	2000	2500	3000
		Profondeur (mm)	700	800	800	800	800	800
Poussière faible quantité			PF0700-00	PF1000-00	PF1500-00	PF2000-00	PF2500-00	PF3000-00
			PF0700-0A	PF1000-0A	PF1500-0A	PF2000-0A	PF2500-0A	PF3000-0A
			PF0700-R0	PF1000-R0	PF1500-R0	PF2000-R0	PF2500-R0	PF3000-R0
			PF0700-RA	PF1000-RA	PF1500-RA	PF2000-RA	PF2500-RA	PF3000-RA
COVs, Solvants et odeurs			S00700-00	S01000-00	S01500-00	S02000-00	S02500-00	S03000-00
			S00700-0A	S01000-0A*	S01500-0A*	S02000-0A*	S02500-0A*	S03000-0A
Poussière faible quantité + solvants			PFS0700-00	PFS1000-00	PFS1500-00	PFS2000-00	PFS2500-00	PFS3000-00
			PFS0700-0A	PFS1000-0A	PFS1500-0A	PFS2000-0A	PFS2500-0A	PFS3000-0A
			PF0700-R0+CA	PF1000-R0+CA	PF1500-R0+CA	PF2000-R0+CA	PF2500-R0+CA	PF3000-R0+CA
			PF0700-RA+CA	PF1000-RA+CA	PF1500-RA+CA	PF2000-RA+CA	PF2500-RA+CA	PF3000-RA+CA

Nb de modules		1	1	2	2	3	3
Débit nominal	m ³ /h	5 000	5 000	10 000	10 000	15 000	15 000
Vitesse max. à la surface de la table	m/s	2,8	1,7	2,3	1,7	2,1	1,7
Puissance	kW	0,75	0,75	1,5	1,5	2,25	2,25
Alimentation électrique	V	230V	230V	230V	230V	230V	230V
Poids	kg	107	107	214	214	321	321
Dimensions	mm	700 x 700 x h950	1000 x 800 x h950	1500 x 800 x h950	2000 x 800 x h950	2500 x 800 x h950	3000 x 800 x h950
Nombre filtres principaux HEPA H14 ou Charbon		1	1	2	2	3	3
Poids total de charbon actif	kg	15	15	30	30	45	45

OPTIONS							
1- Joutes latérales	JOUE700-00	JOUE1000-00	JOUE1500-00	JOUE2000-00	JOUE2500-00	JOUE3000-00	
2- Dosseret arrière	DOSSE700-00	DOSSE1000-00	DOSSE1500-00	DOSSE2000-00	DOSSE2500-00	DOSSE3000-00	
3- Lumière	LUMI9999-00						
4- Détection mouvement pour démarrage auto.	DEMO9999-00						
5- Alimentation air comprimé pour outils	ALAC9999-00						
6- Plateau tournant	PLAT9999-00						
7 - Parois intérieures dosseret en inox + démontable	JONO700-00	JONO1000-00	JONO1500-00	JONO2000-00	JONO2500-00	JONO3000-00	



* réalisé à la commande, délais plus long