



Conformez-vous à la loi Sécurisez vos équipes Rassurezvos clients



PROTECTION IMMÉDIATE

livré pré-paramétré, une simple carte SIM suffit à être protégé



SUPERVISION & SÉCURITÉ POSITIVE

de votre flotte de DATI grâce à l'interface WEB MyPTI®



FLEXIBILITÉ D'UTILISATION

Gestion libre des urgences (en interne/astreintes ou par un prestataire externe de télé-assistance/surveillance)

















DISPOSITIF PTI 4G COMPACT ET ÉVOLUÉ

ATI-401FX/GPS

L'ATI-401GPS est un Dispositif d'Alarme pour Travailleur Isolé qui bénéficie des plus récentes avancées technologiques en terme de miniaturisation, d'innovation et de communication. L'ATI-401 est miniaturisation, d'innovation et de communication. L'ATI-401 est l'équipement idéal pour tout type de travailleur isolé identifié dans votre DUER (Document Unique d'Expertise des Risques). Grâce à son capteur 3D de nouvelle génération ainsi que son arlgorithme évolué, l'ATI-401 intègre plusieurs types d'alarmes automatiques telles que l'absence de mouvement ou la détection de perte de verticalité. En complément, des alarmes peuvent être déclenchées manuellement via le bouton SOS en façade. Chaque alarme entraine une cascade d'appel vocaux vers 10 numéros d'urgence ainsi que l'envoi de SMS regroupant les informations pécessaires aux secours afin de porter assistance au

. Grâce à son paramétrage **simplifié**, son utilisation **intuive**, drace a son parametrage simpline, son diffisation intuive, ses nombreux réglages, son ergonomie ainsi qu'une gamme d'accessoires complète, l'ATI-401 est l'équipement idéal pour tout type de travailleur isolé.

L'ATI-401 est disponible en version:

- FX pour les travailleurs isolés sédentaires

- GPS pour les travailleurs isolés itinérants

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

FRÉQUENCES	Compatible tout opérateur Nano SIM - 4G / 3G / 2G
COMMUNICATION	Bouton d'appel rapide, bouton SOS, communication bi-directionnelle
LOCALISATION INTÉRIEURE/EXTÉRIEURE	GPS, Glonass et A-GPS W i F i, LBS
FONCTIONS «PROTECTION TRAVAILLEUR ISOLÉ»	Bouton SOS, détection de chute, perte de verticalité, absence de mouvements, envoi de SMS avec localisation et appels mains-libres en cascade vers 10 numéros, levée de doute silencieuse, préalarme, alertes SMS sur allumage, arrêt et batterie faible, TTS (Text-To-Speech).
TEMPERATURES DE FONCTIONNEMENT	-20°C to +60°C en utilisation -30°C to +70°C en stockage
AUTONOMIE	Batterie : Li-ion 950 mAh 3,7V En veille : 30 jours En fonctionnement: jusqu'à 3 jours variable selon couverture réseau Temps de charge : 3 heures
ÉTANCHÉITÉ	IP67 - Étanche eau et poussière
DIMENSIONS	62 x 48 x 18; Poids: 55g
ACCESSOIRES DISPONIBLES	Base de recharge, chargeur magnétique, chargeur induction, pince ceinture, brassard
GARANTIE	24 mois





