



rms
CONTRÔLE

VIDEOSCOPIES



∅ 1.8mm

∅ 8.4mm

Gamme

VXJ
series



Le vidéoscope VXJ offre une image de qualité HD et une autonomie permettant de répondre aux applications industrielles sur site. Le VXJ-series propose une large gamme de sondes interchangeables du diamètre 1.8mm à 8.4mm sans oublier nos sondes double caméra - DualCam - de 3.8mm et 6.1mm.

- ▶ Sonde déconnectable et interchangeable
- ▶ Écran 7 pouces HD tactile
- ▶ Menu affichable à l'écran
- ▶ Joystick motorisé 360°
- ▶ Sonde protection IP67 - Moniteur IP65
- ▶ Intégration texte
- ▶ Éditeur de rapports

DONNÉES TECHNIQUES

VXJ series

Les données techniques des autres références sont disponibles sur demande.

Sonde												
Diamètre de sonde	1.8mm		2.2mm		2.8mm		4.0mm			6.1mm		
Direction de vue	0°	0°	90°	0°	90°	0°	90°	Dualcam	0°	90°	Dualcam	
Résolution	160 000 px		160 000 pixels		160 000 pixels		1000 000 pixels			160 000 px		
Profondeur de champ	3-30mm		5-50mm		5-50mm		5-100mm	5-50mm	7-100mm	7-150mm	5-50mm	
Champ de vision	120°	120°		120°	90°	120°	90°	120°/90°	120°	90°	120°/90°	
Résolution photo	400*400		400*400		400*400		1280*720			640*480		
Résolution vidéo	400*400		400*400		400*400		1280*720			640*480		
Articulation	2 directions joystick-motorisé				4 directions joystick-motorisé							
Éclairage	LED	LED/Fibre	LED	LED/Fibre	LED	LED/Fibre	LED	LED	LED/Fibre	LED	LED	
Illumination	1 à 5 niveaux ajustables											
Longueur de sonde	1.0m/1.5m/2.0m/3.0m/5.0m/6.0m/8.0m/10.0/...											
Moniteur												
Écran	7" pouces IPS, tactile											
Résolution	1920*1200											
Zoom In/Out	Zoom numérique 8x											
Language	English / French / German / Spanish / ...											
Balance des blancs	Automatique / manuelle											
Effet d'image	Négatif / Noir et blanc / Standard											
Protection IP	Sonde IP67											
Fonction logiciel	Replay, paramètres d'image / Intégration de texte, dessin, création de fichiers, ...											
Image/Vidéo format	JPEG / MP4											
Data port	Mini HDMI vidéo output, USB-C, USB 3.0											
Autonomie	≥ 3 heures											
Batterie	6400mah 7.4V											
Chargeur	12W											
Poids	≤ 2.5 kg											
Compatibilité	Sonde interchangeable											



La technologie
au service
de l'inspection
de précision.

ENDOSCOPIE INDUSTRIELLE

+33 (0)2 79 09 00 95
info@rms-contrôle.com

11 voie du Testelet
Local 27
27100 VAL DE REUIL - France

rms-contrôle.com

