

Viscosimètre DV2Plus

La référence mondiale en matière de contrôle de la viscosité

Produit par AMETEK Brookfield — le leader mondial du contrôle de la viscosité

Nous proposons des tests de viscosité précis et intelligents avec un écran tactile moderne et une connectivité intelligente. Conçu pour les laboratoires exigeant précision, flexibilité et flux de travail simplifiés.



Caractéristiques

- Écran tactile PCAP couleur 7 pouces : écran haute résolution (800 x 480) avec un grand angle de vision et une navigation intuitive
- Menu Favoris : enregistrez et accédez à vos méthodes de test les plus utilisées en un seul clic - simplifiez les flux de travail et gagnez du temps
- Assistant de viscosité : simplifiez les tests complexes avec la configuration guidée et les performances automatisées permettent d'enregistrer les méthodes de test
- Graphique post-test : générer des graphiques de couple en fonction du temps — idéal pour les audits et les rapports de laboratoire
- Connectivité intégrée : 4 ports USB-A et 1 port USB-B pour la connexion PC, le lecteur de codes-barres, l'imprimante, etc.
- Bluetooth activé (en option) : communication sans fil pour l'intégration logicielle et l'accès aux données à distance
- 740 vitesses pour une flexibilité ultime : contrôle ultra-précis sur une gamme complète d'applications de test
- Fonctionnalité Gel Timer : incluse dans le modèle standard – idéale pour les résines, les époxydes et les systèmes de durcissement.

Des performances auxquelles vous pouvez faire confiance

- Précision : $\pm 1,0$ % de la plage
- Répétabilité : $\pm 0,2$ %
- Conforme : Étalonnage ISO 17025 en option, étalons traçables NIST, compatible 21 CFR Part 11 avec DV360

Fourni en standard

- Viscosimètre DV2Plus
- Mobiles (LV = 4, RV/HA/HB = 6)
- Etrier de protection de broche (LV/RV)
- Valise de transport
- Support de laboratoire
- Essai gratuit de 30 jours des logiciels DV360™ ou DV Create™

Accessoires en option

- Adaptateur pour petit échantillon SSA
- Adaptateur faible viscosité ULA
- Adaptateur en spirale SAA
- Adaptateur DIN
- Couplage magnétique des mobiles
- Scanner de codes-barres (USB-A)
- Helipath HPQA pour produits pâteux, gels
- Suspension à roulement à billes
- Huiles étalon
- Bain de température
- Sonde de température
- Protecteur d'écran



Modèles disponibles

MODÈLE**	Viscosité cP(mPa.s)	740 Vitesses	Broches incluses
DV2PLUS LV	1† – 6M	0,1 – 200 tours/min	4 broches LV
DV2PLUS RV	100†† – 40M	0,1 – 200 tours/min	6 broches RV
DV2PLUS HA	200†† – 80M	0,1 – 200 tours/min	6 broches HA
DV2PLUS HB	800†† – 320M	0,1 – 200 tours/min	6 broches HB

† Réalisable avec l'adaptateur UL | †† Minimum avec broche RV/HA/HB-1

Options logicielles

DV360™ (en option)

- Interface utilisateur intuitive
- Flux de travail de création de tests avancés
- Modélisation mathématique, superpositions de comparaison et pistes d'audit
- Rapports de données personnalisables
- Édition avancée
 - Fonctionnalités de conformité 21 CFR - Piste d'audit, connexion complète
- Contrôle de plusieurs instruments
- Compatibilité LIMS

DV Create™ (en option)

- Surveillance des tests en temps réel avec transfert automatique des données
- Étend les capacités et les fonctionnalités avec des programmes en plusieurs étapes pour une simulation et une analyse avancées
- Créer et importer des programmes du PC vers DV2Plus
Via une clé USB
- Convertissez les fichiers DV2T/DVNext à utiliser avec DV2Plus
- Connectez-vous via Bluetooth ou USB au DV2Plus



Labomat Essor
37 Bld Anatole France
F - 93287 Saint Denis Cedex
Tél.: +33 1 48 09 66 11
Fax: +33 1 48 09 98 65
E-mail : info@labomat.com
www.labomat.eu

Labomat Essor
Vlamingsstraat 4
B - 8560 Wevelgem
Tél.: +32 56 43 28 13
Fax: +32 56 43 28 14
E-mail : info@labomat.com
www.labomat.eu



L.E. Solutions
6 Imm B Résidence Ibn Batoua
Place Prince Sidi Mohammed
Belvédère
MA - 20300 Casablanca
Tél.: +212 52 22 41 714
Fax: +212 52 22 42 751
younesbaou@menara.ma
www.labomat.eu

