Vidange propre

Nettoyant pré-vidange

Propriétés

Nettoyant pré-vidange pour circuits de lubrification par bain d'huile d'installations industrielles comme les réducteurs, les compresseurs, les pompes à vides, les circuits hydrauliques ou moteurs thermiques.

Applications

- **Vidange propre** dissout les boues ainsi que les particules et les maintient en suspension dans l'huile avant la vidange.
- **Vidange propre** est compatible avec toutes les huiles minérales, semi synthèse et 100% synthèse.
- **Vidange propre** prolonge la durée de vie des huiles neuves.
- Votre circuit est propre et vous bénéficiez d'une lubrification optimale**.**

Mise en œuvre

Vidange propre s'emploie avant la vidange sur huile chaude, dosage de 5% à 10% suivant le type de pollution (boue):

- Quantifier le volume d'huile se trouvant dans l'élément à traiter.
- Verser 5% du volume d'huile de **Vidange propre** dans le carter d'huile.
- Faire tourner l'appareillage pendant 30 min sans contrainte afin de faire circuler l'huile adjointe de **Vidange propre.**
- Vidanger la charge d'huile.
- Changer les éléments filtrants.
- Ajouter votre huile neuve et elle conservera plus longtemps ses performances.

Attention : le vidange propre fluidifie l'huile, on passe d'une huile ayant une viscosité de 220 mm²/s à 150 mm²/s avec un ajout de 5% de vidange propre. Attention aux éventuelles fuites.

Recommandations

Manipulation : toutes les informations de sécurité sur la manipulation et l'utilisation de ce produit sont fournies dans la Fiche de Données de sécurité qui peut être consultée et/ou obtenue sur notre site internet www.bardahlindustrie.com.

Disponibilités

Emballage	Réf.
Carton 3 bidons de 5 L	5513
Fût de 60 L	5514
Fût de 200L	5517

Infos qualité/stockage:
DLU : 60 mois dans son emballage d'origine non ouvert.
Stockage : à température ambiante, à l'abri de la lumière, de l'humidité et des températures excessives.

Les informations contenues dans cette plaquette sont basées sur l'état actuel de nos connaissances (08/12/2021). SADAPS BARDAHL ne peut connaître toutes applications dans lesquelles sont utilisés ses produits. SADAPS BARDAHL ne peut engager sa responsabilité lors de l'utilisation de ses produits. Il appartient à l'utilisateur de s'assurer que les produits utilisés se prêtent à l'usage auquel ils sont destinés.

SADAPS BARDAHL
71/8 Avenue Guynemer - BP 91049
59701 Marcq en Barœul Cedex 1 - France
Tel 33 (0)3 10 38 38 38 - industrie@bardahlfrance.com