

 **Sonamia**



BKT

 **AGRIMAX FACTOR**

POUR VOUS SUR TOUS LES TERRAINS

SONAMIAREBSTORE.COM



AGRIMAXFACTOR



AgrimaxFactor

L'AgrimaxFactor a été conçu pour répondre au développement des véhicules électriques et de leurs besoins spécifiques grâce à sa spécification «E-Ready». Ce pneu est idéal pour les tracteurs le transport et pour le travail du sol. L'AgrimaxFactor offre une excellente stabilité et une direction plus précise même à grande vitesse ou avec de lourdes charges sans compromettre la capacité de freinage grâce à la carcasse robuste en polyester.



Contrôle de la direction



Économies de carburant



Faible résistance au roulement



Manœuvrabilité et confort



Stabilité

La spécification «E Ready» :

Les véhicules électriques sont en plein développement avec des besoins spécifiques. BKT propose des pneus « E-ready », adaptés aux véhicules électriques utilisant des technologies de pointe. Ces pneus prennent en compte : le poids, la structure du moteur, l'autonomie et le bruit tout en gardant les atouts de la gamme Agrimax. Ils sont reconnaissable grâce au nouveau logo E-READY.





CARACTÉRISTIQUES DU PNEU

La carcasse robuste en polyester :

- Direction plus précise à grande vitesse ou avec de lourdes charges
- Stabilité latérale augmentée en particulier lors des virages serrés avec un couple remorque-outil sur le tracteur
- Meilleure rigidité de la carcasse
- Plus longue durée de vie des pneus

Le dessin de la bande de roulement a été amélioré, augmentation de la longueur de crampons et modification de leurs orientations :

- Capacité de roulement sur route optimisée :
- Réduction du bruit
- Réduction de la consommation de carburant
- Amélioration du confort de conduite

La surface au sol a été augmentée d'environ 5 % par rapport au pneu de référence :

- Adhérence maximale sur toutes les surfaces
- Meilleure souplesse et confort de conduite
- De 40 à 50 km/h, réduction du niveau sonore dans l'habitacle
- Amélioration de la capacité de freinage sur sol mouillé (environ 6 % par rapport au pneu de référence)

POUR VOUS SUR TOUS LES TERRAINS



AGRIMAXFACTOR - SÉRIE 70



Retrouvez les caractéristiques de l'AgrimaxFactor dans plusieurs dimensions :

	DIMENSIONS	ICV	PROFIL	ROUE recommandée	Section (en mm)	Diamètre (en mm)	Rayon /s charge	Circonférence de roulement (en mm)	Charge kg - bar à 40 km/h
24'	380/70 R 24 TL	125 D/128 A8	AGRIMAXFACTOR	W12*24	380	1190	538	3524	1810 - 1.6
	420/70 R 24 TL	130 D/133 A8	AGRIMAXFACTOR	W13*24	418	1248	563	3696	2085 - 1.6
	420/70 R 24 TL *	134 D/137 A8	AGRIMAXFACTOR	W12*24	418	1248	563	3696	2325 - 2.0
28'	380/70 R 28 TL	127 D/130 A8	AGRIMAXFACTOR	W12*28	380	1293	588	3836	1920 - 1.6
	420/70 R 28 TL	133 D/136 A8	AGRIMAXFACTOR	W13*28	418	1349	606	4000	2260 - 1.6
	480/70 R 28 TL	140 D/143 A8	AGRIMAXFACTOR	W15*28	479	1421	639	4239	2740 - 1.6
	600/70 R 28 TL *	157 D/160 A8	AGRIMAXFACTOR	DW20*28	611	1551	714	4667	4520 - 2.4
30'	480/70 R 30 TL *	141 D/144 A8	AGRIMAXFACTOR	-	-	-	-	-	-
	600/70 R 30 TL	152 D/155 A8	AGRIMAXFACTOR	DW20*30	611	1602	722	4765	3875 - 1.6
34'	480/70 R 34 TL	149 D/152 A8	AGRIMAXFACTOR	W15*34	479	1580	723	4748	3560 - 2.4
	480/70 R 34 TL *	155 D/158 A8	AGRIMAXFACTOR	W15*34	479	1580	729	4761	4245 - 3.2
38'	480/70 R 38 TL	145 D/148 A8	AGRIMAXFACTOR	W15*38	479	1681	758	5000	3180 - 1.6
	520/70 R 38 TL	150 D/153 A8	AGRIMAXFACTOR	W16*38	516	1749	795	5239	3670 - 1.6
	580/70 R 38 TL	155 D/158 A8	AGRIMAXFACTOR	W18*38	577	1827	823	5456	4245 - 1.6
	710/70 R 38 TL *	166 D/169 A8	AGRIMAXFACTOR	DW23*38	716	1959	866	5800	5805 - 1.6
	710/70 R 38 TL *	171 D/174 A8	AGRIMAXFACTOR	DW23*38	716	1959	866	5800	6700 - 2.4
	710/70 R 38 TL *	175 D/178 A8	AGRIMAXFACTOR	DW23*38	716	1959	866	5800	7500 - 3.2
42'	620/70 R 42 TL *	166 D/169 A8	AGRIMAXFACTOR	-	-	-	-	-	-
	620/70 R 42 TL *	173 D/176 A8	AGRIMAXFACTOR	-	-	-	-	-	-
	710/70 R 42 TL	173 D/176 A8	AGRIMAXFACTOR	DW23*42	716	2061	935	6198	7100 - 2.4
	710/70 R 42 TL	176 D/179 A8	AGRIMAXFACTOR	DW23*42	716	2061	935	6198	7750 - 2.8

* En développement, nous consulter pour la disponibilité

