




ÉQUIPEMENT DE CONTENTION ET SÉCURITÉ PROFESSIONNELLE BOVIN ET OVIN



 FABRICATION FRANÇAISE



CHOISISSEZ ANDRIEU

Un service **parfaitement organisé** anticipé, rapide et fiable dans la durée

Votre projet **visible en 3D**



Fort d'un **savoir-faire** et d'une **technicité produit** maîtrisée, nous souhaitons vous assurer de faire les bons choix. La **visualisation 3D** de votre projet, dans sa totalité par notre solution Charlie est la **clé vers la réussite d'une installation de contention.**

Une livraison "tout-en-un" **directement à la ferme** depuis l'unité de production

Avec chaque colis clairement étiqueté.

Un conseiller **spécialisé à votre écoute**

Véritable expert de l'aménagement des bâtiments d'élevage

Un cahier des charges **précis qui n'oublie rien**

POUR VOTRE SÉCURITÉ

Une volonté :

Vous permettre de travailler en toute sécurité

Les activités de manipulation et de soins des animaux sont encore aujourd'hui trop accidentogènes. Nos équipements sont parfaitement étudiés aux nouvelles normes d'élevage de contentions.

Nos produits s'adaptent aussi bien aux professionnels du bovin et de l'ovin qu'à l'éleveur.

L'investissement en équipement de contention fixe, c'est se garantir une sécurité de son espace de travail.

Des valeurs fortes
que l'on partage

SÉCURITÉ

FIABILITÉ

QUALITÉ

INNOVATION

BIEN-ÊTRE ANIMAL

PRÉVENTION DES RISQUES

© Aardier nstjod





ANDRIEU À VOTRE SERVICE

Avec nos conseillers sur le terrain, Andrieu vous permet de bénéficier d'un conseil de proximité, prodigué par des experts de l'élevage.

Andrieu, fabricant de matériel de contention basé en Aveyron, fort de ses 40 années d'expérience en équipement a rejoint le groupe Agritubel en 2018. Le savoir-faire et l'expérience de ces deux entreprises leaders ont permis une véritable évolution des équipements de contention destinés à la manipulation pour les professionnels du bovin et de l'ovin.

Nos techniciens formés aux nouvelles normes d'élevage sauront vous accompagner dans votre projet d'investissement en équipement de contention. L'expertise de ces derniers, appuyés par notre logiciel  **CHARLIE 3D**, saura s'adapter et répondre à vos besoins tout en offrant une sécurité pour vos animaux et vous.

Andrieu travaille en appui de votre revendeur pour toutes les questions techniques et commerciales.

Cette équipe bénéficie de toutes les connaissances pour concevoir votre projet.

Votre projet Visible en 3D



Avec ce logiciel 3D, votre conseiller pourra définir avec vous et avec précision, selon vos besoins, le type d'équipement Andrieu qui sera le mieux adapté pour vous permettre de travailler autour de l'animal en toute sécurité.

 **CHARLIE** permettra de **générer et vous proposer un plan d'aménagement 3D immersif** correspondant à vos besoins en tenant compte des **cotes exactes de votre bâtiment**. L'objectif est de **vous permettre de vous projeter** visuellement dans votre futur aménagement de contention terminé, comme si vous y étiez.

“

Andrieu est une gamme d'équipements de contention simple d'installation et d'utilisation pour les professionnels de l'élevage bovin et ovin.

”

AVEC CHARLIE, ANDRIEU VOUS ACCOMPAGNE EN SÉCURITÉ.

Au stade de la réflexion et de la conception, c'est **un outil précieux pour tester une ou plusieurs hypothèses d'aménagement**, soulever des objections, anticiper les questions et mettre toutes les chances de votre côté pour **prendre les bonnes décisions**. Votre équipement de contention est un outil de travail qui va durer de longues années et qui mérite **une réflexion approfondie**.


Une fois l'ensemble des équipements arbitrés, l'intelligence du logiciel sera en mesure de **produire une liste exacte de toutes les pièces nécessaires** à la réalisation du projet. Elle **garantit d'un côté l'exactitude** du devis et de l'autre côté, elle **élimine tous les risques** d'oubli et de commande incomplète qui pourraient perturber ou retarder votre projet d'aménagement de contention.

Votre projet Visible en 3D avec



Inadapté, mal entretenu ou mal utilisé, **un élément de contention peut devenir source d'accident**. Il doit tenir compte du comportement animal et des capacités humaines. L'approche et le **savoir-être de l'éleveur** restent primordiaux et vont de pair avec le **savoir-faire Andrieu** pour résulter d'un **projet finalisé perfectionné**.

Avec le logiciel  **CHARLIE**, Andrieu vous propose un **accompagnement de A à Z** vers une offre complète et personnalisée.






1

Vous rencontrez un de nos conseillers technique après avoir consulté votre distributeur.




2

Vous définissez ensemble précisément les jalons qui guideront votre projet de contention.



3

Notre conseiller technique vous montre une présentation 3D de votre projet en complément de votre devis.



4


Vous validez le projet et convenez ensemble de l'installation finale à mettre en place.

La simulation CHARLIE 3D pour concevoir le système le plus performant possible, pour vous faciliter l'assemblage, l'installation et la pose

La simulation 3D de votre projet permet d'**anticiper les éventuels dysfonctionnements** avant conception, et contribue à améliorer par la suite la **santé** et la **sécurité des éleveurs**. Nous prenons en compte les repères de conception, vos besoins et testons l'ensemble par représentation 3D.

 CHARLIE 3D est là pour **vous offrir le système le plus performant possible adapté à vos besoins.**

Une conception unique et précise de produits standards, par un **Bureau d'Études qualifié**



Andrieu propose une conception unique de produits standards. Ces réalisations sont étudiées et testées avec précision par un bureau d'études hautement qualifié aux normes d'élevage.



Innovier en alliant créativité et inventivité pour votre sécurité

Notre bureau d'études travaille continuellement à la conception de produits en répondant aux besoins des utilisateurs.

Notre objectif est de réussir à vous permettre d'évoluer dans votre espace de travail en toute sécurité pour vous comme pour vos animaux grâce à l'élaboration de produits innovants.

Nos produits sont développés en concertation avec nos partenaires qui sont des techniciens spécialisés aux normes et techniques de la contention bovine et ovine.

LE GOÛT DU TRAVAIL BIEN FAIT

André



MATÉRIEL DE CONTENTION POUR BOVINS



Coulloirs de contention 17




Entrées & options couloir 49



Contentions circulaires 71



Coulloirs poussants Titan 83



Panneaux & barrières tôlés 93




Poteaux & accessoires 109

MATÉRIEL DE CONTENTION POUR OVINS



Contention ovine mobile 119



Contention ovine fixe 133


ÉQUIPEMENT PLEIN AIR



Pour les aliments 151



Pour l'eau 158



Barrières hautes grillagées 159





EQUIPEMENTS DE CONTENTION POUR BOVINS



Couloir **PRIMAUBE**

Le couloir Primaube est un **couloir de contention de largeur fixe**. Il peut avoir un côté mural et un côté fixe ou bien deux côtés fixes.

Couloir **LAISSAC**

Le couloir Laissac est un **couloir de contention de largeur réglable par un système hydraulique**. Il peut avoir un côté mural et un côté réglable, un côté fixe et un côté réglable ou bien deux côtés réglables. Le réglage du couloir se fait **par vérins hydrauliques grâce à un levier manuel** (système de pompage fourni).

Couloir **SEVERAC**

Le couloir Severac est un **couloir de contention de largeur réglable par un système pneumatique**. Il peut avoir un côté mural et un côté réglable, un côté fixe et un côté réglable ou bien deux côtés réglables. Le réglage du couloir se fait **par vérins pneumatiques alimentés par un compresseur à minimum 8 bars de pression** (non fourni).

Tous nos couloirs peuvent être équipés de différentes options afin d'améliorer leur utilisation et d'exploiter leur plein potentiel.



COULOIRS

POUR BOVINS

Les couloirs : un équipement qui a évolué et s'est rapidement répandu dans le monde de l'élevage pour améliorer la sécurité et les performances.

Notre gamme de couloirs a été conçue et élaborée avec les utilisateurs pour procurer un maximum de confort et de sécurité pour l'animal. Les différents modèles de notre gamme sont adaptés à tous les gabarits de races bovines.

3 FAMILLES DE COULOIRS ANDRIEU

- Couloirs **PRIMAUBE fixes** p.18
- Couloirs **LAISSAC réglables** p.22
- Couloirs **SEVERAC réglables** p.34



Les couloirs font progresser l'élevage bovin

- Transport des vaches avec une sécurité appuyée pour elles comme pour vous
- Passage des animaux un par un permettant une surveillance individualisée



COULOIR CONTENTION FIXE PRIMAUBE

1 CÔTÉ MURAL - 1 CÔTÉ FIXE

OU

2 CÔTÉS FIXES

Produit adapté aux bovins de tout âge et de toute race avec ou sans corne

Produit robuste et compact

Votre sécurité et celle de vos bovins

Son installation dans vos bâtiments ou vos espaces extérieurs garantit le déplacement de vos bovins tout en assurant votre sécurité et la leur. Vous pourrez intervenir sur le dessus de l'animal en toute sécurité.


Couloir adapté pour la contention et l'embarquement

Produit particulièrement simple d'installation et adapté pour les utilisations régulières
Largeur fixe de 80cm (non réglable)

Apprécié par les professionnels du bovin qui souhaitent gagner en temps et en productivité



Produit non-ajouré pour éviter les passages de têtes des bovins



Panneaux tôleés équipés d'une **lisse rabattable** pour intervenir facilement et en toute sécurité sur le dessus de l'animal

Entrée possible dans les 2 sens



Montage avec l'option 120090 (2 verrous autobloc + 1 roue de soutien + 1 tirant)

Poteaux sur platine (200x200cm, épaisseur 15mm)

OU

Pour le modèle mural

Montage par système « Sol Stiff » avec traverse à fixer au sol

Pour le modèle 2 côtés fixes

Options de couloir en page suivante

POUR UNE MEILLEURE UTILISATION ET SUIVANT LES FONCTIONS, CE COULOIR PEUT RECEVOIR LES OPTIONS SUIVANTES

- Entrée de couloir directe
- Anti-reculs
- Porte d'arrêt standard ou murale
- Marchepied adaptable sur toutes les longueurs
- Panneau ouvrant (uniquement disponible sur le côté fixe)

Détails en catégorie «Options de couloir» p.57

“ Le couloir Primaube,
c'est plus qu'un couloir,
c'est un outil du quotidien
pour l'éleveur bovin. ”

Andrieu

COULOIR CONTENTION FIXE

Ref.	Désignation
120035	COULOIR PRIMAUBE 1 CÔTÉ MURAL - 1 CÔTÉ FIXE - 2M70
120036	COULOIR PRIMAUBE 1 CÔTÉ MURAL - 1 CÔTÉ FIXE - 3M50
120037	COULOIR PRIMAUBE 1 CÔTÉ MURAL - 1 CÔTÉ FIXE - 4M00
120038	COULOIR PRIMAUBE 1 CÔTÉ MURAL - 1 CÔTÉ FIXE - 5M20
120039	COULOIR PRIMAUBE 1 CÔTÉ MURAL - 1 CÔTÉ FIXE - 7M70
120030	COULOIR PRIMAUBE 2 CÔTÉS FIXES - 2M70
120031	COULOIR PRIMAUBE 2 CÔTÉS FIXES - 3M50
120032	COULOIR PRIMAUBE 2 CÔTÉS FIXES - 4M00
120033	COULOIR PRIMAUBE 2 CÔTÉS FIXES - 5M20
120034	COULOIR PRIMAUBE 2 CÔTÉS FIXES - 7M70
120090	OPTION POUR PANNEAU OUVRANT

PRIMAUBE
2 côtés fixes

existe aussi en
1 côté mural
1 côté fixe



Recommandation Andrieu

Un lavage régulier à l'eau à haute pression est recommandé.

Produit adapté
aux bovins
adultes de
toute race avec
ou sans corne



- Afin d'obtenir le maximum de résistance mécanique, il est préconisé de monter ce matériel sur une dalle bétonnée de qualité et adaptée.
- Les cotes et dimensions du matériel ne sont données qu'à titre indicatif. Pour plus de détails, veuillez contacter un conseiller spécialisé Andrieu.

Andrieu

Ce couloir de contention Laissac est réglable sur un des deux côtés. Le réglage se fait par une pompe hydraulique manuelle et permet un ajustement en se baissant sur les flancs de l'animal (évite un potentiel trauma des épaules que pourrait causer un réglage de bas en haut). Ce concept propre à Andrieu apporte toute sécurité à l'éleveur pour intervenir sur l'animal.



Recommandation Andrieu

Un lavage régulier à l'eau à haute pression est recommandé.

COULOIR CONTENTION RÉGLABLE LAISSAC

1 CÔTÉ MURAL - 1 CÔTÉ RÉGLABLE HYDRAULIQUE

Produit adapté aux bovins de tout âge et de toute race avec ou sans corne

Produit robuste et compact

Votre sécurité et celle de vos bovins

Son installation dans vos bâtiments ou vos espaces extérieurs garantit le déplacement de vos bovins tout en assurant votre sécurité et la leur. Vous pourrez accéder sur le dessus de l'animal en toute sécurité.

Modèle réglable sur 1 côté


Couloir réglable de haut en bas de 80 à 60cm (20cm)

Réglage et serrage non bruyant par le bas sur un seul côté de l'animal

Couloir adapté pour la contention et l'embarquement

Produit particulièrement simple d'installation et adapté pour les utilisations régulières

Apprécié par les professionnels du bovin qui souhaitent gagner en temps et en productivité




Options de couloir
en page suivante



Panneaux tôleés équipés
d'une **lisse rabattable**
pour intervenir facilement
et en toute sécurité sur le
dessus de l'animal

Entrée possible
dans les 2 sens



Réglage de
haut en bas
de 80 à 60cm

Poteaux sur platine
(200x200cm, épaisseur 15mm)

Andrieu

POUR UNE MEILLEURE UTILISATION ET SUIVANT LES FONCTIONS, CE COULOIR PEUT RECEVOIR LES OPTIONS SUIVANTES

- Entrée de couloir directe
- Chicane pour entrée de couloir
- Anti-reculs
- Porte d'arrêt murale
- Marchepied adaptable sur toutes les longueurs
- Anti cabrage

Détails en catégorie «Options de couloir» p.57

COULOIR CONTENTION RÉGLABLE HYDRAULIQUE

Ref.	Désignation
120011	COULOIR LAISSAC 1 CÔTÉ MURAL - 1 CÔTÉ RÉGABLE HYDRAULIQUE - 2M70
120012	COULOIR LAISSAC 1 CÔTÉ MURAL - 1 CÔTÉ RÉGABLE HYDRAULIQUE - 3M50
120013	COULOIR LAISSAC 1 CÔTÉ MURAL - 1 CÔTÉ RÉGABLE HYDRAULIQUE - 4M00
120014	COULOIR LAISSAC 1 CÔTÉ MURAL - 1 CÔTÉ RÉGABLE HYDRAULIQUE - 5M20
120015	COULOIR LAISSAC 1 CÔTÉ MURAL - 1 CÔTÉ RÉGABLE HYDRAULIQUE - 7M70




“ Le couloir Laissac, c'est plus qu'un couloir, c'est un outil du quotidien pour l'éleveur bovin. ”

CARACTÉRISTIQUES

- Produit robuste et compact
- Poteaux sur platine (200x200, épaisseur 15mm) traversants pour une meilleure résistance à l'effort
- Panneaux tôleés fixes avec lisse rabattable pour un accès sur le dessus de l'animal en toute sécurité pour l'éleveur
- Renforcé par des tirants en partie supérieure à fixer sur le mur
- Couloir adapté pour la contention et l'embarquement
- Ajustement non bruyant par le bas sur un seul côté de l'animal
- Couloir réglable de 80 à 60cm (20cm)

LAISSAC
1 côté mural -
1 côté réglable
hydraulique



Le montage se fait par pompe hydraulique manuelle



Produit non-ajouré pour éviter les passages de têtes des bovins



+

Poteaux sur platine (200x200, épaisseur 15mm) traversant pour une meilleure résistance à l'effort



Recommandation Andrieu

Purger les vérins une fois par an pour garantir le bon fonctionnement et la durée de vie du couloir de contention.

Produit adapté aux bovins adultes de toute race avec ou sans corne



- Afin d'obtenir le maximum de résistance mécanique, il est préconisé de monter ce matériel sur une dalle bétonnée de qualité et adaptée.
- Les cotes et dimensions du matériel ne sont données qu'à titre indicatif. Pour plus de détails, veuillez contacter un conseiller spécialisé Andrieu.

Andrieu

+

Ce couloir de contention Laissac est réglable sur un des deux côtés. Le réglage se fait par une pompe hydraulique manuelle et permet un ajustement en se baissant sur les flancs de l'animal (évite un potentiel trauma des épaules que pourrait causer un réglage de bas en haut). Ce concept propre à Andrieu apporte toute sécurité à l'éleveur pour intervenir sur l'animal.



Recommandation Andrieu

Un lavage régulier à l'eau à haute pression est recommandé.

COULOIR CONTENTION RÉGLABLE LAISSAC

1 CÔTÉ FIXE - 1 CÔTÉ RÉGLABLE HYDRAULIQUE

Produit adapté aux bovins de tout âge et de toute race avec ou sans corne

Produit robuste et compact

Votre sécurité et celle de vos bovins

Son installation dans vos bâtiments ou vos espaces extérieurs garantit le déplacement de vos bovins tout en assurant votre sécurité et la leur. Vous pourrez accéder sur le dessus de l'animal en toute sécurité par les deux côtés du couloir.

Modèle réglable sur 1 côté

Couloir réglable de haut en bas de 80 à 60cm (20cm)

Réglage et serrage non bruyant par le bas sur un seul côté de l'animal


Couloir adapté pour la contention et l'embarquement

Produit particulièrement simple d'installation et adapté pour les utilisations régulières

Apprécié par les professionnels du bovin qui souhaitent gagner en temps et en productivité




Options de couloir
en page suivante



+
Panneaux tôleés équipés
d'une **lisse rabattable**
pour intervenir facilement
et en toute sécurité sur le
dessus de l'animal

Entrée possible
dans les 2 sens



Réglage de
haut en bas
de 80 à 60cm

Montage par système « Sol Stiff »
avec traverse à fixer au sol



POUR UNE MEILLEURE UTILISATION ET SUIVANT LES FONCTIONS, CE COULOIR PEUT RECEVOIR LES OPTIONS SUIVANTES

- Entrée de couloir directe
- Chicane pour entrée de couloir
- Anti-reculs
- Porte d'arrêt standard
- Marchepied adaptable sur toutes les longueurs
- Anti cabrage
- Panneau ouvrant (uniquement disponible sur le côté fixe)

Détails en catégorie «Options de couloir» p.57

COULOIR CONTENTION RÉGLABLE HYDRAULIQUE

Ref.	Désignation
120006	COULOIR LAISSAC 1 CÔTÉ FIXE - 1 CÔTÉ RÉGLABLE HYDRAULIQUE - 2M70
120007	COULOIR LAISSAC 1 CÔTÉ FIXE - 1 CÔTÉ RÉGLABLE HYDRAULIQUE - 3M50
120008	COULOIR LAISSAC 1 CÔTÉ FIXE - 1 CÔTÉ RÉGLABLE HYDRAULIQUE - 4M00
120009	COULOIR LAISSAC 1 CÔTÉ FIXE - 1 CÔTÉ RÉGLABLE HYDRAULIQUE - 5M20
120010	COULOIR LAISSAC 1 CÔTÉ FIXE - 1 CÔTÉ RÉGLABLE HYDRAULIQUE - 7M70
120090	OPTION POUR PANNEAU OUVRANT


“ Notre couloir de contention réglable est arrivé monté, prêt à être spitté au sol. ”



CARACTÉRISTIQUES

- Produit robuste et compact
- Montage et fixation sur système «Sol Stiff» permettant une installation sécurisée tout en respectant les cotes préconisées
- Panneaux tôleés avec lisses rabattables des 2 côtés pour un accès sur le dessus de l'animal en sécurité
- Couloir réglable de 80 à 60cm (20cm)
- Ajustement non bruyant par le bas sur un seul côté de l'animal
- Facile à utiliser et à régler par simple manipulation d'un levier
- Montage hydraulique par vérins (système de pompage fourni)
- Axe de maintien calibré en Ø28 et monté sur palier anti usure
- Biellettes de renfort Maxi plus

LAISSAC 1 côté fixe - 1 côté réglable hydraulique



Le montage se fait par pompe hydraulique manuelle



Produit non-ajouré pour éviter les passages de têtes des bovins



+

Facilité de pose grâce au montage par système « Sol Stiff » avec traverse à fixer au sol



Recommandation Andrieu

Purger les vérins une fois par an pour garantir le bon fonctionnement et la durée de vie du couloir de contention.

Produit adapté aux bovins adultes de toute race avec ou sans corne



- Afin d'obtenir le maximum de résistance mécanique, il est préconisé de monter ce matériel sur une dalle bétonnée de qualité et adaptée.
- Les cotes et dimensions du matériel ne sont données qu'à titre indicatif. Pour plus de détails, veuillez contacter un conseiller spécialisé Andrieu.



+

Ce couloir de contention Laissac est réglable sur les deux côtés. Le réglage se fait par une pompe hydraulique manuelle et permet un ajustement en se baissant sur les flancs de l'animal (évite un potentiel trauma des épaules que pourrait causer un réglage de bas en haut). Ce concept propre à Andrieu apporte toute sécurité à l'éleveur pour intervenir sur l'animal.



Recommandation Andrieu

Un lavage régulier à l'eau à haute pression est recommandé.

COULOIR CONTENTION RÉGLABLE LAISSAC

2 CÔTÉS RÉGLABLES HYDRAULIQUES

Produit adapté aux bovins de tout âge et de toute race avec ou sans corne

Produit robuste et compact

Votre sécurité et celle de vos bovins

Son installation dans vos bâtiments ou vos espaces extérieurs garantit le déplacement de vos bovins tout en assurant votre sécurité et la leur. Vous pourrez accéder sur le dessus de l'animal en toute sécurité par les deux côtés du couloir.

Modèle réglable sur les 2 côtés pour un maintien sans stress pour l'animal

Couloir réglable de haut en bas de 81 à 41cm (40cm)

Ajustement non bruyant du haut vers le bas des 2 côtés de l'animal


Couloir adapté pour la contention et l'embarquement

Produit particulièrement simple d'installation et adapté pour les utilisations régulières

Apprécié par les professionnels du bovin qui souhaitent gagner en temps et en productivité




Options de couloir
en page suivante



Panneaux tôleés équipés
d'une **lisse rabattable**
pour intervenir facilement
et en toute sécurité sur le
dessus de l'animal

Entrée possible
dans les 2 sens



Réglage de
haut en bas
de 81 à 41cm

Montage par système « **Sol Stiff** »
avec traverse à fixer au sol

POUR UNE MEILLEURE UTILISATION ET SUIVANT LES FONCTIONS, CE COULOIR PEUT RECEVOIR LES OPTIONS SUIVANTES

- Entrée de couloir directe
- Chicane pour entrée de couloir
- Anti-reculs
- Porte d'arrêt standard
- Marchepied adaptable sur toutes les longueurs
- Anti cabrage

Détails en catégorie «Options de couloir» p.57

COULOIR CONTENTION RÉGLABLE HYDRAULIQUE

Ref.	Désignation
120001	COULOIR LAISSAC 2 CÔTÉS RÉGLABLES HYDRAULIQUE - 2M70
120002	COULOIR LAISSAC 2 CÔTÉS RÉGLABLES HYDRAULIQUE - 3M50
120003	COULOIR LAISSAC 2 CÔTÉS RÉGLABLES HYDRAULIQUE - 4M00
120004	COULOIR LAISSAC 2 CÔTÉS RÉGLABLES HYDRAULIQUE - 5M20
120005	COULOIR LAISSAC 2 CÔTÉS RÉGLABLES HYDRAULIQUE - 7M70

“ Le couloir Laissac, c'est plus qu'un couloir, c'est un outil du quotidien pour l'éleveur bovin. ”





LES AVANTAGES

- Réglage des deux côtés
- Maintien droit de l'animal
- Limite les risques de glissade
- Moins de stress



L'animal sort de façon droite en sortie de couloir ce qui ne lui procure aucun stress.

Ses avantages en font le couloir le plus apprécié et le mieux adapté à un usage intensif.

CARACTÉRISTIQUES

- Produit robuste et compact
- Montage et fixation sur système «Sol Stiff» permettant une installation sécurisée tout en respectant les cotes préconisées
- Panneaux tôleés avec lisses rabattables des 2 côtés pour un accès sur le dessus de l'animal en sécurité
- Couloir réglable de 81 à 41cm (40cm)
- Réglage et serrage non bruyant du haut vers le bas des 2 côtés de l'animal
- Facile à utiliser et à régler par simple manipulation d'un levier hydraulique (système de pompage fourni)
- Serrage égal des 2 côtés pour un meilleur blocage de l'animal permet d'intervenir sur la droite et la gauche du couloir
- Axe de maintien calibré en Ø28 et monté sur palier anti usure
- Biellettes de renfort Maxi plus

LAISSAC 2 côtés réglables hydraulique



Le montage se fait par pompe hydraulique manuelle



Produit non-ajouré pour éviter les passages de têtes des bovins



Facilité de pose grâce au montage par système « Sol Stiff » avec traverse à fixer au sol



Recommandation Andrieu


Purger les vérins une fois par an pour garantir le bon fonctionnement et la durée de vie du couloir de contention.

Produit adapté aux bovins adultes de toute race avec ou sans corne



• Afin d'obtenir le maximum de résistance mécanique, il est préconisé de monter ce matériel sur une dalle bétonnée de qualité et adaptée.

• Les cotes et dimensions du matériel ne sont données qu'à titre indicatif. Pour plus de détails, veuillez contacter un conseiller spécialisé Andrieu.



+

Ce couloir de contention Severac est réglable sur un des deux côtés. Le réglage pneumatique se fait par vérins assistés par un compresseur non-fourni. Le mécanisme s'active par simple manipulation d'un panneau de commande et permet un ajustement en se baissant sur les flancs de l'animal (évite un potentiel trauma des épaules que pourrait causer un réglage de bas en haut). Ce concept propre à Andrieu apporte toute sécurité à l'éleveur pour intervenir sur l'animal.



Recommandation Andrieu

Un lavage régulier à l'eau à haute pression est recommandé.

COULOIR CONTENTION RÉGLABLE SEVERAC

1 CÔTÉ MURAL - 1 CÔTÉ RÉGLABLE PNEUMATIQUE

Produit adapté aux bovins de tout âge et de toute race avec ou sans corne

Produit robuste et compact

Votre sécurité et celle de vos bovins

Son installation dans vos bâtiments ou vos espaces extérieurs garantit le déplacement de vos bovins tout en assurant votre sécurité et la leur. Vous pourrez accéder sur le dessus de l'animal en toute sécurité.

Modèle réglable sur 1 côté

Couloir réglable de haut en bas de 80 à 60cm (20cm)

Réglage et serrage non bruyant par le bas sur un seul côté de l'animal

Couloir adapté pour la contention et l'embarquement

Produit particulièrement simple d'installation et adapté pour les utilisations régulières

Apprécié par les professionnels du bovin qui souhaitent gagner en temps et en productivité




Options de couloir
en page suivante



Panneaux tôleés équipés
d'une **lisse rabattable**
pour intervenir facilement
et en toute sécurité sur le
dessus de l'animal

Entrée possible
dans les 2 sens



Réglage de
haut en bas
de 80 à 60cm

Poteaux sur platine
(200x200cm, épaisseur 15mm)



POUR UNE MEILLEURE UTILISATION ET SUIVANT LES FONCTIONS, CE COULOIR PEUT RECEVOIR LES OPTIONS SUIVANTES

- Entrée de couloir directe
- Chicane pour entrée de couloir
- Anti-reculs
- Porte d'arrêt murale
- Marchepied adaptable sur toutes les longueurs
- Anti cabrage

Détails en catégorie «Options de couloir» p.57

COULOIR CONTENTION RÉGLABLE PNEUMATIQUE

Ref.	Désignation
120530	COULOIR SEVERAC 1 CÔTÉ MURAL - 1 CÔTÉ RÉGABLE PNEUMATIQUE - 2M70
120531	COULOIR SEVERAC 1 CÔTÉ MURAL - 1 CÔTÉ RÉGABLE PNEUMATIQUE - 3M50
120532	COULOIR SEVERAC 1 CÔTÉ MURAL - 1 CÔTÉ RÉGABLE PNEUMATIQUE - 4M00
120533	COULOIR SEVERAC 1 CÔTÉ MURAL - 1 CÔTÉ RÉGABLE PNEUMATIQUE - 5M20
120534	COULOIR SEVERAC 1 CÔTÉ MURAL - 1 CÔTÉ RÉGABLE PNEUMATIQUE - 7M70



“ Le couloir Severac, c'est plus qu'un couloir, c'est un outil du quotidien pour l'éleveur bovin. ”

CARACTÉRISTIQUES

- Produit robuste et compact
- Poteaux sur platine (200x200, épaisseur 15mm) traversants pour une meilleure résistance à l'effort
- Couloir réglable de 80 à 60cm (20cm)
- Réglage et serrage non bruyant par le bas sur un seul côté de l'animal
- Facile à utiliser, l'ajustement du couloir se fait par simple manipulation d'une commande
- Montage pneumatique par vérins (compresseur non fourni)
- Axe de maintien calibré en Ø28 et monté sur palier anti usure
- Bielles de renfort Maxi plus

SEVERAC


1 côté mural -
1 côté réglable
pneumatique




Facile à utiliser et à régler par simple manipulation d'une commande



Le montage pneumatique se fait par vérin (compresseur non fourni)
Minimum 8 bars



Produit non-ajouré pour éviter les passages de têtes des bovins




+
Poteaux sur platine (200x200, épaisseur 15mm) traversant pour une meilleure résistance à l'effort



Recommandation Andrieu

Utiliser un compresseur bien réglé, performant et entretenu régulièrement pour garantir le bon fonctionnement et la durée de vie du couloir Severac.

Produit adapté aux bovins adultes de toute race avec ou sans corne



- Afin d'obtenir le maximum de résistance mécanique, il est préconisé de monter ce matériel sur une dalle bétonnée de qualité et adaptée.
- Les cotes et dimensions du matériel ne sont données qu'à titre indicatif. Pour plus de détails, veuillez contacter un conseiller spécialisé Andrieu.



Ce couloir de contention Severac est réglable sur un des deux côtés. Le réglage pneumatique se fait par vérins assistés par un compresseur non-fourni. Le mécanisme s'active par simple manipulation d'un panneau de commande et permet un ajustement en se baissant sur les flancs de l'animal (évite un potentiel trauma des épaules que pourrait causer un réglage de bas en haut). Ce concept propre à Andrieu apporte toute sécurité à l'éleveur pour intervenir sur l'animal.



Recommandation Andrieu

Un lavage régulier à l'eau à haute pression est recommandé.

COULOIR CONTENTION RÉGLABLE SEVERAC

1 CÔTÉ FIXE - 1 CÔTÉ RÉGLABLE PNEUMATIQUE

Produit adapté aux bovins de tout âge et de toute race avec ou sans corne

Produit robuste et compact

Votre sécurité et celle de vos bovins

Son installation dans vos bâtiments ou vos espaces extérieurs garantit le déplacement de vos bovins tout en assurant votre sécurité et la leur. Vous pourrez accéder sur le dessus de l'animal en toute sécurité par les deux côtés du couloir.

Modèle réglable sur 1 côté

Couloir réglable de haut en bas de 80 à 60cm (20cm)

Réglage et serrage non bruyant par le bas sur un seul côté de l'animal

Couloir adapté pour la contention et l'embarquement

Produit particulièrement simple d'installation et adapté pour les utilisations régulières

Apprécié par les professionnels du bovin qui souhaitent gagner en temps et en productivité




Options de couloir
en page suivante



Panneaux tôleés équipés
d'une **lisse rabattable**
pour intervenir facilement
et en toute sécurité sur le
dessus de l'animal

Entrée possible
dans les 2 sens



Réglage de
haut en bas
de 80 à 60cm

Montage par système « Sol Stiff »
avec traverse à fixer au sol

POUR UNE MEILLEURE UTILISATION ET SUIVANT LES FONCTIONS, CE COULOIR PEUT RECEVOIR LES OPTIONS SUIVANTES

- Entrée de couloir directe
- Chicane pour entrée de couloir
- Anti-reculs
- Porte d'arrêt standard
- Marchepied adaptable sur toutes les longueurs
- Anti cabrage
- Panneau ouvrant (uniquement disponible sur le côté fixe)

Détails en catégorie «Options de couloir» p.57

COULOIR CONTENTION RÉGLABLE PNEUMATIQUE

Ref.	Désignation
120525	COULOIR SEVERAC 1 CÔTÉ FIXE - 1 CÔTÉ RÉGLABLE PNEUMATIQUE - 2M70
120526	COULOIR SEVERAC 1 CÔTÉ FIXE - 1 CÔTÉ RÉGLABLE PNEUMATIQUE - 3M50
120527	COULOIR SEVERAC 1 CÔTÉ FIXE - 1 CÔTÉ RÉGLABLE PNEUMATIQUE - 4M00
120528	COULOIR SEVERAC 1 CÔTÉ FIXE - 1 CÔTÉ RÉGLABLE PNEUMATIQUE - 5M20
120529	COULOIR SEVERAC 1 CÔTÉ FIXE - 1 CÔTÉ RÉGLABLE PNEUMATIQUE - 7M70
120090	OPTION POUR PANNEAU OUVRANT



“ Notre couloir de contention réglable est arrivé monté, prêt à être spitté au sol. ”

CARACTÉRISTIQUES

- Produit robuste et compact
- Montage et fixation sur système «Sol Stiff» permettant une installation sécurisée tout en respectant les cotes préconisées
- Panneaux tôleés avec lisses rabattables des 2 côtés pour un accès sur le dessus de l'animal en sécurité
- Couloir réglable de 80 à 60cm (20cm)
- Réglage et serrage non bruyant par le bas sur un seul côté de l'animal
- Facile à utiliser, l'ajustement du couloir se fait par simple manipulation d'une commande
- Montage pneumatique par vérins (compresseur non fourni)
- Axe de maintien calibré en Ø28 et monté sur palier anti usure
- Biellettes de renfort Maxi plus

SEVERAC

1 côté fixe -
1 côté réglable
pneumatique



Facile à utiliser et à régler par simple manipulation d'une commande



Le montage pneumatique se fait par vérin (compresseur non fourni)

Minimum 8 bars



Produit non-ajouré pour éviter les passages de têtes des bovins



+

Facilité de pose grâce au montage par système « Sol Stiff » avec traverse à fixer au sol



Recommandation Andrieu

Utiliser un compresseur bien réglé, performant et entretenu régulièrement pour garantir le bon fonctionnement et la durée de vie du couloir Severac.

Produit adapté aux bovins adultes de toute race avec ou sans corne



- Afin d'obtenir le maximum de résistance mécanique, il est préconisé de monter ce matériel sur une dalle bétonnée de qualité et adaptée.
- Les cotes et dimensions du matériel ne sont données qu'à titre indicatif. Pour plus de détails, veuillez contacter un conseiller spécialisé Andrieu.



Ce couloir de contention Severac est réglable sur les deux côtés. Le réglage pneumatique se fait par vérins assistés par un compresseur non-fourni. Le mécanisme s'active par simple manipulation d'un panneau de commande et permet un ajustement en se baissant sur les flancs de l'animal (évite un potentiel trauma des épaules que pourrait causer un réglage de bas en haut). Ce concept propre à Andrieu apporte toute sécurité à l'éleveur pour intervenir sur l'animal.

Andrieu



Recommandation Andrieu

Un lavage régulier à l'eau à haute pression est recommandé.

COULOIR CONTENTION RÉGLABLE SEVERAC

2 CÔTÉS RÉGLABLES PNEUMATIQUES

Produit adapté aux bovins de tout âge et de toute race avec ou sans corne

Produit robuste et compact

Votre sécurité et celle de vos bovins

Son installation dans vos bâtiments ou vos espaces extérieurs garantit le déplacement de vos bovins tout en assurant votre sécurité et la leur. Vous pourrez accéder sur le dessus de l'animal en toute sécurité par les deux côtés du couloir.

Modèle réglable sur les 2 côtés pour un maintien sans stress pour l'animal

Couloir réglable de haut en bas de 81 à 41cm (40cm)

Réglage et serrage non bruyant du haut vers le bas des 2 côtés de l'animal

Couloir adapté pour la contention et l'embarquement

Produit particulièrement simple d'installation et adapté pour les utilisations régulières

Apprécié par les professionnels du bovin qui souhaitent gagner en temps et en productivité




Options de couloir
en page suivante



Panneaux tôleés équipés
d'une **lisse rabattable** 
pour intervenir facilement
et en toute sécurité sur le
dessus de l'animal

Entrée possible
dans les 2 sens



Réglage de
haut en bas
de 81 à 41cm

Montage par système « Sol Stiff »
avec traverse à fixer au sol

POUR UNE MEILLEURE UTILISATION ET SUIVANT LES FONCTIONS, CE COULOIR PEUT RECEVOIR LES OPTIONS SUIVANTES

- Entrée de couloir directe
- Chicane pour entrée de couloir
- Anti-reculs
- Porte d'arrêt standard
- Marchepied adaptable sur toutes les longueurs
- Anti cabrage

Détails en catégorie «Options de couloir» p.57

COULOIR CONTENTION RÉGLABLE PNEUMATIQUE

Ref.	Désignation
120520	COULOIR SEVERAC 2 CÔTÉS RÉGLABLES PNEUMATIQUE - 2M70
120521	COULOIR SEVERAC 2 CÔTÉS RÉGLABLES PNEUMATIQUE - 3M50
120522	COULOIR SEVERAC 2 CÔTÉS RÉGLABLES PNEUMATIQUE - 4M00
120523	COULOIR SEVERAC 2 CÔTÉS RÉGLABLES PNEUMATIQUE - 5M20
120524	COULOIR SEVERAC 2 CÔTÉS RÉGLABLES PNEUMATIQUE - 7M70

“ Le couloir Severac, c'est plus qu'un couloir, c'est un outil du quotidien pour l'éleveur bovin. ”



LES AVANTAGES

- Réglage des deux côtés
- Maintien droit de l'animal
- Limite les risques de glissade
- Moins de stress


L'animal sort de façon droite en sortie de couloir ce qui ne lui procure aucun stress.

Ses avantages en font le couloir le plus apprécié et le mieux adapté à un usage intensif.

CARACTÉRISTIQUES

- Produit robuste et compact
- Montage et fixation sur système «Sol Stiff» permettant une installation sécurisée tout en respectant les cotes préconisées
- Panneaux tôleés avec lisses rabattables des 2 côtés pour un accès sur le dessus de l'animal en sécurité
- Couloir réglable de 81 à 41cm (40cm)
- Réglage et serrage non bruyant du haut vers le bas des 2 côtés de l'animal
- Facile à utiliser, l'ajustement du couloir se fait par simple manipulation d'une commande
- Serrage égal des 2 cotés pour un meilleur blocage de l'animal permet d'intervenir sur la droite et la gauche du couloir
- Axe de maintien calibré en Ø28 et monté sur palier anti usure
- Biellettes de renfort Maxi plus

SEVERAC 2 côtés réglables pneumatique



Facile à utiliser et à régler par simple manipulation d'une commande



Le montage pneumatique se fait par vérin (compresseur non fourni)

Minimum 8 bars



Produit non-ajouré pour éviter les passages de têtes des bovins



+ Facilité de pose grâce au montage par système « Sol Stiff » avec traverse à fixer au sol



Recommandation Andrieu

Utiliser un compresseur bien réglé, performant et entretenu régulièrement pour garantir le bon fonctionnement et la durée de vie du couloir Severac.

Produit adapté aux bovins adultes de toute race avec ou sans corne



- Afin d'obtenir le maximum de résistance mécanique, il est préconisé de monter ce matériel sur une dalle bétonnée de qualité et adaptée.
- Les cotes et dimensions du matériel ne sont données qu'à titre indicatif. Pour plus de détails, veuillez contacter un conseiller spécialisé Andrieu.

Andrieu



DÉTAIL DES ÉLÉMENTS COULOIRS DE CONTENTION

Ref.	Désignation
120090	OPTION POUR PANNEAU OUVRANT
120427	TIRANT ENTRÉE DE COULOIR
120053	TIRANT COULOIR MURAL
120142	POTEAU 100X100 NU S/PLAT CONTENTION - 2M25
120105	TRAVERSE COULOIR 2 COTES FIXES - CT 1100
120414	BROCHE SEULE Ø20 LG 1M50
120405	BRIDE 100X100 GRIFFES - POUR BROCHE - 1D DEPORTEE
120406	BRIDE 100X100 GRIFFES - POUR BROCHE - 2D DEPORTEE
120131	PANNEAU TOLE - 1M33 COULOIR
120132	PANNEAU TOLE - 1M50 COULOIR
120136	PANNEAU TOLE - 2M00 COULOIR
120134	PANNEAU TOLE - 2M50 COULOIR
120135	PANNEAU TOLE - 3M00 COULOIR

DÉTAIL DES ÉLÉMENTS COULOIRS DE CONTENTION



Produit adapté
aux bovins
adultes de toute
race avec ou
sans cornes



Andrieu



ENTRÉES DE COULOIRS

Choisissez l'entrée de couloir qui correspond à votre besoin.

Cette catégorie du catalogue vous présente les différentes entrées de couloir qu'Andrieu vous propose d'adapter à votre couloir de contention.

- Entrée couloir fixe sur mur p.50
- Entrée couloir réglable sur mur p.51
- Entrée couloir fixe 2 côtés p.52
- Entrée couloir 1 côté réglable p.53
- Entrée couloir 2 côtés réglables p.54
- Option chicane pour entrée de couloir p.55



ENTRÉE DE COULOIR FIXE SUR MUR

COMPATIBLE AVEC LES COULOIRS FIXES SUR MUR

CARACTÉRISTIQUES

- Entrée de couloir qui s'adapte uniquement sur les couloirs fixes d'un côté et mural de l'autre côté
- Produit robuste renforcé par des tirants
- Ensemble se composant d'un portillon ouvrant et d'un panneau arrière renforcé, monté sur broches verticales de chaque côté

ENTRÉE DE COULOIR FIXE SUR MUR

Ref.	Désignation
120504	ENTRÉE DE COULOIR GAUCHE FIXE SUR MUR
120505	ENTRÉE DE COULOIR DROITE FIXE SUR MUR

A NOTER

Adaptée spécialement pour couloir PRIMAUBE fixe/mur


+

Renforcé par tirants

Ref 120427



Produit 120504 vu sous plusieurs angles



1434MM


1037,5MM

120504

A NOTER

Poteau sur platine 15mm à fixer au sol

Produit 120504 monté sur couloir



ENTRÉE DE COULOIR RÉGLABLE SUR MUR

COMPATIBLE AVEC LES COULOIRS RÉGLABLES SUR MUR

CARACTÉRISTIQUES

- Entrée de couloir pour couloir réglable d'un côté réglable et fixe sur mur
- Produit robuste renforcé par des tirants
- Ensemble se composant d'un portillon ouvrant et d'un panneau arrière renforcé, monté sur broches verticales de chaque côté

ENTRÉE DE COULOIR RÉGLABLE FIXE SUR MUR

Ref.	Désignation
120502	ENTRÉE DE COULOIR GAUCHE RÉGLABLE SUR MUR
120506	ENTRÉE DE COULOIR DROITE RÉGLABLE SUR MUR

Produit 120502 monté sur couloir



Produit 120502 vu sous plusieurs angles



A NOTER Poteau sur platine 15mm à fixer au sol

ENTRÉE DE COULOIR FIXE 2 CÔTÉS

COMPATIBLE AVEC LES COULOIRS FIXE 2 CÔTÉS

CARACTÉRISTIQUES

- Entrée de couloir qui s'adapte uniquement sur les couloirs fixes tôlés des 2 côtés
- Panneau arrière renforcé, monté sur broches verticales de chaque côté
- Montage et fixation par système « Sol Stiff » (Traverse de 100x50 à fixer au sol)
- Poteaux rehaussés
- Produit robuste renforcé par des tirants
- Portillons tôlés ouvrant des 2 côtés par verrou autobloc facile à manipuler
- Aucun élément agressif pour l'animal

ENTRÉE DE COULOIR FIXE 2 CÔTÉS

Ref.	Désignation
120503	ENTRÉE DE COULOIR - 2 CÔTÉS FIXES


+ Concept unique ANDRIEU

+ Renforcé par tirants

Ref 120427



Produit 120503 vu sous plusieurs angles



120503

A NOTER Montage et fixation par système « Sol Stiff »
Traverse de 100x50 à fixer au sol

Produit 120503 monté sur couloir



ENTRÉE DE COULOIR 1 CÔTÉ RÉGLABLE

COMPATIBLE AVEC LES COULOIRS AVEC 1 CÔTÉ RÉGLABLE

CARACTÉRISTIQUES

- Entrée de couloir qui s'adapte sur les couloirs tôleés des 2 cotés avec 1 côté réglable
- Panneau arrière renforcé, monté sur broches verticales de chaque côté
- Montage et fixation par système « Sol Stiff » (Traverse de 100x50 à fixer au sol)
- Poteaux rehaussés
- Produit robuste renforcé par des tirants
- Portillons tôleés ouvrant des 2 côtés par verrou autobloc facile à manipuler
- Aucun élément agressif pour l'animal

ENTRÉE DE COULOIR 1 CÔTÉ RÉGLABLE

Ref.	Désignation
120501	ENTRÉE DE COULOIR - 1 CÔTÉ RÉGLABLE




Concept unique ANDRIEU

Produit 120501 monté sur couloir



Produit 120501 vu sous plusieurs angles



120501



A NOTER Montage et fixation par système « Sol Stiff »
Traverse de 100x50 à fixer au sol

ENTRÉE DE COULOIR 2 CÔTÉS RÉGLABLES

COMPATIBLE AVEC LES COULOIRS 2 CÔTÉS RÉGLABLES

CARACTÉRISTIQUES

- Entrée de couloir qui s'adapte uniquement sur les couloirs réglables tôlés des 2 cotés
- Panneau arrière renforcé, monté sur broches verticales de chaque côté
- Montage et fixation par système « Sol Stiff » (Traverse de 100x50 à fixer au sol)
- Poteaux rehaussés
- Produit robuste renforcé par des tirants
- Portillons tôlés ouvrants des 2 côtés par verrou autobloc facile à manipuler
- Aucun élément agressif pour l'animal

ENTRÉE DE COULOIR 2 CÔTÉS RÉGLABLES

Ref.	Désignation
120500	ENTRÉE DE COULOIR - 2 CÔTÉS RÉGLABLES


+ Concept unique ANDRIEU

Produit 120500 vu sous plusieurs angles

Produit 120500 monté sur couloir

+ Renforcé par tirants

Ref 120427



A NOTER Montage et fixation par système « Sol Stiff »

120500

Traverse de 100x50 à fixer au sol

OPTION CHICANE POUR ENTRÉE DE COULOIR

COMPATIBLE AVEC LE 1/2 CIRCULAIRE POUR CHICANE ET LES ENTRÉES DE COULOIR

CARACTÉRISTIQUES

- Ensemble préconisé pour des bovins adultes
- Portillon tôle avec 1 verrou autobloc
- Compatible avec l'intégralité des entrées de couloir
- Montage sur bride pour adaptation au terrain

OPTION CHICANE POUR ENTRÉE DE COULOIR


Ref.	Désignation
120060	OPTION CHICANE POUR ENTRÉE DE COULOIR GAUCHE
120061	OPTION CHICANE POUR ENTRÉE DE COULOIR DROITE

+ Concept unique ANDRIEU

Produit 120060 monté sur couloir



Produit 120060 vu sous plusieurs angles





UN SAVOIR-FAIRE SPÉCIFIQUE POUR VOUS

Parce que depuis 40 ans, nous vivons au plus près des acteurs des filières agricoles, en contribuant en permanence à développer ces différents marchés, notre savoir-faire vous assure d'investir de façon rentable et durable dans les équipements Andrieu pour votre sécurité et celle de vos bêtes.

OPTIONS POUR COULOIRS FIXES ET RÉGLABLES

Vous équiper de sorte à vous mettre en sécurité et garantir le bien-être de vos bêtes est notre priorité.

Nous vous présentons ici les différentes options qu'il est possible d'adapter à votre couloir de contention. Les options proposées permettront d'améliorer votre expérience d'utilisation des produits Andrieu et d'accroître votre sécurité.

- | | |
|--|------|
| ▪ Anti-cabrage | p.58 |
| ▪ Option fixation porte de contention | p.60 |
| ▪ Ensemble liaison couloir côté réglable | p.60 |
| ▪ Passage homme réglable | p.61 |
| ▪ Anti-recul | p.62 |
| ▪ Marchepied adaptable et intermédiaire | p.63 |
| ▪ Porte d'arrêt tôle | p.64 |
| ▪ Porte PRO traversée de couloir | p.65 |
| ▪ Option ouverture couloir sur côté fixe | p.66 |
| ▪ Porte de tri manuel ou pneumatique NOUVEAU | p.67 |
| ▪ Quai d'embarquement ajustable NOUVEAU | p.68 |
| ▪ Jeu de barrières de quai d'embarquement NOUVEAU | p.69 |



OPTION DE COULOIR ANTI-CABRAGE

COMPATIBLE AVEC DIFFÉRENTES VERSIONS DE COULOIRS ANDRIEU

CARACTÉRISTIQUES

- Support à poser en partie supérieure du couloir
 - Anti-cabrage mural pour les couloirs avec 1 côté mural
 - Anti-cabrage sur poteau pour les couloirs Primaube 2 côtés fixes, Laissac et Severac 1 côté réglable + 1 côté fixe
- A pour effet de limiter le cabrage des bovins lors de la circulation ou de l'intervention sur l'animal



Le conseil de l'éleveur


Particulièrement préconisé pour la sécurité des hommes. Il est indispensable pour les bovins peu manipulés.

Ref.	Désignation
120076	CANNE SUPPORT MURAL ANTI CABRAGE AVEC BRIDES ET COQUILLES
120077	CANNE SUPPORT SUR POTEAU ANTI CABRAGE AVEC BRIDES ET COQUILLES
120078	TUBE RETREINT ANTI CABRAGE (6M)
120080	TUBE RETREINT BOUT DE CANNE (6M)
120082	RÉHAUSSE POTEAU 100X100 LG 975



120076

⚠ Uniquement pour les couloirs avec 1 côté mural



120077

⚠ Uniquement pour couloir
 • Primaube 2 côtés fixes
 • Laissac et Severac 1 côté réglable + 1 côté fixe



120078



120080



120082

PRODUIT INSTALLÉ SUR COULOIR DE CONTENTION




Les tubes retraits sont à couper à longueur sur place (barre de 6m)



120014

EXEMPLE DE MONTAGE SUR COULOIR LAISSAC
1 CÔTÉ MURAL + 1 CÔTÉ RÉGLABLE HYDRAULIQUE



Réglage de la hauteur par bride



120009

EXEMPLE DE MONTAGE SUR COULOIR LAISSAC
1 CÔTÉ FIXE + 1 CÔTÉ RÉGLABLE HYDRAULIQUE

OPTION FIXATION POUR PORTE DE CONTENTION

CARACTÉRISTIQUES

- A visser sur poteau
- Réglable de 200mm
- Comprend 2 tôles adaptables à fixer sur l'extrémité du couloir pour fixer une porte de contention

Ref.	Désignation
120021	JEU DE 2 TÔLES POUR FIXATION PORTE DE CONTENTION



120021



ENSEMBLE PANNEAU COULISSANT LIAISON COULOIR

NOUVEAU PRODUIT

CARACTÉRISTIQUES

- Élément permettant de relier deux couloirs, côté réglable, entre eux.
- Montage du panneau coulissant sur le côté réglable
- La liaison côté fixe se fait avec des panneaux coulissants (+poteau si nécessaire) ou un mur
- Angle de liaison entre 90° à 180°

Ref.	Désignation
120025	ENSEMBLE PANNEAU COULISSANT LIAISON COULOIR



Montage uniquement entre 2 couloirs avec 1 côté fixe et 1 côté réglable



120025



ENSEMBLE PASSAGE HOMME

CARACTÉRISTIQUES

- Entraxe poteau réglable entre 500 et 580mm
- Montage sur bride pour adaptation au terrain
- Pose avec appui sur poteau ou entre poteaux

Ref.	Désignation
120020	ENSEMBLE PASSAGE HOMME
120281	PASSAGE HOMME RÉGLABLE 500MM AXE POTEAU




Le conseil de l'éleveur

« J'ai choisi ce passage homme car il permet un dégagement rapide grâce à son système de rotation axiale. »



120020



120020

Exemple montage
pose entre poteaux



Réglable de
380 à 480MM

S'installe sur l'ensemble 120253

120281

**PRODUIT EN
SITUATION AVEC
INSTALLATION
ENTRE POTEAUX**

ANTI-RECVL

COMPATIBLE AVEC TOUTES LES VERSIONS DE COULOIRS ANDRIEU

CARACTÉRISTIQUES

- Anti-recul 1 ou 2 battants, élément fixe à monter en intérieur du couloir, produit robuste et efficace
- Convient très bien pour animaux de tous gabarits

Ref.	Désignation
120017	ANTI RECVL 1 BATTANT
120018	ANTI RECVL 2 BATTANTS



Recommandation Andrieu

Convient aux couloirs réglables et fixes



Recommandation Andrieu

Convient aux couloirs fixes



120017



120017

PRODUIT EN SITUATION



120018



120018

PRODUIT EN SITUATION

MARCHEPIED ADAPTABLE

CARACTÉRISTIQUES

- Rabattable par simple levée manuelle et autobloquante par gravité
- À positionner sur panneaux tôleés avec lisse rabattable pour couloirs de contention fixe ou réglable.

+ Concept unique ANDRIEU

Ref.	Désignation
120111	MARCHEPIED 1M33 POUR PANNEAU TÔLÉ
120112	MARCHEPIED 1M50 POUR PANNEAU TÔLÉ
120113	MARCHEPIED 2M00 POUR PANNEAU TÔLÉ
120114	MARCHEPIED 2M50 POUR PANNEAU TÔLÉ
120115	MARCHEPIED 3M00 POUR PANNEAU TÔLÉ

Marchepied rabattable avec verrouillage autobloquant

Position fermée




Position ouverte

MARCHEPIED INTERMÉDIAIRE

Ref.	Désignation
120116	MARCHEPIED INTERMÉDIAIRE FIXE
120117	MARCHEPIED INTERMÉDIAIRE RÉGLABLE

+ Produit permettant de s'adapter automatiquement aux mouvements du couloir côté réglable.



Position haute



Position basse

120117

À enlever pour rabattre les marchepieds

PORTE D'ARRÊT TÔLÉE

CARACTÉRISTIQUES

- Porte spéciale pour couloir de contention qui arrête, limite l'avancement ou le recul brutal des bovins
- Fabrication monobloc et très résistante
- S'actionne de façon manuelle par un système de va-et-vient sur rail
- Porte tôlée sur la partie basse pour une meilleure sécurité (protection des coups de pieds...)



Utilisation souple pour l'ouverture et la fermeture de la porte



120106



120106



120107



120416



120417



120024

Ref.

Désignation

120106

PORTE D'ARRÊT STANDARD POUR COULOIR

120107

PORTE D'ARRÊT MURALE POUR COULOIR

120416

BRIDE 100X100 GRIFFES - PORTE D'ARRÊT CÔTÉ FIXE

120417

BRIDE 100X100 GRIFFES - PORTE D'ARRÊT CÔTÉ RÉGLABLE

120024

ARRÊT BARRIÈRE SUR BARRIÈRE

**NOUVEAU
PRODUIT**

Exemple montage
1/2 circulaire avec
entrée directe

PORTE PRO TRAVERSÉE DE COULOIR DE COULOIR


CARACTÉRISTIQUES

- Produit particulièrement adapté au couloir de grande longueur
- Cette porte permet de disposer à la fois :
 - D'un passage d'Homme
 - D'un passage pour bovins
- Permet de limiter l'avancement des bovins mais aussi le recul brutal

Ref.	Désignation
120019	PORTE PRO TRAVERSÉE DE COULOIR - PASSAGE HOMME OU BOVINS



Système unique adapté depuis plusieurs années pour les marchés aux bestiaux afin de sécuriser la circulation des hommes et des bovins.



120019

OUVERTURE POUR LE BOVIN

FERMETURE POUR LE PASSAGE DE L'ÉLEVEUR



OPTION OUVERTURE COULOIR SUR CÔTÉ FIXE

ADAPTABLE SUR LES PANNEAUX FIXES DE NOS COULOIRS DE CONTENTION

Andrieu

Ref.

120090

Désignation

OPTION POUR PANNEAU FIXE OUVRANT

+ Permet d'intervenir et de libérer rapidement, en sécurité, un animal qui a chuté avant qu'il ne stress ou se fasse mal.

OUVRANT GAUCHE OU DROIT

2 VERROUS AUTOBLOC

1 ROUE DE SOUTIEN

TIRANT DE SÉCURITÉ ENTRE POTEAUX



PORTE DE TRI 3 DIRECTIONS MANUELLE OU PNEUMATIQUE

NOUVEAU PRODUIT

Ref.	Désignation
120022	PORTE 3 DIRECTIONS MANUELLE
120023	PORTE 3 DIRECTIONS PNEUMATIQUE

 Les éléments de fixation au sol sont non fournis. Il est préconisé d'utiliser des fixations de type scellement chimique pour une meilleure résistance.

MODÈLE MANUEL
120022

MODÈLE PNEUMATIQUE
120023



Ouverte et fermeture grâce à une corde et un système de poulies



Supports aux 4 coins pour joindre une autre contention



Produit non-ajouré pour éviter les passages de têtes des bovins



Ouverture et fermeture pneumatique télécommandée



Le mouvement pneumatique se fait par vérin (compresseur non fourni)



QUAI D'EMBARQUEMENT AJUSTABLE

NOUVEAU PRODUIT

PEUT S'INSTALLER SEUL OU EN COMPLÉMENT D'UN AMÉNAGEMENT ANDRIEU EXISTANT

Ref.	Désignation
120256	QUAI D'EMBARQUEMENT AJUSTABLE



“ Cet équipement est le matériel idéal pour le chargement et le déchargement des animaux en toute sécurité. ”

Le quai est réglable en largeur pour ajuster sa largeur à celle du pont du véhicule accueillant les bêtes.

Le camion se gare en bout du quai d'embarquement, prêt à charger ou décharger les animaux.

Passage des bovins dans un sens ou dans l'autre pour embarquement ou débarquement

Kit complet avec passage d'homme



120259

Réception pour verrouillage des 2 côtés du quai

JEU DE BARRIÈRES DE QUAI D'EMBARQUEMENT

NOUVEAU PRODUIT

CARACTÉRISTIQUES

- Ensemble de 2 barrières tôlées spéciales, pour faciliter le chargement des bovins
- Permet de bloquer des bovins sur un quai d'embarquement
- Facile d'utilisation. Blocage des barrières en face à face
- Produit robuste et monobloc

Ref.	Désignation	Côte panneau
120225	JEU DE BARRIÈRES DE QUAI/EMBARQUEMENT	1055MM
120226	JEU DE BARRIÈRES DE QUAI POUR CONTENTION LINÉAIRE - 2M50	915MM
120227	JEU DE BARRIÈRES DE QUAI POUR CONTENTION LINÉAIRE - 3M50	1265MM
120257	VERROU DE SOL	
120269	ARRÊT VERROU SIMPLE BARRIÈRE DE QUAI	
120259	TOLE ARRET VERROU (Montage uniquement avec 120257)	

Adaptable sur TITAN linéaire 2m50

Adaptable **UNIQUEMENT** sur quart circulaire pour couloir TITAN avec poteau et brides



120226



120257



120269



Exemple de montage

Andrieu

Tous nos produits de contention sont élaborés pour convenir à des utilisations régulières pour des bovins de tout âge et de toute race.



CONTENTION CIRCULAIRE

POUR BOVINS

Nos contentions circulaires peuvent venir se greffer à vos éléments de contentions Andrieu pour guider les animaux dans la direction à suivre tout en garantissant leur bien-être, leur sécurité et la vôtre.

2 MODÈLES DE CONTENTION CIRCULAIRE

- Ensemble de contention 1/2 circulaire pour entrée directe p.72
- Ensemble de contention 1/2 circulaire pour chicane p.76





Chaque poteau est renforcé par un tirant monobloc



ENSEMBLE CONTENTION CIRCULAIRE Ø5M90

1/2 CIRCULAIRE POUR ENTRÉE DIRECTE

Une exclusivité ANDRIEU recommandée pour le bien-être de vos vaches

Concept unique et exclusif ANDRIEU permettant une capacité de stockage et une circulation des bovins sans bruit et sans stress. La poussée des animaux se fait par un panneau sur poteau rotatif. Le panneau poussant est sécurisé grâce à 2 rangées d'anti-retours équipés d'anti-bruit en intérieur des panneaux circulaires.


Complémentaire aux couloirs de contention Andrieu

Montage préconisé en extrémité d'un couloir de contention

Sécurité pour l'éleveur qui n'est pas en contact avec les bovins

Ce produit très fonctionnel et très sécurisant pour l'utilisateur guide l'avancée des bovins, jeunes ou adultes, en les contraignant à avancer grâce à 1 panneau pivotant à droite et à gauche. Ce panneau pousse ainsi les bovins vers l'entrée directe dans le couloir de contention pour un passage 1 à 1.

Andrieu, les seuls à proposer une **contention sur platine ultra-robuste**



UN ÉLÉMENT DE PLUS POUR GARANTIR VOTRE SÉCURITÉ

L'ensemble de contention 1/2 circulaire pour entrée directe est l'élément idéal à joindre à un couloir de contention Andrieu. Il vous permettra de faire avancer vos bovins grâce à son panneau poussant adapté au déplacement naturel des vaches. La présence d'anti-retours sur le 1/2 circulaire vous assure un travail en silence, non stressant pour les animaux et vous assure aussi un travail en toute sécurité. En effet, ce système vous protège des retournements de bovins et d'éventuels coups en les contraignant à avancer.

ENSEMBLE DE CONTENTION 1/2 CIRCULAIRE POUR ENTRÉE DIRECTE

Ref.	Désignation
120050	CONTENTION 1/2 CIRCULAIRE Ø5M90 - POUR ENTRÉE DIRECTE DE COULOIR
120049	CONTENTION 1/2 CIRCULAIRE Ø5M90 POUR ENTRÉE DIRECTE AVEC BARRIÈRE RÉGLABLE
120091	OPTION POUR PANNEAU CIRCULAIRE OUVRANT

“ J’ai opté pour la solution de contention circulaire Andrieu pour sa facilité d’installation et la solidité de ses poteaux sur platine soudée. ”

ENSEMBLE DE CONTENTION DEMI-CIRCULAIRE POUR ENTRÉE DIRECTE



Panneaux circulaires avec système anti-retours et anti-bruit afin de maintenir l'utilisateur en sécurité des coups et retournements d'animaux



Exclusivité Andrieu : Poteaux sur platine soudée en poteau traversant pour éviter les triangles et assurer la sécurité des bovins



Exclu Andrieu : axe rotatif
Panneau pivotant monté sur poteaux jumelés sur platine
Structure renforcée par tubes carrés



Produit non-ajouré pour éviter les passages de têtes de bovins




En option : Panneau circulaire ouvrant avec 2 verrous autobloc rond plein Ø28 et une roue de soutien (Ref. 120091)

**NOUVEAU
PRODUIT**




120050



120050



120049
avec barrière réglable



120050

Produit adapté aux bovins adultes de toute race avec ou sans cornes



A NOTER

Mesures identiques pour 120049 et 120050 sauf pour ce panneau qui est réglable pour le 120049



Chaque poteau est renforcé par un tirant monobloc



Après plusieurs visites au centre de tri, j'ai pu constater qu'aucun des produits Andrieu n'est agressif pour l'animal.



ENSEMBLE CONTENTION CIRCULAIRE Ø5M90

1/2 CIRCULAIRE POUR CHICANE

Une exclusivité ANDRIEU recommandée pour le bien-être de vos vaches

Concept unique et exclusif ANDRIEU permettant une capacité de stockage et une circulation des bovins sans bruit et sans stress. La poussée des animaux se fait par un panneau sur poteau rotatif. Le panneau poussant est sécurisé grâce à 2 rangées d'anti-retours équipés d'anti-bruit en intérieur des panneaux circulaires.



Complémentaire aux couloirs de contention Andrieu

Montage préconisé en extrémité d'un couloir de contention

Sécurité pour l'éleveur qui n'est pas en contact avec les bovins

Ce produit très fonctionnel et très sécurisant pour l'utilisateur guide l'avancée des bovins, jeunes ou adultes, en les contraignant à avancer grâce à 1 panneau pivotant à droite et à gauche. Ce panneau pousse ainsi les bovins vers l'entrée directe dans le couloir de contention pour un passage 1 à 1.

Andrieu, les seuls à proposer une **contention sur platine ultra-robuste**



UN ÉLÉMENT DE PLUS POUR GARANTIR VOTRE SÉCURITÉ

L'ensemble de contention 1/2 circulaire pour chicane est l'élément idéal à joindre à un couloir de contention Andrieu. Il vous permettra de faire avancer vos bovins grâce à son panneau poussant adapté au déplacement naturel des vaches. La présence d'anti-retours sur le 1/2 circulaire vous assure un travail en silence, non stressant pour les animaux et vous assure aussi un travail en toute sécurité. En effet, ce système vous protège des retournements de bovins et d'éventuels coups en les contraignant à avancer.

ENSEMBLE DE CONTENTION 1/2 CIRCULAIRE POUR CHICANE

Ref.	Désignation
120058	CONTENTION 1/2 CIRCULAIRE Ø5M90 - POUR ENTRÉE DE COULOIR PAR CHICANE
Option A	RÉCEPTION SUR COULOIR FIXE : PANNEAU / PORTILLON TIGE À OEIL - 0M64 (CT 494 MM)
Option B	RÉCEPTION SUR COULOIR FIXE : PANNEAU / PORTILLON TIGE À OEIL - 0M54 (CT 394 MM)
120091	OPTION POUR PANNEAU CIRCULAIRE OUVRANT



“ J'ai opté pour la solution de contention circulaire Andrieu pour son panneau pivotant permettant la bonne circulation de mes bovins en toute sécurité. ”

ENSEMBLE DE CONTENTION DEMI-CIRCULAIRE POUR CHICANE




Panneaux circulaires avec système anti-retours et anti-bruit afin de maintenir l'utilisateur en sécurité des coups et retournements d'animaux

Exclusivité Andrieu : Poteaux sur platine soudée en poteau traversant pour éviter les triangles et assurer la sécurité des bovins



Exclu Andrieu :
axe rotatif
Panneau pivotant monté sur poteaux jumelés sur platine
Structure renforcée par tubes carrés






Produit non-ajouré pour éviter les passages de têtes des bovins



En option :
Panneau circulaire ouvrant avec 2 verrous autobloc rond plein Ø28 et une roue de soutien (Ref. 120091)

120058



Produit non-ajouré pour éviter les passages de têtes des bovins

Produit adapté aux bovins adultes de toute race avec ou sans cornes




DÉTAIL DES ÉLÉMENTS CONTENTIONS CIRCULAIRES


Répère	Ref.	Désignation
A	120055	POTEAU TOURNANT S/PL PORTE TITAN
B	120052	BARRIERE POUSSANTE TITAN CIRCULAIRE CONTENTION
C	120108	BARRIERE TOLEE TIGE A OEIL - 0M64 - (CT 494 MM)
D	120219	BARRIERE TOLEE TIGE A OEIL - 0M54 - (CT 394 MM)
E	120051	PANNEAU TITAN CIRCULAIRE CONTENTION
F	120143	POTEAU 100X100 NU S/PL TITAN CIRCULAIRE - 2M25
G	120054	TIRANT CONTENTION CIRCULAIRE CT 1963
H	120160	TIRANT CONTENTION CIRCULAIRE CT 2595
I	120130	POTEAU 100X100 NU S/PL CONTENTION - 1M75
J	120405	BRIDE 100X100 GRIFFES - POUR BROCHE - 1D DEPORTEE
K	120406	BRIDE 100X100 GRIFFES - POUR BROCHE - 2D DEPORTEES
L	120407	BRIDE 100X100 GRIFFES - STANDARD - 1D
M	120411	BRIDE 100X100 GRIFFES - SIMPLE VERROU
N	120414	BROCHE SEULE Ø20 LG 1M50 - SPECIALE CONTENTION

DÉTAIL DES ÉLÉMENTS CONTENTIONS CIRCULAIRES

DÉTAIL 1/2 CIRCULAIRE ENTRÉE DIRECTE



DÉTAIL 1/2 CIRCULAIRE ENTRÉE PAR CHICANE



Produit adapté
aux bovins
adultes de toute
race avec ou
sans cornes



LE COULOIR POUSSANT APPORTE À L'UTILISATEUR UNE SÉCURITÉ OPTIMISÉE AU MAXIMUM

Au fil de notre évolution, nous avons su innover et répondre encore mieux à la demande de nos différents marchés. Nos solutions offrent plus de respect, de sécurité et de confort pour vos animaux. De même, les hommes qui les manipulent peuvent désormais le faire en toute sécurité. Ils gagnent du temps et leurs conditions de travail s'en trouvent améliorées.

“ Avec un aménagement spécifique de départ, le Titan poussant peut être aménagé accessible sur 4 faces. ”



COULOIRS

TITAN POUR BOVINS

Le couloir Titan : un concept Pro Andrieu créé pour vous permettre la manipulation de vos animaux en toute sécurité

Notre gamme de couloirs Titan a été conçue et élaborée avec les utilisateurs pour procurer un maximum de confort et de sécurité pour l'animal. Les différents modèles de notre gamme sont adaptés à tous les gabarits de races bovines.

4 MODÈLES DE COULOIRS TITAN

- Version **MANUELLE 2M50** p.84
- Version **MANUELLE 3M50** p.84
- Version **MOTORISÉE 2M50** p.88
- Version **MOTORISÉE 3M50** p.88



Pour charger et trier sans être au contact de l'animal




«A» Élément de départ de couloir

«B» Intermédiaire de couloir

«C» Élément de fin de couloir

«D» Élément circulaire



COULOIR DE POUSSÉE TITAN LINÉAIRE

VERSION MANUELLE 2M50 & 3M50

Le couloir Titan est une exclusivité ANDRIEU

Développé et élaboré conjointement avec des éleveurs, techniciens professionnels du bovin et les experts techniques de notre bureau d'études

Apprécié pour l'embarquement des bovins de par sa modularité et sa résistance à l'épreuve des animaux


Produit très fonctionnel, **non-bruyant** et très sécurisant pour l'utilisateur

Reconnu pour être efficace en termes de sécurité humaine et de robustesse, le Titan est conçu en tenant compte du comportement bovin et de la circulation des hommes.

Un produit sûr et fiable dans le temps

Ne nécessite aucun entretien particulier et peut être nettoyé au lavage à haute pression.

+ Pour charger et trier sans être au contact de l'animal



Andrieu

COULOIR DE POUSSÉE TITAN LINÉAIRE MANUEL LARGEUR 2M50

Ref.	Désignation
«A» Élément de départ de couloir	
120333	DÉPART DE COULOIR TITAN LINÉAIRE MANUEL LARGEUR 2M50 - LONGUEUR 2M50
«B» Intermédiaire de couloir	
120334	INTERMÉDIAIRE DE COULOIR TITAN LINÉAIRE MANUEL LARGEUR 2M50 - LONGUEUR 1M50
120335	INTERMÉDIAIRE DE COULOIR TITAN LINÉAIRE MANUEL LARGEUR 2M50 - LONGUEUR 2M00
120336	INTERMÉDIAIRE DE COULOIR TITAN LINÉAIRE MANUEL LARGEUR 2M50 - LONGUEUR 2M50
120337	INTERMÉDIAIRE DE COULOIR TITAN LINÉAIRE MANUEL LARGEUR 2M50 - LONGUEUR 3M00
«C» Élément fin de couloir	
120338	FIN DE COULOIR TITAN LINÉAIRE MANUEL LARGEUR 2M50 - LONGUEUR 1M00
120339	FIN DE COULOIR TITAN LINÉAIRE MANUEL LARGEUR 2M50 - LONGUEUR 1M50
120340	FIN DE COULOIR TITAN LINÉAIRE MANUEL LARGEUR 2M50 - LONGUEUR 2M00
120341	FIN DE COULOIR TITAN LINÉAIRE MANUEL LARGEUR 2M50 - LONGUEUR 2M50
«D» Élément circulaire pour couloir Titan	
120057	ENSEMBLE 1/4 CIRCULAIRE SEUL POUR COULOIR TITAN LINÉAIRE LARGEUR 2M50

COULOIR DE POUSSÉE TITAN LINÉAIRE MANUEL LARGEUR 3M50

Ref.	Désignation
«A» Élément de départ de couloir	
120310	DÉPART DE COULOIR TITAN LINÉAIRE MANUEL LARGEUR 3M50 - LONGUEUR 2M50
«B» Intermédiaire de couloir	
120311	INTERMÉDIAIRE DE COULOIR TITAN LINÉAIRE MANUEL LARGEUR 3M50 - LONGUEUR 1M50
120312	INTERMÉDIAIRE DE COULOIR TITAN LINÉAIRE MANUEL LARGEUR 3M50 - LONGUEUR 2M00
120313	INTERMÉDIAIRE DE COULOIR TITAN LINÉAIRE MANUEL LARGEUR 3M50 - LONGUEUR 2M50
120314	INTERMÉDIAIRE DE COULOIR TITAN LINÉAIRE MANUEL LARGEUR 3M50 - LONGUEUR 3M00
«C» Élément fin de couloir	
120315	FIN DE COULOIR TITAN LINÉAIRE MANUEL LARGEUR 3M50 - LONGUEUR 1M00
120316	FIN DE COULOIR TITAN LINÉAIRE MANUEL LARGEUR 3M50 - LONGUEUR 1M50
120317	FIN DE COULOIR TITAN LINÉAIRE MANUEL LARGEUR 3M50 - LONGUEUR 2M00
120318	FIN DE COULOIR TITAN LINÉAIRE MANUEL LARGEUR 3M50 - LONGUEUR 2M50
«D» Élément circulaire pour couloir Titan	
120056	ENSEMBLE 1/4 CIRCULAIRE SEUL POUR COULOIR TITAN LINÉAIRE LARGEUR 3M50

COULOIR DE POUSSÉE TITAN LINÉAIRE 2M50 VERSION MANUELLE SANS OPTION



Poteaux et traverses en tube 100x100x4mm

A NOTER

La version manuelle du couloir de poussée Titan linéaire ne nécessite aucune connexion au réseau électrique et se suffit à lui-même une fois qu'il est solidement installé.



Fourni sans panneaux périphériques. Il peut être équipé :

- De panneaux tôle (fortement conseillé pour la circulation et la sécurité des animaux et des éleveurs)

COULOIR TITAN ÉQUIPÉ + OPTIONS



1/4 circulaire pour trier, embarquer ou encore conduire des animaux dans un couloir de contention

Ensemble du montage sur platine 15mm pour faciliter l'installation

Panneau poussant avec système anti-retours afin de rester à l'abri des coups et des retournements d'animaux



Barrière d'entrée

Panneaux tôle plein

«A» Élément de départ de couloir

Possibilité d'allonger le couloir avec «B» Intermédiaire de couloir

«C» Élément de fin de couloir

«D» Bout de couloir avec porte d'arrêt tôlée vers couloir de contention

Andriès



“

J'utilise ce produit de fabrication ultra robuste et renforcée pour mes taurillons de 850kgs.

”

COULOIR DE POUSSÉE TITAN LINÉAIRE

VERSION MOTORISÉE 2M50 & 3M50

Le couloir Titan est une exclusivité ANDRIEU

Développé et élaboré conjointement avec des éleveurs, techniciens professionnels du bovin et les experts techniques de notre bureau d'études

Ce modèle motorisé facilitera un travail en toute sécurité à tout éleveur de bovins l'utilisant.

Apprécié pour l'embarquement des bovins de par sa modularité et sa résistance à l'épreuve des animaux pour une utilisation régulière

Produit PRO très fonctionnel, non-bruyant et très sécurisant pour l'utilisateur

Reconnu pour être efficace en termes de sécurité humaine et de robustesse, le Titan est conçu en tenant compte du comportement bovin et de la circulation des hommes.


L'utilisateur peut travailler seul sans être au contact des animaux.

Un produit sûr et fiable dans le temps

Ne nécessite aucun entretien particulier et peut être nettoyé au lavage à haute pression.

Il est très fortement conseillé de débrancher le couloir poussant motorisé après chaque utilisation pour éviter toute potentielle détérioration du matériel par temps orageux.

+ Pour charger et trier sans être au contact de l'animal



COULOIR DE POUSSÉE TITAN LINÉAIRE MOTORISÉ LARGEUR 2M50

Ref.	Désignation
«A» Élément de départ de couloir	
120324	DÉPART DE COULOIR TITAN LINÉAIRE MOTORISÉ LARGEUR 2M50 - LONGUEUR 2M50
«B» Intermédiaire de couloir	
120325	INTERMÉDIAIRE DE COULOIR TITAN LINÉAIRE MOTORISÉ LARGEUR 2M50 - LONGUEUR 1M50
120326	INTERMÉDIAIRE DE COULOIR TITAN LINÉAIRE MOTORISÉ LARGEUR 2M50 - LONGUEUR 2M00
120327	INTERMÉDIAIRE DE COULOIR TITAN LINÉAIRE MOTORISÉ LARGEUR 2M50 - LONGUEUR 2M50
120328	INTERMÉDIAIRE DE COULOIR TITAN LINÉAIRE MOTORISÉ LARGEUR 2M50 - LONGUEUR 3M00
«C» Élément fin de couloir	
120329	FIN DE COULOIR TITAN LINÉAIRE MOTORISÉ LARGEUR 2M50 - LONGUEUR 1M00
120330	FIN DE COULOIR TITAN LINÉAIRE MOTORISÉ LARGEUR 2M50 - LONGUEUR 1M50
120331	FIN DE COULOIR TITAN LINÉAIRE MOTORISÉ LARGEUR 2M50 - LONGUEUR 2M00
120332	FIN DE COULOIR TITAN LINÉAIRE MOTORISÉ LARGEUR 2M50 - LONGUEUR 2M50
«D» Élément circulaire pour couloir Titan	
120057	ENSEMBLE 1/4 CIRCULAIRE SEUL POUR COULOIR TITAN LINÉAIRE LARGEUR 2M50

“

Le Titan motorisé facilite l'embarquement et le tri de mes bovins en toute sécurité.

”

COULOIR DE POUSSÉE TITAN LINÉAIRE MOTORISÉ LARGEUR 3M50

Ref.	Désignation
«A» Élément de départ de couloir	
120300	DÉPART DE COULOIR TITAN LINÉAIRE MOTORISÉ LARGEUR 3M50 - LONGUEUR 2M50
«B» Intermédiaire de couloir	
120301	INTERMÉDIAIRE DE COULOIR TITAN LINÉAIRE MOTORISÉ LARGEUR 3M50 - LONGUEUR 1M50
120302	INTERMÉDIAIRE DE COULOIR TITAN LINÉAIRE MOTORISÉ LARGEUR 3M50 - LONGUEUR 2M00
120303	INTERMÉDIAIRE DE COULOIR TITAN LINÉAIRE MOTORISÉ LARGEUR 3M50 - LONGUEUR 2M50
120304	INTERMÉDIAIRE DE COULOIR TITAN LINÉAIRE MOTORISÉ LARGEUR 3M50 - LONGUEUR 3M00
«C» Élément fin de couloir	
120305	FIN DE COULOIR TITAN LINÉAIRE MOTORISÉ LARGEUR 3M50 - LONGUEUR 1M00
120306	FIN DE COULOIR TITAN LINÉAIRE MOTORISÉ LARGEUR 3M50 - LONGUEUR 1M50
120307	FIN DE COULOIR TITAN LINÉAIRE MOTORISÉ LARGEUR 3M50 - LONGUEUR 2M00
120308	FIN DE COULOIR TITAN LINÉAIRE MOTORISÉ LARGEUR 3M50 - LONGUEUR 2M50
«D» Élément circulaire pour couloir Titan	
120056	ENSEMBLE 1/4 CIRCULAIRE SEUL POUR COULOIR TITAN LINÉAIRE LARGEUR 3M50

COULOIR DE POUSSÉE TITAN LINÉAIRE 2M50 ET 3M50 VERSION MOTORISÉE SANS OPTION



Ensemble du montage sur platine 15mm pour faciliter l'installation

Panneau poussant avec système anti-retours afin de rester à l'abri des coups et des retournements d'animaux

Poteaux et traverses en tube 100x100x4mm

+ DE SÉCURITÉ

Le Titan est équipé d'un système anti-retour automatique résistant à l'animal et permettant de les faire avancer **sans stress et sans bruit** dans tout type d'élevage bovin adulte.

Fourni sans panneaux périphériques. Il peut être équipé :

· De panneaux tôle (fortement conseillé pour la circulation et la sécurité des animaux et des éleveurs)

COULOIR TITAN ÉQUIPÉ + OPTIONS

1/4 circulaire pour trier, embarquer ou encore conduire des animaux dans un couloir de contention

Panneaux tôle plein

Barrière d'entrée

Ce matériel a depuis de nombreuses années fait ses preuves auprès des professionnels du bovin.



D'AUTONOMIE

Le couloir de poussée Titan motorisé est muni d'une télécommande qui vous permettra plus de liberté pour surveiller vos bovins et intervenir en toute sécurité. Cet équipement peut vous permettre de travailler seul et vous éviter l'effort physique de pousser la porte.

© Andriess



PANNEAUX & BARRIÈRES TÔLÉS

Les panneaux et barrières tôlés permettent d'assurer de multiples montages et de répondre à vos besoins.

- Panneaux tôlés avec lisse fixe - montage réglable par tiges à œil p.95
- Barrières tôlées avec lisse fixe - montage par tiges à œil et verrou Autobloc p.96
- Panneaux tôlés avec lisse rabattable - montage fixe par broches p.97
- Barrières tôlées réglables - montage par tiges à œil p.98
- Panneaux tôlés réglables - montage par tiges à œil p.99
- Barrières tôlées 2 lisses **NOUVEAU** p.100
- Panneaux tôlés 2 lisses **NOUVEAU** p.101
- LV6 p.102



© ANCO

PANNEAUX TÔLÉS & LISSE FIXE

MONTAGE RÉGLABLE PAR TIGES À OEIL

CARACTÉRISTIQUES


- Modèle tôle en longueur fixe.
- Peut convenir en séparation de lots d'animaux ou à positionner sur nos couloirs TITAN Linéaires selon le modèle
- D'une grande robustesse, ces panneaux renforcés peuvent se monter en couloir de circulation pour bovins

Ref.	Désignation	Cote A
120200	PANNEAU TÔLÉ MONTAGE TIGES À OEIL - 1M00	820MM
120201	PANNEAU TÔLÉ MONTAGE TIGES À OEIL - 1M50	1320MM
120202	PANNEAU TÔLÉ MONTAGE TIGES À OEIL - 2M00	1820MM
120203	PANNEAU TÔLÉ MONTAGE TIGES À OEIL - 2M50	2320MM
120204	PANNEAU TÔLÉ MONTAGE TIGES À OEIL - 3M00	2820MM
120205	PANNEAU TÔLÉ MONTAGE TIGES À OEIL - 3M50	3320MM
120206	PANNEAU TÔLÉ MONTAGE TIGES À OEIL - 4M00	3820MM
120209	PANNEAU TÔLÉ MONTAGE TIGES À OEIL - 4M50	4320MM
120207	PANNEAU TÔLÉ MONTAGE TIGES À OEIL - 5M00	4820MM
120208	PANNEAU TÔLÉ MONTAGE TIGES À OEIL - 6M00	5820MM



Le conseil de l'éleveur

Pour une meilleure efficacité et résistance, il est conseillé de monter ces panneaux avec la gamme d'accessoires de contention Andrieu.



A NOTER

- Panneaux 1M00 à 3M00 sans renfort
- Panneaux 3M50 à 6M00 avec **renfort**

BARRIÈRES TÔLÉES & LISSE FIXE MONTAGE PAR TIGES À OEIL ET VERROU AUTOBLOC

CARACTÉRISTIQUES

- Modèle tôle en longueur fixe. Existe de 1m à 3m
- S'adapte et convient pour des lieux à ouverture courante, protection de porte, fermeture de couloir ou encore en circulation d'animaux

Ref.	Désignation	Cote A
120219	BARRIÈRE TÔLÉE TIGES À OEIL - 0M54	570MM
120108	BARRIÈRE TÔLÉE TIGES À OEIL - 0M64	670MM
120220	BARRIÈRE TÔLÉE TIGES À OEIL - 1M00	770MM
120221	BARRIÈRE TÔLÉE TIGES À OEIL - 1M50	1270MM
120222	BARRIÈRE TÔLÉE TIGES À OEIL - 2M00	1770MM
120223	BARRIÈRE TÔLÉE TIGES À OEIL - 2M50	2270MM
120224	BARRIÈRE TÔLÉE TIGES À OEIL - 3M00	2770MM



Recommandation Andrieu


Pour une meilleure efficacité et résistance, il est conseillé de monter ces barrières avec la gamme de contention Andrieu.

PANNEAUX TÔLÉS AVEC LISSE RABATTABLE MONTAGE FIXE PAR BROCHES

CARACTÉRISTIQUES

- Modèle tôle en longueur fixe. Existe de 1m33 à 3m
- Perçage de série pour recevoir un marchepied adaptable. (Voir option marchepied p.63)

Ref.	Désignation	Cote A
120131	PANNEAU TÔLÉ - 1M33 COULOIR	1178MM
120132	PANNEAU TÔLÉ - 1M50 COULOIR	1350MM
120136	PANNEAU TÔLÉ - 2M00 COULOIR	1850MM
120134	PANNEAU TÔLÉ - 2M50 COULOIR	2350MM
120135	PANNEAU TÔLÉ - 3M00 COULOIR	2850MM
120414	BROCHE SEULE Ø20 LONGUEUR 1M50	



Recommandation Andrieu

Panneaux uniquement pour couloir de contention
Montage sur broche verticale (non fournie) avec bride

ADAPTABLE À VOTRE BESOIN

- Option panneau ouvrant 120090 (verrou Ø28 et tirant + roue) sur panneau fixe
- Options marchepied sur couloir fixe ou réglable


BARRIÈRES TÔLÉES RÉGLABLES

MONTAGE PAR TIGES À OEIL

CARACTÉRISTIQUES

- Modèle tôle en longueur réglable. Gamme de 1m30 à 3m
- Convient pour ajuster une longueur entre 2 zones de couloir par exemple
- Ne s'utilise pas en séparation de lots de bovins en bâtiment d'élevage
- S'adapte et convient pour des lieux à ouverture courante, protection de porte, fermeture de couloir ou encore en circulation d'animaux

Ref.	Désignation	Cote A (variable)
120846	BARRIÈRE TÔLÉE RÉGLABLE - 1M30 À 1M50	1030 - 1300MM
120847	BARRIÈRE TÔLÉE RÉGLABLE - 1M50 À 2M00	1280 - 1810MM
120848	BARRIÈRE TÔLÉE RÉGLABLE - 2M00 À 2M50	1780 - 2310MM
120849	BARRIÈRE TÔLÉE RÉGLABLE - 2M50 À 3M00	2280 - 2810MM



Recommandation Andrieu

Pour un meilleur ajustement, il est préconisé de contre-percer la partie arrière à la dimension souhaitée.


PANNEAUX TÔLÉS RÉGLABLES

MONTAGE PAR TIGES À OEIL

CARACTÉRISTIQUES

- Modèle tôle en longueur réglable. Gamme de 0m75 à 3m
- Convient pour ajuster une longueur entre 2 zones de couloir par exemple
- Ne s'utilise pas en séparation de lots de bovins en bâtiment d'élevage

Ref.	Désignation	Cote A (variable)
120840	PANNEAU TÔLÉ RÉGLABLE - 0M75 À 0M90	580 - 765MM
120841	PANNEAU TÔLÉ RÉGLABLE - 0M90 À 1M30	775 - 1075MM
120842	PANNEAU TÔLÉ RÉGLABLE - 1M30 À 1M50	1075 - 1350MM
120843	PANNEAU TÔLÉ RÉGLABLE - 1M50 À 2M00	1325 - 1860MM
120844	PANNEAU TÔLÉ RÉGLABLE - 2M00 À 2M50	1825 - 2360MM
120845	PANNEAU TÔLÉ RÉGLABLE - 2M50 À 3M00	2325 - 2860MM



Recommandation Andrieu

Pour un meilleur ajustement, il est préconisé de contre-percer la partie arrière à la dimension souhaitée.

BARRIÈRES TÔLÉES 2 LISSES


**NOUVEAU
PRODUIT**

CARACTÉRISTIQUES

- Montage sur bride adaptable (Voir page 112-113)
- Ne s'utilise pas en séparation de lots de bovins en bâtiment d'élevage

**1,70M DE
HAUTEUR**

Ref.	Désignation	Cote A
120260	BARRIÈRE TÔLÉE 2 LISSES - 1M00	765MM
120261	BARRIÈRE TÔLÉE 2 LISSES - 1M50	1265MM
120262	BARRIÈRE TÔLÉE 2 LISSES - 2M00	1765MM
120263	BARRIÈRE TÔLÉE 2 LISSES - 2M50	2265MM
120264	BARRIÈRE TÔLÉE 2 LISSES - 3M00	2765MM
120265	BARRIÈRE TÔLÉE 2 LISSES - 3M50	3265MM
120266	BARRIÈRE TÔLÉE 2 LISSES - 4M00	3765MM
120267	BARRIÈRE TÔLÉE 2 LISSES - 4M50	4265MM
120268	BARRIÈRE TÔLÉE 2 LISSES - 5M00	4765MM



2 lisses fixes = 1 barrière plus haute avec d'avantage de sécurité

PANNEAUX TÔLÉS 2 LISSES


**NOUVEAU
PRODUIT**

CARACTÉRISTIQUES

- Montage sur bride adaptable (Voir page 112-113)
- Ne s'utilise pas en séparation de lots de bovins en bâtiment d'élevage

**1,70M DE
HAUTEUR**

Ref.	Désignation	Cote A
120270	PANNEAU TÔLÉ 2 LISSES - 1M00	815MM
120271	PANNEAU TÔLÉ 2 LISSES - 1M50	1315MM
120272	PANNEAU TÔLÉ 2 LISSES - 2M00	1815MM
120273	PANNEAU TÔLÉ 2 LISSES - 2M50	2315MM
120274	PANNEAU TÔLÉ 2 LISSES - 3M00	2815MM
120275	PANNEAU TÔLÉ 2 LISSES - 3M50	3315MM
120276	PANNEAU TÔLÉ 2 LISSES - 4M00	3815MM
120277	PANNEAU TÔLÉ 2 LISSES - 4M50	4315MM
120278	PANNEAU TÔLÉ 2 LISSES - 5M00	4815MM



2 lisses fixes = 1 panneau plus haut avec d'avantage de sécurité

ARRIÈRE LV6 RÉHAUSSÉ PAR LE HAUT

CARACTÉRISTIQUES

- Arrières LV6 réhaussés par le haut.
- Produit qui s'adapte à toute utilisation : couloir de circulation, réalisation de box ou pour quai de chargement...
- Ce produit à multiples utilisations, sécurise l'éleveur, permet de limiter les sauts de bovins (pour les éléments réhaussés par le haut)
- Limite le risque que des animaux ne se bloquent sous le bas de la séparation ou bien essayent de passer sous la séparation

Ref.	Désignation	Cote A
120800	ARRIÈRE LV6 RÉHAUSSÉ PAR LE HAUT - 1M00	1095MM
120801	ARRIÈRE LV6 RÉHAUSSÉ PAR LE HAUT - 1M50	1595MM
120802	ARRIÈRE LV6 RÉHAUSSÉ PAR LE HAUT - 2M50	2595MM
120803	ARRIÈRE LV6 RÉHAUSSÉ PAR LE HAUT - 3M50	3595MM
120804	ARRIÈRE LV6 RÉHAUSSÉ PAR LE HAUT - 4M50	4615MM
120805	ARRIÈRE LV6 RÉHAUSSÉ PAR LE HAUT - 5M74	5855MM



A NOTER


Montage sur brides adaptables (Voir pages 112-113)

ARRIÈRE LV6 RÉHAUSSÉ PAR LE BAS

CARACTÉRISTIQUES

- Arrières LV6 réhaussés par le bas.
- Produit qui s'adapte à toute utilisation : couloir de circulation, réalisation de box ou pour quai de chargement...
- Limite le risque que des animaux ne se bloquent sous le bas de la séparation ou bien essayent de passer sous la séparation

Ref.	Désignation	Cote A
120810	ARRIÈRE LV6 RÉHAUSSÉ PAR LE BAS - 1M00	1095MM
120811	ARRIÈRE LV6 RÉHAUSSÉ PAR LE BAS - 1M50	1595MM
120812	ARRIÈRE LV6 RÉHAUSSÉ PAR LE BAS - 2M50	2595MM
120813	ARRIÈRE LV6 RÉHAUSSÉ PAR LE BAS - 3M50	3595MM
120814	ARRIÈRE LV6 RÉHAUSSÉ PAR LE BAS - 4M50	4615MM
120815	ARRIÈRE LV6 RÉHAUSSÉ PAR LE BAS - 5M74	5855MM



A NOTER


Montage sur brides adaptables (Voir pages 112-113)

AVANT PANNEAU LV6 RÉHAUSSÉ PAR LE HAUT

CARACTÉRISTIQUES

- Avant LV6 réhaussés par le haut.
- Produit qui s'adapte à toute utilisation : couloir de circulation, réalisation de box ou pour quai de chargement...
- Ce produit à multiples utilisations, sécurise l'éleveur, permet de limiter les sauts de bovins (pour les éléments réhaussés par le haut)
- Limite le risque que des animaux ne se bloquent sous le bas de la séparation ou bien essayent de passer sous la séparation

Ref.	Désignation	Cote A
120830	AVANT PANNEAU LV6 RÉHAUSSÉ PAR LE HAUT - 1M00	1095MM
120831	AVANT PANNEAU LV6 RÉHAUSSÉ PAR LE HAUT - 1M70	1695MM
120832	AVANT PANNEAU LV6 RÉHAUSSÉ PAR LE HAUT - 2M50	2605MM



A NOTER

Montage sur brides adaptables (Voir pages 112-113)



Recommandation Andrieu

Ce produit est à privilégier pour la création de couloirs de circulation fixes.

AVANT PANNEAU LV6 RÉHAUSSÉ PAR LE BAS

CARACTÉRISTIQUES

- Avant LV6 réhaussés par le bas.
- Produit qui s'adapte à toute utilisation : couloir de circulation, réalisation de box ou encore quai de chargement...
- Limite le risque que des animaux ne se bloquent sous le bas de la séparation ou bien essayent de passer sous la séparation

Ref.	Désignation	Cote A
120833	AVANT PANNEAU LV6 RÉHAUSSÉ PAR LE BAS - 1M00	1095MM
120834	AVANT PANNEAU LV6 RÉHAUSSÉ PAR LE BAS - 1M70	1695MM
120835	AVANT PANNEAU LV6 RÉHAUSSÉ PAR LE BAS - 2M50	2605MM


A NOTER

Montage sur brides adaptables (Voir pages 112-113)



Recommandation Andrieu

Ce produit est à privilégier pour la création de couloirs de circulation fixes.



AVANT BARRIÈRE AUTOBLOC LV6

CARACTÉRISTIQUES


- Avant LV6 réhaussées par le haut.
- Produit qui s'adapte à toute utilisation : couloir de circulation, réalisation de box ou encore quai de chargement...
- Ce produit à multiples utilisations, sécurise l'éleveur, permet de limiter les sauts de bovins (pour les éléments réhaussés par le haut)
- Limite le risque que des animaux ne se bloquent sous le bas de la séparation ou bien essayent de passer sous la séparation
- Barrière avec 2 verrous Autobloc Ø28

Ref.	Désignation	Cote A
120820	AVANT BARRIÈRE AUTOBLOC LV6 - 1M00	1030MM
120821	AVANT BARRIÈRE AUTOBLOC LV6 - 1M70	1630MM
120822	AVANT BARRIÈRE AUTOBLOC LV6 - 2M50	2530MM

“ Nos verrous autoblocs permettent un blocage et débloqué par une simple intervention manuelle. ”



Ouverture et fermeture semi-automatique par 2 verrous autoblocs



Recommandation Andrieu

Ce produit est à privilégier pour les ouvertures courantes.

A NOTER

Adaptable sur arrière LV6 réhaussé par le haut ou par le bas



LE SAVOIR-FAIRE MAÎTRISÉ, FORT DE 40 ANNÉES D'EXPÉRIENCE

“ Cela fait 3 ans que j'utilise au quotidien mon ensemble de contention Titan et couloir hydraulique. En tant que professionnel du bovin, je trie et prépare mes animaux pour les concours et les marchés. ”

Jean-Charles - Éleveur dans la Nièvre (58)



Andrius



POTEAUX & ACCESSOIRES

Vous équiper de sorte à vous mettre en sécurité et garantir le bien-être de vos bêtes sont notre priorité.

Notre gamme d'accessoires est indispensable à la réussite du montage de nos équipements de contention pour bovins et ovins.

- Poteaux □100x100 pour contention p.110
- Brides □100x100 p.112
- Demi-bridés et contre brides □100x100 **NOUVEAU** p.113
- Platines de fixation **NOUVEAU** p.114

POTEAUX 100X100 POUR CONTENTION

Ref.	Désignation
120140	POTEAU 100X100 NU 2M25
120141	POTEAU 100X100 NU 2M50
120082	RÉHAUSSE POTEAU 100X100 LG 975
120150	FOURREAU PLASTIQUE 100X100 + FOND DE FOURREAU
120151	RÉHAUSSE DE FOURREAU PLASTIQUE 100X100
120152	CACHE FOURREAU PLASTIQUE CARRE 100X100
120153	MANCHON 100X100 - PROTECTION POTEAU - 0M50
120154	MANCHON 100X100 - PROTECTION POTEAU - 1M00



A NOTER


Afin de mieux protéger les poteaux carrés, un **MANCHON THERMORÉTRACTABLE** ou un **FOURREAU PLASTIQUE** peuvent être utilisés.

120153

120154




Poteau sur platine traversant



POTEAUX 100X100 POUR CONTENTION

Ref.	Désignation
120130	POTEAU 100X100 NU S/PLAT CONTENTION - 1M75
120104	POTEAU DROIT ENTREE DE COULOIR RECEPTION VERROU - 2M25
120103	POTEAU GAUCHE ENTREE DE COULOIR RECEPTION VERROU - 2M25
120142	POTEAU 100X100 NU S/PLAT CONTENTION - 2M25
120143	POTEAU 100X100 NU S/PL TITAN CIRCULAIRE - 2M25


A NOTER Poteau sur platine



Ref.	Désignation
120250	POTEAU 100X100 4 FACES PERCEES - 2M07
120251	POTEAU 100X100 1 CHAPE - 2M07
120252	POTEAU 100X100 2 CHAPES - 2M07
120253	POTEAUX 100X100 PASSAGE HOMME

A NOTER Poteau à sceller

NOUVEAUX PRODUITS



BRIDES 100X100

POUR PANNEAUX COULOIRS & ACCESSOIRES




POUR PANNEAUX BARRIÈRES TIGE À OEIL



**NOUVEAU
PRODUIT**

RÉCEPTION VERROUS



**NOUVEAU
PRODUIT**

Ref.	Désignation
120405	BRIDE 100X100 - POUR BROCHE - 1D DÉPORTÉE
120406	BRIDE 100X100 - POUR BROCHE - 2D DÉPORTÉES
120414	BROCHE SEULE Ø20 LONGUEUR 1M50 - SPÉCIALE CONTENTION
120415	BRIDE 100X100 - 1D STANDARD - 1D DÉPORTÉE
120416	BRIDE 100X100 GRIFFES - PORTE ARRÊT - CÔTÉ FIXE
120417	BRIDE 100X100 GRIFFES - PORTE ARRÊT - CÔTÉ RÉGLABLE
120420	JEU DE FIXATIONS SIMPLE

Ref.	Désignation
120407	BRIDE 100X100 - STANDARD - 1D
120408	BRIDE 100X100 - STANDARD - 2D
120409	BRIDE 100X100 - STANDARD - 2D ANGLE
120410	BRIDE 100X100 - STANDARD - 3D ANGLE
120426	BRIDE 100X100 GRIFFES - STANDARD - 45°

Ref.	Désignation
120411	BRIDE 100X100 - SIMPLE VERROU
120412	BRIDE 100X100 - DOUBLE VERROU EQUERRE
120413	BRIDE 100X100 - DOUBLE VERROU
120418	BRIDE 100X100 - TRIPLE VERROU
120429	BRIDE 100X100 GRIFFES - SIMPLE VERROU 30°

DEMI-BRIDE ET CONTRE BRIDE 100X100

NOUVEAUX PRODUITS



120425



120431



120435



120438



120440



120424



120434



120437



120432



120436



120433



120430



120439

Ref.	Désignation
120425	1/2 BRIDE 100X100 GRIFFES - 1D STD - 1D DEPORTEE POUR BROCHE
120431	1/2 BRIDE 100*100 GRIFFES - STD - 1D
120435	1/2 BRIDE 100X100 - STD - 2D
120438	CONTRE BRIDE 100X100 GRIFFES - STD - 1D
120440	1/2 BRIDE 100X100 GRIFFES - STD - 1D 45°
120424	CONTRE BRIDE 100X100 GRIFFES - NU
120434	1/2 BRIDE 100X100 GRIFFES - NU
120437	CONTRE BRIDE 100X100 GRIFFES 1D DEPORTEE POUR BROCHE
120432	1/2 BRIDE 100X100 GRIFFES - 1D DEPORTEE POUR BROCHE
120436	1/2 BRIDE 100X100 GRIFFES - SIMPLE VERROU
120433	1/2 BRIDE 100X100 GRIFFES - DOUBLE VERROU
120430	1/2 BRIDE 100X100 - SIMPLE VERROU
120439	CONTRE BRIDE 100X100 GRIFFES SIMPLE VERROU

“ J’ai préféré Andrieu pour la qualité et la fiabilité de ses équipements. ”

PLATINES DE FIXATION

**NOUVEAU
PRODUIT**

Ref.	Désignation
120254	FER PLAT DOUBLE CHAPE 945 MM
120419	SUPPORT PORTILLON COULOIR REGLABLE

MONTAGE TIGE À OEIL

Support à boulonner afin de recevoir un panneau ou une barrière



120254



120419

MONTAGE SUR BROCHE

Support à boulonner afin de recevoir un panneau ou une barrière (montage broche)



© Andriëu



EQUIPEMENTS DE CONTENTIONS POUR OVINS

© Andrieu



CONTENTION OVINE MOBILE

Vous équiper de sorte à vous mettre en sécurité et garantir le bien-être de vos ovins sont notre priorité.



Cette catégorie du catalogue vous présente les différentes solutions de contention ovine mobile que propose Andrieu.

- Panneau circulaire tôle mobiparc - **NOUVEAU** p.120
- Panneau circulaire Tôle mobile 90° et 45° - **NOUVEAU** p.121
- Panneau tôle sur pieds ski - **NOUVEAU** p.122
- Porte d'arrêt sectionnelle petit modèle et grand modèle - **NOUVEAU** p.124
- U de liaison - **NOUVEAU** p.126
- Options U de liaison - **NOUVEAU** p.127
- Porte de tri deux directions - **NOUVEAU** p.128
- Rallonge pour porte de tri - **NOUVEAU** p.129
- Barrière mobiparc - **NOUVEAU** p.130

PANNEAU CIRCULAIRE TÔLÉ MOBIPARC

FOURNI AVEC 2 BROCHES PAR PANNEAU

Ref.	Désignation
121018	PANNEAU CIRCULAIRE TÔLÉ MOBIPARC
121023	BROCHE CLAIE OVINS Ø12 - 0M90



BROCHE CLAIE OVINS Ø12 - 0M90




121023

PANNEAU CIRCULAIRE TÔLÉ MOBILE 90°

FOURNI AVEC 2 BROCHES PAR PANNEAU


Ref.	Désignation
121006	ENSEMBLE PANNEAU CIRCULAIRE TÔLÉ MOBILE - 90°
121019	PANNEAU CIRCULAIRE TÔLÉ MOBILE INTÉRIEUR - 90°
121020	PANNEAU CIRCULAIRE TÔLÉ MOBILE EXTÉRIEUR - 90°



PANNEAU CIRCULAIRE TÔLÉ MOBILE 45°

FOURNI AVEC 2 BROCHES PAR PANNEAU

Ref.	Désignation
121007	ENSEMBLE PANNEAU CIRCULAIRE TÔLÉ MOBILE - 45°
121021	PANNEAU CIRCULAIRE TÔLÉ MOBILE INTÉRIEUR - 45°
121022	PANNEAU CIRCULAIRE TÔLÉ MOBILE EXTÉRIEUR - 45°



PANNEAU TÔLÉS SUR PIEDS SKI

FOURNI AVEC 2 BROCHES PAR PANNEAU


CARACTÉRISTIQUES

- Facile à déplacer
- S'adapte à tous types de sol
- Convient particulièrement pour une réalisation de contention mobile


Ref.	Désignation	Côte A en mm
121001	PANNEAU TÔLÉ SUR PIEDS SKI - 1M00	1072
121002	PANNEAU TÔLÉ SUR PIEDS SKI - 1M50	1572
121003	PANNEAU TÔLÉ SUR PIEDS SKI - 2M00	2072
121004	PANNEAU TÔLÉ SUR PIEDS SKI - 2M50	2572
121005	PANNEAU TÔLÉ SUR PIEDS SKI - 3M00	3072



Panneau permettant différents montages afin de faire mieux circuler les animaux. Cela aura tendance à faciliter l'agencement de votre contention.



EXEMPLE DE MONTAGE



PORTE D'ARRÊT SECTIONNELLE PETIT MODÈLE

CORDE Ø10MM LONGUEUR 5M00 FOURNIE


CARACTÉRISTIQUES

- À préconiser en extrémité d'un couloir de circulation afin d'arrêter l'animal
- Peut être installé en début et/ou fin de couloir
- Ouverture à distance possible à l'aide d'une cordelette
- Portillon ouvrant faisant aussi office de passage d'homme
- Produit facile à installer et qui convient à un usage régulier

Ref.	Désignation
121008	PORTE D'ARRÊT SECTIONNELLE PETIT MODÈLE

A NOTER

La porte d'arrêt sectionnelle petit modèle est livrée montée, prête à être installée.



121008

PORTE D'ARRÊT SECTIONNELLE GRAND MODÈLE

CORDE Ø10MM LONGUEUR 5M00 FOURNIE


CARACTÉRISTIQUES

- À privilégier en couloir d'embarquement et contention circulaire
- Peut être installé en début et fin de couloir
- Ouverture à distance possible à l'aide d'une cordelette
- Produit facile à installer et qui convient à un usage régulier

Ref.	Désignation
121009	PORTE D'ARRÊT SECTIONNELLE GRAND MODÈLE

A NOTER

La porte d'arrêt sectionnelle grand modèle est livrée montée, prête à être installée.




121009

U DE LIAISON

CARACTÉRISTIQUES

- Peut recevoir des claies ovins à tubes et tôlées avec broches
- Produit réglable en partie basse (4 positions)
- Le réglage en partie basse offre une meilleure circulation de l'animal en limitant les chutes

Ref.	Désignation
121010	U DE LIAISON




Réception de 3 panneaux possible



Consigne Andrieu

Mettre 1 U de liaison entre chaque panneau



Inclinaison des panneaux possible (4 positions)

A NOTER

Différents montages possibles : en ligne ou en multiples directions (cases, couloir de circulation)

OVIPLUS RÉGLABLE

MONTAGE UNIQUEMENT SUR U DE LIAISON

Ref.	Désignation
121015	OVIPLUS RÉGLABLE
121024	ANTI-RECU


CARACTÉRISTIQUES

- Apprécié dans les installations de contention ovine mobile
- Permet un réglage en largeur pour le passage de l'animal
- Adapté aux petits et gros gabarits



ANTI RECU 2 PORTILLONS

MONTAGE UNIQUEMENT SUR U DE LIAISON



121016

CARACTÉRISTIQUES

- Système basculant pour passage des animaux et blocage du recul
- Pour les animaux adultes non encornés de moyen et gros gabarits
- Produit efficace et non agressif pour l'animal

Ref.	Désignation
121016	ANTI RECU 2 PORTILLONS

ANTI RECU BASCULANT

MONTAGE UNIQUEMENT SUR U DE LIAISON

Ref.	Désignation
121017	ANTI RECU BASCULANT

CARACTÉRISTIQUES

- Système basculant pour passage des animaux et blocage du recul
- Pour les animaux adultes de moyen et gros gabarits
- Produit efficace et non agressif pour l'animal



121017


PORTE DE TRI DEUX DIRECTIONS

CARACTÉRISTIQUES

- Simple et légère à utiliser
- Produit conçu pour toute race d'ovins, encornés ou non
- Peut s'adapter sur tous nos modèles de claies
- Sa conception en fait un produit ultra maniable qui peut être utilisé en extrémité de couloir

Ref.	Désignation
121011	PORTE DE TRI DEUX DIRECTIONS

3 POSITIONS D'OUVERTURE



121011

A NOTER

La porte de tri s'actionne par un levier de commande ① avec 3 positions : centrale, gauche ou droite

Peut être équipé d'une potence ②



RALLONGE POUR PORTE DE TRI 2 DIRECTIONS

OPTION PORTE DE TRI DEUX DIRECTIONS

CARACTÉRISTIQUES

- Option de rallonge pour porte de tri 2 directions permettant son ouverture à distance
- S'actionne manuellement en levant puis en déplaçant de gauche à droite la rallonge
- Possibilité d'ouvrir à distance avec l'ajout d'une potence et d'une cordelette non-fournie

POTENCE



121014

Montage sur porte de tri
ou U de liaison


Ref.	Désignation
121014	POTENCE

Ref.	Désignation
121012	RALLONGE POUR PORTE DE TRI



121012

Appuyer sur la rallonge
permet d'actionner la
porte de tri à distance.



121011

Potence
Ref. 121014

Tirer ou pousser la
rallonge pour ouvrir ou
fermer la porte de tri



Montage uniquement sur U de liaison référence 121010

BARRIÈRE MOBIPARC

CARACTÉRISTIQUES


- Permet d'ouvrir et fermer par la droite ou la gauche tout type de montage
- Produit simple d'utilisation préconisé pour tous les troupeaux d'ovins et tout système d'élevage

+ Concept unique ANDRIEU

Ref.	Désignation
121013	BARRIÈRE MOBIPARC

+ Comporte 1 verrou de chaque côté afin de permettre une ouverture facile par la droite ou la gauche en passant dans le cadre

La porte coulisse sur l'axe en passant dans le cadre pour retrouver sa position initiale et récupérer un autre lot de brebis.




121013



Exemple de montage page 131

EXEMPLE DE MONTAGE



© Andriescu



CONTENTION OVINE FIXE

Vous équipez de sorte à vous mettre en sécurité et garantir le bien-être de vos animaux est notre priorité.

Cette catégorie du catalogue vous présente les différentes solutions de contention ovine fixe que propose Andrieu.

- Porte d'arrêt sectionnelle petit modèle et grand modèle - **NOUVEAU** p.134
- Bride avec anneau - **NOUVEAU** p.134
- Barrière tôle Causse - **NOUVEAU** p.136
- U de liaison - **NOUVEAU** p.137
- Poteau/platines Causse & Poteau sur platines pour tirant Causse - **NOUVEAU** p.138
- Poteau central sur platine Causse & Tirant Causse - **NOUVEAU** p.139
- Panneau ouvrant tôle Causse - **NOUVEAU** p.140
- Panneau circulaire tôle Causse - **NOUVEAU** p.140
- Ensemble poteau central + barrières Causse - **NOUVEAU** p.141
- 1/4 Causse fixe - **NOUVEAU** p.142
- Divers 1/4 Causse (porte d'arrêt, ouvrant, sous différents montages) - **NOUVEAU** p.143

PORTE D'ARRÊT SECTIONNELLE PETIT MODÈLE

CORDE Ø10MM LONGUEUR 5M00 FOURNIE

CARACTÉRISTIQUES

- À préconiser en extrémité d'un couloir de circulation afin d'arrêter l'animal
- Peut être installé en début et fin de couloir
- Ouverture à distance possible à l'aide d'une cordelette
- Portillon ouvrant faisant aussi office de passage d'homme
- Produit facile à installer et qui convient à un usage régulier


Ref.	Désignation
121008	PORTE D'ARRÊT SECTIONNELLE PETIT MODÈLE

A NOTER

La porte d'arrêt sectionnelle petit modèle est livrée montée, prête à être installée.



**Les éléments de fixation au sol sont non fournis.
Il est préconisé d'utiliser des goujons d'ancrage M12 x 110 zingués.**



BRIDE AVEC ANNEAU

Ref.	Désignation
121056	BRIDE AVEC ANNEAU

PORTE D'ARRÊT SECTIONNELLE GRAND MODÈLE

CORDE Ø10MM LONGUEUR 5M00 FOURNIE

CARACTÉRISTIQUES

- À privilégier en couloir d'embarquement et contention circulaire
- Peut être installé en début et fin de couloir
- Ouverture à distance possible à l'aide d'une cordelette
- Produit facile à installer et qui convient à un usage régulier


Ref.	Désignation
121009	PORTE D'ARRÊT SECTIONNELLE GRAND MODÈLE

A NOTER


La porte d'arrêt sectionnelle grand modèle est livrée montée, prête à être installée.



Les éléments de fixation au sol sont non fournis. Il est préconisé d'utiliser des goujons d'ancrage M12 x 110 zingués.



121009



121056

Conçue pour être utilisée fixée sur un tirant pour le cheminement de la corde de la « Porte d'arrêt petit modèle » (Ref. 121008) ou de la « Porte d'arrêt grand modèle » (Ref. 121009).


BARRIÈRE TÔLÉE CAUSSE

CARACTÉRISTIQUES


- Produit adapté aux installations fixes sur sol stabilisé
- Léger et facile à utiliser
- Panneau tôlé pour éviter les contacts entre les lots entrant et les lots sortant
- Équipé d'un verrou automatique avec levier simple d'utilisation pour l'éleveur

Ref.	Désignation
121055	BARRIÈRE TÔLÉE CAUSSE

Barrière équipée d'un verrou **1** automatique facile d'ouverture par simple manipulation de ce levier **2**



Exemple de montage sur Causse complet




U DE LIAISON

CARACTÉRISTIQUES

- Peut recevoir des claies ovins à tubes et tôlées avec broches
- Produit réglable en partie basse (4 positions)
- Le réglage en partie basse offre une meilleure circulation de l'animal en limitant les chutes

Ref.	Désignation
121010	U DE LIAISON




Réception de 3 panneaux possible



Consigne Andrieu

Mettre 1 U de liaison entre chaque panneau



Inclinaison des panneaux possible (4 positions)

A NOTER


Différents montages possibles : en ligne ou en multiples directions (cases, couloir de circulation)

POTEAU / PLATINE CAUSSE

Ref.	Désignation
121051	POTEAU / PLATINE CAUSSE



Les éléments de fixation au sol sont non fournis. Il est préconisé d'utiliser des goujons d'ancrage M12 x 110 zingués.



121051

POTEAU SUR PLATINE POUR TIRANT CAUSSE

Ref.	Désignation
121052	POTEAU SUR PLATINE POUR TIRANT CAUSSE



Les éléments de fixation au sol sont non fournis. Il est préconisé d'utiliser des goujons d'ancrage M12 x 110 zingués.



121052

POTEAU CENTRAL SUR PLATINE CAUSSE

Ref.	Désignation
121053	POTEAU CENTRAL / PLATINE CAUSSE



Les éléments de fixation au sol sont non fournis.
Il est préconisé d'utiliser des goujons d'ancrage
M12 x 110 zingués.



121053

TIRANT CAUSSE

Ref.	Désignation
121054	TIRANT CAUSSE



121054

PANNEAU OUVRANT TÔLÉ CAUSSE

- Adapté pour montage circulaire Causse complet (Voir page 149)



Ref.	Désignation
121059	PANNEAU OUVRANT TÔLÉ CAUSSE

+ Permet un accès d'entrée ou de sortie simple d'utilisation pour les importants lots d'animaux

PANNEAU CIRCULAIRE TÔLÉ CAUSSE

FOURNI AVEC 2 BROCHES PAR PANNEAU


Ref.	Désignation	Côte A en mm
121060	PANNEAU CIRCULAIRE TÔLÉ CAUSSE - 2M00	1933
121061	PANNEAU CIRCULAIRE TÔLÉ CAUSSE - 1M65	1598
121062	PANNEAU CIRCULAIRE TÔLÉ CAUSSE - 2M20	2128
121063	PANNEAU CIRCULAIRE TÔLÉ CAUSSE - 1M30	1258



ENSEMBLE POTEAU CENTRAL + BARRIÈRES CAUSSE

- Caractéristiques barrière tôlée Causse page 136

Ref.	Désignation
121071	ENSEMBLE POTEAU CENTRAL + BARRIÈRES CAUSSE




Les éléments de fixations au sol sont non fournis.
Il est préconisé d'utiliser des goujons d'ancrage M12 x 110 zingué.

1/4 CAUSSE FIXE

CARACTÉRISTIQUES

- 2 Panneaux circulaires tôlés Causse (Voir page 140)
- 1 Poteau / platine Causse (Voir page 138)
- 1 Poteau sur platine pour tirant Causse (Voir page 138)
- 1 Tirant Causse (Voir page 139)

Ref.	Désignation
121072	1/4 CAUSSE FIXE




121072

1/4 CAUSSE PORTE D'ARRÊT GRAND MODÈLE

CARACTÉRISTIQUES

- 2 Panneaux circulaires tôlés Causse (Voir page 140)
- 1 Porte d'arrêt sectionnelle grand modèle (Voir page 135)
- 1 Poteau sur platine pour tirant Causse (Voir page 138)
- 1 Tirant Causse (Voir page 139)

Ref.	Désignation
121073	1/4 CAUSSE PORTE D'ARRÊT GRAND MODÈLE




**Les éléments de fixation au sol sont non fournis.
Il est préconisé d'utiliser des goujons d'ancrage M12 x 110 zingués.**

1/4 CAUSSE PORTE D'ARRÊT GRAND MODÈLE AVEC OUVRANT

CARACTÉRISTIQUES

- 1 Panneau circulaire tôle Causse (Voir page 140)
- 1 Porte d'arrêt sectionnelle grand modèle (Voir page 135)
- 1 Panneau ouvrant tôle Causse (Voir page 140)
- 2 Tirants Causse (Voir page 139)

Ref.	Désignation
121074	1/4 CAUSSE PORTE D'ARRÊT GRAND MODÈLE AVEC OUVRANT




**Les éléments de fixation au sol sont non fournis.
Il est préconisé d'utiliser des goujons d'ancrage M12 x 110 zingués.**

1/4 CAUSSE PORTE D'ARRÊT PETIT MODÈLE

CARACTÉRISTIQUES

- 2 Panneaux circulaires tôlés Causse (Voir page 140)
- 1 Porte d'arrêt sectionnelle petit modèle (Voir page 134)
- 1 Poteau sur platine pour tirant Causse (Voir page 138)
- 1 Tirant Causse (Voir page 139)

Ref.	Désignation
121075	1/4 CAUSSE PORTE D'ARRÊT PETIT MODÈLE



**Les éléments de fixation au sol sont non fournis.
Il est préconisé d'utiliser des goujons d'ancrage M12 x 110 zingués.**


1/4 CAUSSE PORTE D'ARRÊT PETIT MODÈLE AVEC 1 OUVRANT

CARACTÉRISTIQUES

- 1 Panneau circulaire tôlé Causse (Voir page 140)
- 1 Porte d'arrêt sectionnelle petit modèle (Voir page 134)
- 1 Panneau ouvrant tôlé Causse (Voir page 140)
- 2 Tirants Causse (Voir page 139)

Ref.	Désignation
121076	1/4 CAUSSE PORTE D'ARRÊT PETIT MODÈLE AVEC 1 OUVRANT

TIRANTS DE SOUTIEN



**Les éléments de fixation au sol sont non fournis.
Il est préconisé d'utiliser des goujons d'ancrage M12 x 110 zingués.**


1/4 CAUSSE PORTE D'ARRÊT PETIT MODÈLE AVEC 2 OUVRANTS

CARACTÉRISTIQUES

- 1 Porte d'arrêt sectionnelle petit modèle (Voir page 134)
- 2 Panneaux ouvrants tôlés Causse (Voir page 140)
- 3 Tirants Causse (Voir page 139)

+ 4 portes d'accès et 1 porte d'arrêt montés sur un cadre monobloc permettant d'assurer une rigidité maximale.

Ref.	Désignation
121077	1/4 CAUSSE PORTE D'ARRÊT PETIT MODÈLE AVEC 2 OUVRANTS



! Les éléments de fixation au sol sont non fournis.
Il est préconisé d'utiliser des goujons d'ancrage M12 x 110 zingués.

1/4 CAUSSE AVEC 1 OUVRANT

ADAPTÉ POUR MONTAGE CIRCULAIRE CAUSSE COMPLET (VOIR PAGE 147)


CARACTÉRISTIQUES

- 2 Panneaux circulaires tôlés Causse (Voir page 140)
- 1 Panneau ouvrant tôlé Causse (Voir page 140)
- 2 Tirants Causse (Voir page 139)

Ref.	Désignation
121078	1/4 CAUSSE AVEC 1 OUVRANT



Permet un accès d'entrée ou de sortie simple d'utilisation pour les importants lots d'animaux



121076




Les éléments de fixation au sol sont non fournis.
Il est préconisé d'utiliser des goujons d'ancrage M12 x 110 zingués.

EXEMPLE DE MONTAGE CAUSSE

PRODUIT ADAPTÉ A TOUTE RACE D'OVINS

CARACTÉRISTIQUES

- Les différentes combinaisons de montage possible en font un produit ajustable facilement à votre besoin.
- Les produits assemblés font du Causse un ensemble circulaire monobloc rigide.
- Ce produit polyvalent répond à tout type d'utilisation pour le tri, la circulation et le stockage des animaux.



© Andriev



ÉQUIPEMENT BOVINS ET OVINS PLEIN AIR

- Trémie veaux monobloc grande capacité - **NOUVEAU** p.152
- Enclos pour Trémie veaux - **NOUVEAU** p.153
- Trémie simple ovine monobloc - **NOUVEAU** p.154
- Trémie double ovine monobloc - **NOUVEAU** p.155
- Enclos trémie double ovine - **NOUVEAU** p.156
- Râtelier à palettes pour ovins - **NOUVEAU** p.157
- Bac à eau rectangulaire grands troupeaux - **NOUVEAU** p.158
- Poteaux (pour barrières hautes 1m50 et 2m00) - **NOUVEAU** P.159
- Barrière haute grillagée 1M50 & 2M00 - **NOUVEAU** p.160

TRÉMIE VEAUX MONOBLOC

GRANDE CAPACITÉ

PEUT ÊTRE ÉQUIPÉE D'UN ENCLOS

PRÉCONISÉE POUR UNE UTILISATION INTENSE EN GRAND TROUPEAU

Andrieu



Colisage par **2**

Trémie veaux de dos



Système de maintien du parc pour garantir la sécurité et la stabilité du produit


CARACTÉRISTIQUES

- Trémie mécanosoudée monobloc
- Ce nourrisseur peut s'utiliser pour des bêtes adultes en retirant le parc
- Fabriqués et montés sur des pieds stabilisateurs
- Auge profonde avec rebords antigaspillage

Ref.	Désignation	Côte A en mm	Volume en L
127001	TRÉMIE VEAUX 2M00	2102	1170
127002	TRÉMIE VEAUX 2M50	2602	1460
127003	TRÉMIE VEAUX 3M00	3102	1760

ENCLOS TRÉMIE VEAUX

CONVIENT AUX PRODUITS 127001, 127002 ET 127003



+

Enclos repliable sur la trémie (ref. 127001, 127002, 127003)

Colisage par **2**

Ref.	Désignation	Compatibilité produit	Côte A en mm
127004	ENCLOS TRÉMIE VEAUX 2M00	127001	2147
127005	ENCLOS TRÉMIE VEAUX 2M50	127002	2647
127006	ENCLOS TRÉMIE VEAUX 3M00	127003	3147


CHAQUE ENCLOS CONVIENT À UNE TRÉMIE SPÉCIFIQUE

TRÉMIE SIMPLE OVINE MONOBLOC

PEUT ÊTRE ÉQUIPÉE D'UN ENCLOS

Ref.	Désignation	Volume en L
128010	TRÉMIE OVINE SIMPLE CÔTÉ 2M00	350

Andrieu



Colisage par 2

128010




CARACTÉRISTIQUES

- Parc avec passage agneaux sélectif et évolutif en largeur et en hauteur
- Équipée de panneaux anti-cabrage
- Enclos tôle limitant les courants d'air
- Renforts intérieurs mécanosoudés
- Toit incliné non-accessible pour les animaux

TRÉMIE DOUBLE OVINE MONOBLOC

PEUT ÊTRE ÉQUIPÉE D'UN ENCLOS

Ref.	Désignation	Volume en L
128011	TRÉMIE OVINE DOUBLE CÔTÉS 2M00	350



CARACTÉRISTIQUES

- Parc avec passage agneaux sélectif et évolutif en largeur et en hauteur
- Équipée de panneaux anti-cabrage
- Enclos tôlé limitant les courants d'air
- Renforts intérieurs mécanosoudés
- Toit incliné non-accessible pour les animaux

Colisage par **2**




128011 + 128012

ENCLOS TRÉMIE OVINE SIMPLE ET DOUBLE

ADAPTABLE AUX PRODUITS 128010 ET 128011

Ref.	Désignation
128012	ENCLOS TRÉMIE OVINE

Andrieu



Le conseil de l'éleveur

Je remonte le panneau anti-cabrage pour isoler mes agneaux de leur mère et assurer leur alimentation en autonomie et en sécurité.

Conçu pour :


- Trémie simple 128010
- Trémie double 128011



RÂTELIER À PALETTES POUR OVINS

Ref.	Désignation
128030	RÂTELIER À PALETTES POUR OVINS
128031	TOIT ESCAMOTABLE POUR RÂTELIER À PALETTES POUR OVINS

Produit adapté
aux ovins
adultes de
toute race
sans corne



CARACTÉRISTIQUES

- Râtelier à palettes ovins peut recevoir **2 BALLES RONDES OU 1 CARRÉE**
- Chargement du râtelier possible par les deux côtés
- Utilisation en intérieur comme en extérieur
- Pour tout type de fourrage
- Produit ultra robuste, auge renforcée par 2 plis intérieurs monoblocs

BAC À EAU RECTANGULAIRE GRANDS TROUPEAUX

Ref.	Désignation	Dimensions L x l x h en m
129001	BAC À EAU 2000L	4,30 X 0,93 X 0,70
129002	BAC À EAU 3000L	5,10 X 1,10 X 0,70
129003	BAC À EAU 4000L	5,95 X 1,20 X 0,72
129004	BOITIER FLOTTEUR HAUT DÉBIT GALVA - FLOTTEUR INCLUS	
129005	BOITIER FLOTTEUR UNIVERSEL STANDARD GALVA - FLOTTEUR INCLUS	
129006	BOITIER FLOTTEUR UNIVERSEL HAUT DÉBIT GALVA - FLOTTEUR INCLUS	

Andrieu



OPTIONS



+/- 200L/minute
Réf 129004

Jusqu'à 26L/minute
Réf 129005



+/- 200L/minute
Réf 129006

Fourreaux sous
bac en U renforcés
pour transport avec
fourche à palette



4 bouchons
de vidange

Ø42





Se produit se transporte à vide

Colisage par **3** ou **6**



Panachage possible

POTEAUX (POUR BARRIÈRES HAUTES 1M50 ET 2M00)

Ref.	Désignation
120905	POTEAU 100X100 1D - SUPPORT BARRIÈRE HAUTE - HT 3M00
120906	POTEAU 100X100 2V - RÉCEPTION VERROUS BARRIÈRE HAUTE - HT 3M00
120907	POTEAU 100X100 SUPPORT BARRIÈRE HT 2.5M
120908	POTEAU 100X100 RÉCEPTION VERROU HT 2.5M



“ J’ai opté pour Andrieu pour la solidité de ses poteaux carrés. ”




BARRIÈRE HAUTE GRILLAGÉE 1M50

CARACTÉRISTIQUES


- Barrière Haute avec grillage dans l'axe de la barrière
- Produit qui s'adapte pour protection et fermeture (ex : fosse à lisier)
- Convient en fermeture de propriété ou autre

Ref.	Désignation	Côte A en mm
120910	BARRIÈRE HAUTE GRILLAGÉE LG 1M00 HT 1M50 - 1 VERROU	1007
120911	BARRIÈRE HAUTE GRILLAGÉE LG 2M00 HT 1M50 - 1 VERROU	2007
120912	BARRIÈRE HAUTE GRILLAGÉE LG 3M00 HT 1M50 - 1 VERROU	3007
120913	BARRIÈRE HAUTE GRILLAGÉE LG 4M00 HT 1M50 - 1 VERROU	4007
120914	BARRIÈRE HAUTE GRILLAGÉE LG 5M00 HT 1M50 - 1 VERROU	5007
120140	POTEAU 100X100 NU - 2M25	
120407	BRIDE 100X100 GRIFFES - STANDARD - 1D	
120411	BRIDE 100X100 GRIFFES - SIMPLE VERROU	



A NOTER

- Poteaux à sceller dans le sol (~850mm)
- Montage sur brides




Verrou acier plein Ø28
autobloc avec ressort inox

BARRIÈRE HAUTE GRILLAGÉE 2M00

CARACTÉRISTIQUES

- Barrière Haute avec grillage dans l'axe de la barrière
- Produit qui s'adapte pour protection et fermeture (ex : fosse à lisier)
- Convient en fermeture de propriété ou autre

Ref.	Désignation	Côte A en mm
120900	BARRIÈRE HAUTE GRILLAGÉE LG 1M00 HT 2M00 - 2 VERROUS	1006
120901	BARRIÈRE HAUTE GRILLAGÉE LG 2M00 HT 2M00 - 2 VERROUS	2006
120902	BARRIÈRE HAUTE GRILLAGÉE LG 3M00 HT 2M00 - 2 VERROUS	3006
120903	BARRIÈRE HAUTE GRILLAGÉE LG 4M00 HT 2M00 - 2 VERROUS	4012
120904	BARRIÈRE HAUTE GRILLAGÉE LG 5M00 HT 2M00 - 2 VERROUS	5020
120905	POTEAU 100X100 1D - SUPPORT BARRIERE HAUTE - HT 3M00	
120906	POTEAU 100X100 2V - RECEPTION VERROU BARRIERE HAUTE - HT 3M00	



+ 2 verrous autobloc équipés de trou pour cadenas pour 2 fois plus de sécurité

+ Maintenu par des poteau carré 100x100

A NOTER

- Poteaux à sceller dans le sol (~850mm)

DEPUIS 40 ANS LE SERVICE ANDRIEU FAIT LA DIFFÉRENCE

LA LIVRAISON ANDRIEU «Tout-en-un»

L'organisation originale de la fabrication et la performance de notre chaîne logistique permettent aux clients Andrieu de bénéficier d'une livraison complète à la ferme :

- Tous les équipements nécessaires à l'aménagement commandé sont livrés depuis l'usine en une seule fois.

LE SUIVI DES FABRICATIONS ET LES PIÈCES DÉTACHÉES

Le service après-vente Andrieu offre un suivi permanent des fabrications de façon à permettre d'agrandir des installations existantes, même longtemps après la mise en place du bâtiment.

Pour ses fabrications, Andrieu utilise des aciers de haute qualité. Ceux-ci sont rigoureusement sélectionnés suivant le type d'équipement produit, leur garantissant ainsi une longue durée de vie.

Notre responsabilité ne peut être engagée en cas de mauvaise utilisation ou mauvaise installation de la part de l'éleveur.



“ La prévisualisation de mon projet avec  CHARLIE 3D m'a aidé à monter mon aménagement de contention sans difficulté. ”

MICHEL - Éleveur dans la Somme

“ Mes bovins se sont facilement habitués à la contention Andrieu. En 5 ans d'utilisation, je n'ai eu aucun soucis avec ces matériels. ”

ROBERT - Éleveur dans le Tarn

ANDRIEU spécialiste de l'élevage, c'est aussi :

AGRITUBEL

18 rue des Forges
86202 Loudun
+33 (0)5 49 98 80 70
contact@agritubel.com
www.agritubel.com

ROTOTEC

ZA Actipole 35
35540 Miniac-Morvan
+33 (0)2 99 58 00 02
rototech@rototec.com
www.rototec.com



ANDRIEU EQUIPEMENT

+33 (0)5 65 68 38 71

equipement.andrieu@gmail.com

ZA Boissonnade - 12450 Luc La Primaube - France

www.andrieu-materiel-elevage.com

