

IC 12

Rafrâchisseur d'air
adiabatique mobile



info@obera.fr

03 67 10 66 75

www.obera.fr

Rafrâchisseur d'air mobile

IC12



Domaines d'utilisation

- Convient à tout type d'industrie et les garages, entrepôts, serres, etc.
- Alimentation en eau automatique ou manuelle.

Idéal pour

Usines

Halls de stockage

Serres

Evènementiel

Garages

Ateliers

Entrepôts

Données techniques

Débit Max.	m ³ /h	12 000
Alimentation électrique	V/Hz	220-240 / 50
Surface traitée	m ²	jusqu'à 150 m ²
Contenance eau	L	70
Consommation d'eau	L/h	8 à 10
Intensité nominale	A	1.92
Alimentation en eau		auto ou manuelle
Dimensions (l x L x h)	mm	925 x 580 x 1440
Poids	kg	43
Puissance	W	440
Contrôle niveau réservoir		OUI
Niveau sonore max	dB	54/58/63

Raccordement en eau 1/2"

Particularités

- Refroidissement par évaporation sans brumisation
- Vitesse réglable (3 vitesses)
- Mode oscillation du flux d'air
- Fonction minuteur pour démarrage et arrêt automatique

Avantages

- Silencieux, compact et mobile
- Économique et écologique
- Nettoyage facile et faible entretien
- Efficacité de refroidissement élevée
- Grand volume d'air
- Plug & play