

IC 30

Rafrâchisseur d'air
adiabatique mobile



info@obera.fr

03 67 10 66 75

www.obera.fr

Rafrâchisseur d'air mobile filtrant IC30



Filtration G4

Domaines d'utilisation

- Convient à tout type d'industrie en environnement poussiéreux ou non.
- Alimentation en eau automatique ou manuelle.

Idéal pour

Usines

Halls de stockage

Serres

Evènementiel

Garages

Ateliers

Entrepôts

Données techniques

Débit Max.	m ³ /h	30 000
Alimentation électrique	V/Hz	220-240 / 50
Surface traitée	m ²	jusqu'à 400 m ²
Contenance eau	L	200
Consommation d'eau	L/h	20 à 30
Intensité nominale	A	3.7
Alimentation en eau		auto ou manuelle
Dimensions (l x L x h)	mm	1565 x 725 x 1760
Poids	kg	110
Puissance	W	850
Contrôle niveau réservoir		OUI
Niveau sonore max	dB	66/68/70

Raccordement en eau ½"

Particularités

- Filtration des poussières (Filtre G4)
- Refroidissement par évaporation sans brumisation
- Vitesse réglable (3 vitesses)
- Mode oscillation du flux d'air
- Fonction minuteur pour démarrage et arrêt automatique

Avantages

- Silencieux, compact et mobile
- Économique et écologique
- Nettoyage facile et faible entretien
- Efficacité de refroidissement élevée
- Grand volume d'air
- Plug & play