



misceo® 1100 F

Mélangeur homogénéiseur fixe (Réf MC160)



 **Jusqu'à 75 L.**

| LE MÉLANGEUR | |
|--|--------------------|
| Puissance | 1100 W |
| Tension d'alimentation | 220-240V / 50Hz |
| Longueur tige | 420 mm |
| Longueur totale | 835 mm |
| Vitesse de rotation | 0 à 11 000 tr/mn |
| Vitesse de cisaillement | 21 m/s |
| Poids | 6,7 Kg |
| LE BOÎTIER DE COMMANDE | |
| Dimensions Hauteur x Longueur x largeur | 42 x 172 x 92 mm |
| Poids du boîtier | 250 g |
| LE SUPPORT SERVOMIX | |
| Dimensions Hauteur x Longueur x largeur | 800 x 300 x 150 mm |
| Poids | 18 Kg |

+ PRODUIT

- + **NETTOYAGE AISÉ** : Hygiène parfaite grâce à son pied entièrement démontable.
- + **STÉRILISATION DES TIGES PAR AUTOCLAVE.**
- + **POLYVALENCE** avec les différents accessoires.
- + **MISE EN PLACE / INSTALLATION** rapide et sécurisée.
- + **FABRICATION FRANCAISE.**

DESCRIPTION

MÉLANGEUR HOMOGENÉISEUR

- Maniement facile et forme ergonomique.
- Pied et cloche en acier inox anti-corrosion.
- Volume sonore 80 dB.
- Protection du moteur IP X1.
- Certification CE.

BOÎTIER DE COMMANDE

Programmation du temps et de la vitesse de travail.

- Touches tactiles / affichage digital.
- Fonctionnement du chronomètre : temps maxi. 20mn.
- Fonctionnement du minuteur : réglage de la durée à la seconde, temps maxi. 20mn.
- Réglage de vitesses (de 1 à 8).

SERVOMIX

- Réglable en hauteur.
- Accompagne le mouvement sans effort (prévention TMS).
- S'adapte à vos contenants (au sol ou sur plan de travail).

3 VERSIONS AU CHOIX

Réf MC160



Réf MC164



Réf MC162



LES ACCESSOIRES



Cisailleur 3 lames

PC071 : 520 mm
PC073 : 170 mm



Entrefer : 0,5 mm

Rotor-stator

PC070 : 420 mm
PC072 : 170 mm

UTILISATION

- Broyage
- Mélange
- Dissolution
- Émulsion ++

- Émulsion +++
- Homogénéisation
- Dispersion : poudres insolubles (pigments)
- Réduction de la taille des particules

