

CABINE DE LAVAGE FLEXIBLES

Lavage 3 postes par circulation d'eau chaude dans les deux sens de direction.



Modèles	CLF 3X42	CLF 1X42
Délais	24 semaines	

POINTS CLEFS

	Cabine la plus efficace du marché sur les crèmes, fond de teint, mascara, poudres, divers produits cosmétiques et pharmaceutiques. 1 à 3 postes permettent le lavage de flexibles de section Ø25 à Ø60 et de longueur 1,5m à 3,5m. Les flexibles peuvent être connectés bout à bout afin d'augmenter les cadences de lavage par cycle. Lavage possible dans les deux sens de circulation.
	Cuve de recirculation de lavage en acier inoxydable 316L avec design de fond hygiénique pour assurer un écoulement gravitaire efficace lors des vidanges et rinçages de cuve.
	Enceinte de lavage fermée par double porte. Un capteur de sécurité interdit le fonctionnement du cycle enceinte ouverte
	Tuyauteries et composants en contact avec les eaux de rinçage en acier inoxydable 316L avec respect des pentes pour garantir un écoulement gravitaire.
	Interface homme machine gérée par écran tactile. Traçabilité des cycles possible par sauvegarde et impression de ticket.
	7 options disponibles : adaptateurs de flexibles, séchage fin de cycle, utilité eau process, purge air comprimé propre, lavage 1 poste de pompes vide fûts, supervision par audit trail et respect de la FDA 21 CFR PART 11, porte rideau souple.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Modèles	CLF 3x42	CLF 1x42
Nombre de postes	3	1
Flexibles	Ø25 à 60 longueur 1,5m à 3,5m	Ø25 à 60 longueur 1,5m à 3,5m
Eau chaude	55 à 85°C	55 à 85°C
Énergie	400V+N+T - 30A – 16,5 kW	400V+N+T - 30A – 16,5 kW
Dim.(L x l x h)	2350 x 1150 x 2300 mm	2350 x 1150 x 2300 mm
Débit lavage	40 m3/h	40 m3/h
Poids PTC	1200 Kg	1200 Kg