

## SOLUTIONS INDIVIDUELLES

---

Les compacteurs BSH080 sont conçus pour la gestion des copeaux dans les applications à faible hauteur d'évacuation. L'expérience de OMCR a permis d'obtenir un design compact adapté aux applications les plus exigeantes.



## OPTIONS

---



TUBE D'ÉVACUATION  
PERSONNALISÉ



TREMIE  
PERSONNALISEE



BOOSTER



## CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

| Modèle                                        | BSH080                 |         |          |         |
|-----------------------------------------------|------------------------|---------|----------|---------|
| Diamètre brique [mm]                          | 56                     |         | 70       |         |
| Capacité horaire - Acier / Fonte [kg/h]       | 30                     |         | 50       |         |
| Capacité horaire - Aluminium [kg/h]           | 15                     |         | 30       |         |
| Performance de densité brique                 | STANDARD               | BOOSTER | STANDARD | BOOSTER |
| Force de compactage [t]                       | 25                     | 37      | 25       | 37      |
| Pression de compactage [kg/mm <sup>2</sup> ]  | 10                     | 16      | 7        | 10      |
| Dimensions - l x p x h [mm]                   | 1120 x 630 x 500 (min) |         |          |         |
| Puissance électrique installée [kW]           | 3                      |         |          |         |
| Distance maximale de l'unité hydraulique [mm] | 3000                   |         |          |         |
| Poids [kg]                                    | 400                    |         |          |         |

