

## Négoce & Maintenance & Mise en service

### ASYNCHRONE

- Fonte
- Aluminium
- Frein
- Bi-vitesse
  - Usage : Général ou Ventilation
  - Enroulements séparés / Dahlander



**série MF**

Carcasse Fonte  
sonde CTP  
0,18 à 1400 kW  
2 à 8 pôles



**série MA**

Carcasse aluminium  
sonde CTP  
0,12 à 22 kW  
2 à 8 pôles



**série SPL**

Carcasse aluminium  
Flasques fonte  
Sondes CTP  
0,18 à 45 kW  
2 à 6 pôles



**série MFR**

Moteur Frein  
sonde CTP  
0,37 à 55 kW  
2 à 8 pôles

### VARIATEUR

- Neuf
  - Fréquence
- Reconditionné
  - Fréquence
  - Courant-continu
  - Brushless



### MOTO-REDUCTEUR



**roue et vis aluminium**

Carcasse aluminium  
C max 2 000 Nm  
Rapport de 5 à 100



**couple conique**

Carcasse fonte  
C max 60 000 Nm  
Rapport de 3 à 289



**arbres coaxiaux**

Carcasse fonte  
C max 50 000 Nm  
Rapport de 2 à 465



**arbres parallèles**

Carcasse fonte  
C max 50 000 Nm  
Rapport de 3 à 289

### SPECIFIQUE

- Atex
- Inox
- Rotor Bobiné
- Courant-Continu
- Asynchrone IP23



**série INX**

Moteur inox  
sonde CTP  
0,25 à 18 kW  
2 à 6 pôles



**ATEX**

Gaz, poussière, zone 21  
zone 22, anti déflagrant  
0,18 à 200 kW  
2 à 8 pôles



**série IP23**

Ouverts ventilés  
sonde CTP  
11 à 800 kW  
2 à 6 pôles



**série MB**

Moteurs à bagues  
sondes CTP  
18 à 630 kW  
4 à 8 pôles



**série MC**

Courant Continu  
jusqu'à 586 kW  
IP23