GECOLOW

HAUTEUR RÉDUITE

6 volumes de 310 à 1 200 L

LES POINTS FORTS:

Encombrement réduit, faible hauteur

Déchets variés :

- Lourds (gravats, bois)
- Métalliques (chutes, profilés, copeaux...)
- DIB

Prise par chariot élévateur

Bord extérieur 3 plis anti coupure et robustesse de la cuve

Peinture suivant le RAL de votre choix

| CERTIFICATION CE



OPTIONS:

- Roulettes
- Couvercle
- Rétention
- Renforcée
- Anneaux de levage
- Filtration
- Marquage
- · Galvanisation
- Inox








Cette benne est équipée d'un déverrouillage automatique

Tôle acier S235JR et S355JR décapée, ép.3 mm

Caractéristiques

- Renforcement par pliage au niveau de la ceinture haute et sur les flancs de
- Angles intérieurs renforcés
- Basculement de cuve amorti par butées caoutchouc
- Test d'étanchéité si déchet liquide
- Soudure extérieure continue et intérieure par chenilles
- Chaîne de sécurité



Cotation

	Volume (L)		310	440	550	750	900	1200
	Charge (Kg)	Pieds	1000	1000	1000	1500	1500	1500
		Roulettes	800	800	800	800	800	800
	Ø roulettes		125	125	125	125	125	125
	Face (mm)		988	988	1200	1200	1400	1400
	Côté (mm)		1150	1199	1199	1380	1380	1578
	Hauteur (mm)	Pieds	650	798	798	885	885	980
		Roulettes	653	801	801	888	888	983
	Ht de chargement sur pieds (mm)		503	580	580	637	637	712
	Entraxe (mm)		395	395	610	610	750	750
	Fourreaux (mm)		170x70	170x70	170x70	170x70	170x70	170x70
	Poi	ds (kg)	120	135	150	170	185	210
	Réfe	érence	GL00310	GL00440	GLO0550	GL00750	GLO0900	GLO1200